福建省初中教育技术装备标准

福建省教育厅 2022年1月

修订说明

为适应新时代基础教育改革发展对教育装备的新要求, 更好地保障和支持福建省普通中小学校的教育教学活动,提 升基础教育质量,特修订本标准。

本标准适用于福建省义务教育初中阶段学校(以下简称 "初中")配备教育装备器材。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针,贯彻落实全国教育大会精神,坚持新时代中国特色社会主义教育发展道路,牢固树立新发展理念,遵循教育规律,坚持改革创新,加快推进教育现代化、建设教育强省、办好人民满意的教育。规范和引领福建省普通中小学校教育装备的科学配备,使之与新时代新形势下的基础教育改革发展相适应、与学生发展核心素养培育相协调、与国家课程标准相匹配,更好地保障和支持学校的教育教学活动,充分激发学生的好奇心、想象力和创新思维,鼓励学生勇于探索、大胆尝试,敢于担当、不懈奋斗,为培养能担当民族复兴大任、具有21世纪竞争力的创新型人才奠定基础。

二、修订原则

1. 科学性原则。以国家课程标准、中小学校建设标准以及其他相关标准、规范性文件为依据,充分考虑学生身心发展特点和安全、环保、卫生等要求。

- 2. 基础性原则。进一步推动城乡义务教育一体化发展,装备配置能满足学校教学活动、教育管理、公共服务的基本需求,促进学生核心素养的培育,为深化课程改革、实现义务教育优质均衡发展提供支持与保障。
- 3. 先进性原则。引进近年来先进的教育装备实践成果, 充分发挥"技术支撑和引领教育现代化"的作用,力求构建 以学生发展需求为中心,学习内容、学习方式和设施设备深 度融合的学习环境,充分发挥环境育人功能。
- 4. 选择性原则。在必配的基础上,提供可选择的多样化配置方案,以满足学校特色发展和学生开展个性化学习、自主学习和合作学习的需求。

三、内容说明

- 1. 本标准包括实验室(物理、化学、生物)、综合实践活动课程专用教室、数学教室、地理教室、历史教室、体育、音乐、美术、书法教室、卫生(保健)室、心理健康辅导室、信息技术、图书馆等13个子标准,每个子标准包含建设、配备、管理和使用等部分。
- 2. 各子标准中的装备要求分为两类,即"基本要求"和"规划建议"。"基本要求"是学校保证正常教学秩序、按规定开齐开足课程、完成基本教学任务所需要的对教育技术装备的最低要求;"规划建议"是在达到"基本要求"基础上,为有较高装备能力的地区和学校提出的要求。各地教育主管部门和学校应根据经济水平和装备能力,努力提高教育技术装备水平,满足基础教育课程改革的要求。

- 3. 必配和选配相结合,必配部分是各类学校完成教育教学要求所必须的;选配部分均注明"()",学校可根据实际情况进行选择配备。
- 4. 表中的指标为满足课程标准和教学要求的下限,学校可根据实际教学需要,在规定指标下限基础上,适当增加配备数量。
- 5. 综合实践活动课程根据学科的特殊性和师资配备情况,采用菜单形式供学校选择合适的模块。
- 6. 标准中技术指标部分充分考虑到新技术的发展,不致于产生限制性因素。
- 7. 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
- (1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用 "必须",反面词采用 "严禁";
- (2)表示严格,在正常情况均应这样做的用词:正面词采用"应",反面词采用"不应"或"不得";
- (3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用"宜",反面词采用"不宜";
- (4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词, 采用"可"。

四、修订依据和规范性引用文件

本标准参考或直接引用以下标准、文件,标准未注明日期的,适用其最新版本。包括但不限于以下内容。

(1) 建筑设计及装修装饰类标准

《中小学校设计规范》 GB 50099

《建筑结构荷载规范》 GB 50009

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189

《教育建筑电气设计规范》 JGJ 310

《建筑物电气装置》 GB 16895

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑灭火器配置设计规范(附条文说明)》 GB 50140

《建筑物防雷设计规范(附条文说明)》 GB 50057

《建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)》

GB 50343

《计算机信息系统防雷保安器》 GA 173

《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311

《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312

《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050

《交流电器装置的接地设计规范》 GB/T 50065

《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118

《中小学校教室换气卫生要求》 GB/T 17226

《室内热环境条件》 GB/T 5701

《建筑采光设计标准》 GB 50033

《建筑照明设计标准》 GB/T 50034

《照明测量方法》 GB/T 5700

《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793

《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876

《电视教室座位布置范围和照度卫生标准》 GB 8772 《电视演播室灯光系统设计规范》 GY 5045

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB 18580

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 GB 18581

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 GB 18584

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325

《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》 GB/T 29315

《视频安防监控系统设计规范》 GB 50395

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181

《公共图书馆建筑防火安全技术标准》 WH 0502 《图书馆建筑设计规范》 JGJ 38

(2) 课程及装备配备类标准

义务教育初中数学、物理、化学、生物、地理、体育与健康等学科《课程标准》

《中小学综合实践活动课程指导纲要》

《中小学教室设备规范图册》(教育部1990年)

《中小学理科实验室装备规范》 JY/T 0385

《初中数学教学装备配置标准》 JYT 0618-2019

《初中物理教学装备配置标准》 JY/T 0619-2019

《初中化学教学装备配置标准》 JY/T 0620-2019

《初中生物学教学装备配置标准》 JY/T 0621-2019

《初中地理教学装备配置标准》 JY/T 0622-2019

《初中音乐教学器材配备标准》 JY/T 0469-2015

《初中美术教学器材配备标准》 JY/T 0471-2015

《初中体育器材设施配备标准》 JY/T 0467-2015

《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》JY/T 0631

-2020

《义务教育学校美术教室建设与装备规范》JY/T 0632 -2020

《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246

《常用化学危险品贮存通则》GB 15603

《教学实验用危险固体、液体的使用和保管》GB/T 28920

《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070

《学生课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976

《视频展示台》 JY/T 0363

《教学用液晶投影仪》 JY/T 0373

《反射和透射放映银幕》GB/T 13982

《多媒体设备集中控制系统》 JY/T 0383

《数字语言学习系统》 JY/T 0381

《交互式电子白板教学功能》 JY/T 0614

《计算机场地通用规范》 GB/T 2887

《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174

《防静电活动地板通用规范》 SJ/T 10796

《计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机》 GB/T

9813.1

387

《计算机通用规范 第 2 部分: 便携式微型计算机》GB/T 9813.2

《计算机通用规范 第 3 部分:服务器》 GB/T 9813.3 《信息安全技术 路由器安全技术要求》 GB/T 18018 《计算机信息系统安全等级保护网络技术要求》 GA/T

《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型》 GB/T 25000.10

《教育管理信息普通中小学校管理信息》 JY/T 1004-2012

(3) 其他相关文件类

《城市普通中小学校校舍建设标准》(建标[2002]102号)

《农村中小学校建设标准》 (建标[2008]159号)

《福建省义务教育校舍建设标准(试行)》(闽教发[2007]113号)

《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发[2015]71号)

《福建省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》 (闽政办[2016]69号)

《教育部关于印发<中小学实验室规程>的通知》(教基-8-

二 [2009] 11号)

《关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》(教基一[2016]3号)

《福建省教育厅福建省环境保护厅关于进一步加强学校实验室危险化学品安全管理的通知》 (闽教安〔2013〕 21号)

《中华人民共和国网络安全法》(中华人民共和国主席令第53号)

《中华人民共和国数据安全法》(中华人民共和国主席令第84号)

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》(国务院令第551号)

《互联网安全保护技术措施规定》(公安部令第82号) 《儿童个人信息网络保护规定》(国家互联网信息办公室令第4号)

《教育部办公厅关于中小学校园网建设的指导意见》(教基[2001]16号)

《教育部 公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护的通知》(教技[2015]2号)

《教育部关于发布〈中小学数字校园建设规范(试行)〉的通知》(教技[2018]5号)

《福建省公共安全技术防范管理办法》(2015年福建省政府令第163号)

《福建省教育厅、福建省公安厅关于切实做好我省教育

行业信息安全等级保护工作的通知》(闽教科[2016]95号)

《关于印发<福建省中小学智慧校园建设标准>的通知》(闽教科[2017]84号)

《教育部等八部门关于印发综合防控儿童青少年近视实施方案的通知》(教体艺[2018]3号)

《国家卫生健康委 教育部 关于印发中小学生健康体检管理办法(2021年版)的通知》(国卫医发[2021]29号)

《公共图书馆建设标准》 (建标 108-2008)

《教育部 文化部 国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》(教基一[2015]2号)

《教育部关于印发<中小学图书馆(室)规程>的通知》(教基[2018]5号)

《教育部关于印发<中小学生课外读物进校园管理办法>的通知》(教材[2021]2号)

我厅将根据教育部对初中相关课程标准的修订,适时对《福建省初中教育技术装备标准(试行)》充实完善,以适应我省初中发展的需要。

本标准由福建省教育厅提出并归口管理。

本标准由福建省教育装备与基建中心修订和解释,并负责对执行情况实行监督。

目 录

1. 福建省初中专用教室及辅助用房主要指标简明表	12
2. 福建省初中实验室装备标准	17
3. 福建省初中综合实践活动课程专用教室装备标准	46
4. 福建省初中数学教室装备标准	53
5. 福建省初中地理教室装备标准	60
6. 福建省初中历史教室装备标准	66
7. 福建省初中体育装备标准	68
8. 福建省初中音乐教室装备标准	85
9. 福建省初中美术教室装备标准	93
10. 福建省初中书法教室装备标准	104
11. 福建省初中卫生(保健)室装备标准	109
12. 福建省初中心理健康辅导室装备标准	112
13. 福建省初中信息技术装备标准	115
14. 福建省初中图书馆(室)装备标准	166

福建省初中专用教室及辅助用房

主要指标简明表

					学校				
<u></u>		毎间使用	-	妊~23 班	24 到	王~36 王	37 班~	~48 班	
序号	名称	面积 (不	间数	(不少	间数	(不少	间数	(不少	备注
7		小于	于		于		于		
		m^2)	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本要求	规划 建议	基本要求	
1	物理	96	<u></u>	女 水 1	3	· 安水 2	4	3	使用面积要求见说
1	实验室	90	۷	1	J	4	4	J	明,下同
2	物理 探究室	96	1	1	1	1	1	1	单设或与实验室合 并使用
3	化学 实验室	96	1	1	2	1	2	2	
4	化学 探究室	96	1	1	1	1	1	1	单设或与实验室合 并使用
5	生物 实验室	96	1	1	2	1	3	2	
6	生物 探究室	96	1	1	1	1	1	1	单设或与实验室合 并使用
7	仪器室 (理、化、 生)	43	各2	各2	各2	各 2	各3	各3	理化生仪器室总面 积符合标准的前提 下,间数可根据学 校实际情况设置。 学科实验室如跨层 设置,宜增设一间 仪器室
8	准备室 (理、化、 生)	30~ 40	各1	各1	各1	各1	各 2	各 2	基本要求面积为 30 m²/间; 规划建议面积为 40 m²/间
9	药品室 (化、生)	23	各1	各 1	各 1	各 1	各 1	各 1	规模较大的学校宜 设药品库
10	危险药品 室(化)	不小 于 8	1	1	1	1	1	1	应单建或建于教学 楼外墙一侧,应采 取防盗、防潮、通 风等有关安全措 施,满足《常用化 学危险品贮存通 则》GB 15603 及《教

					学校	扣 榵			
		每间	12 £	妊~23		が 王~36	0 = TF	10 TH	
r⇒		使用	1	 狂	野		37 班~	~48 妣	
 序 号	名称	面积 (不		(不少		(不少		(不少	备注
7		小于	于		于		于		
		m^2)	规划	基本	规划	基本	规划	基本	
			建议	要求	建议	要求	建议	要求	学实验用危险固
									体、液体的使用和
									保管》GB/T 28920
									的有关要求
11	废液储藏 室	不小 于 8	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	宜单设
	生物培养								可结合生物园地在
12	室	30	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	室外设置
13	生物标本	30	1	1	1	1	1	1	宜单设,用于储藏
10	室	30	1	1	1	1	1	1	各种标本
	实验教师								
14	办 公 室 (理、化、	6/人	各1	各1	各1	各1	各1	各1	单设, ≥12 m²
	生)								
									可结合校园绿化在
15	生物园地	300	1	1	1	1	1	1	校园空地布置设
	综合实践								计;不摆设模型
16	活动课程	144	2	1	2	1	3	2	
	专用教室		_	-	_	•		_	
17	器材室	30	1	1	1	1	1	1	
	综合实践								3-3/3H B F HH LL3
18	活动实验 教师	6/人	1	1	1	1	1	1	宜单设或与器材室 合并使用,≥12 m²
	办公室								百开使用, ≥ 12 Ⅲ
19	数学教室	96	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
20	地理教室	96	1	(1)	1	(1)	1	(1)	
									可结合校园绿化在
21	地理园	300	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	校园空地布置设
22	历史教室	96	1	(1)	1	(1)	1	(1)	计;不必摆设模型
	体育		1		1		1		 可利用架空层或风
23	活动室	200		1		1		1	雨跑道代替
24	体育馆	1000	1		1		1		

		左 [2]			学校	 规模			
		毎间使用		圧~23 狂	1	£~36 Æ	37 班~	~48 班	
序号	名称	面积 (不	间数	(不少	间数	(不少		(不少	备注
		小于	于		于		于		
		m^2)	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本要求	
25	体育 器材室	56	2	2	2	2	2	2	总面积符合标准的 前提下,间数可根 据学校实际情况设 置
26	游泳馆	625	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	短池为 25*25 m²; 标准池为 25*50 m², 可与体育馆结合建 设
27	音乐教 室	108	1	1	1	1	2	1	
28	舞蹈教 室	300	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
29	器乐排 练室	108	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
30	音乐器 材室	30	1	1	1	1	1	1	
31	舞蹈器 材室	30	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
32	乐器存 放室	30	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
33	美术教室	125	1	1	1	1	2	1	
34	数字美术 教室(选 配:数字 媒体与设 计)	125	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
35	美 术 器 材室	50	1	1	1	1	1	1	
36	陶艺制作 教室	125	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	宜作干湿分离设 计,教学区与制作 区分开
37	版画与民 间 工艺教室	125	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
38	美术馆	100	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	

		有词			学校	规模			
		毎间使用		班~23 班	1	王~36 妊	37 班~	~48 班	
序号	名称	面积(不	间数	(不少	间数	(不少		(不少	备注
		小于		-)	于		于		
		m²)	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本要求	规划 建议	基本 要求	
39	艺术实践 工作坊	60	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
40	书法教室	125	1	(1)	1	(1)	1	(1)	
41	卫生 宝	40	1	1	1	1	1	1	寄宿制学校必须设 立卫生室,非寄宿 制学校可视学校规
	健 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知	15							模设立卫生室或保 健室
42	心理辅导 室	75	1	1	1	1	1	1	其中: 个体辅导室 不小于 15 m²; 办公 接待室不小于 15 m²; 团体辅导室不 小于 45 m²
43	计算机教 室	96		1		~2	2	2	
44	计算机 工作室	23		1		1		1	人员工作及 存放资料
45	多媒体普 通 教室	67	实际	:班数	实际	班数	实际	班数	根据实际需要
46	专用多媒 体 教室	96	茗	干	若	干	若	干	根据学校实际需求 的功能教室进行建 配
47	直录播教室	96	(1)		1	1~	~2	有条件的学校可增加 30 m²的观摩室
48	合班(阶梯)教室 (多功能 教室)	. 220		1		1]	L	平面或阶梯,多媒体设备已进所有教室的可按实际需求 灵活配置
49	电教器材 室	23		1	1 1		l		
50	数字阅览室(区)	30~ 45	(1)	()	1)	(2	2)	间数(区)可根据 学校实际情况设 置,使用面积:2 m²/每座

		复词		学校规模			
È		毎间使用	12 班~23 班	24 班~36 班	37 班~48 班		
序号	名称	面积 (不	间数 (不少			备注	
		小于	规划 基本	规划 基本	规划 基本		
		m²)	建议 要求	別 墨本 建议 要求	別別 墨本 建议 要求		
51	网络教研 室	30	(1)				
52	语言教室	96	(1)	(1)	(1)		
53	语言教室 资料室	23	(1)	(1)	(1)	可与电教器材室共 用	
54	校园安防 监控室	22	1	1	1	可单设,可根据实际情况与门卫值班 室共用	
55	校园广播 播控室	22	1	1	1	松园广播互然 田	
56	校园闭路 电视播控 室	20	1	1	1	校园广播系统、闭路电视系统可纳入数字网络系统进行	
57	校园网络 中心机房	23	1	1	1	融合建设	

说明: (1) 选配部分均注明"()",学校可根据实际情况进行选择配备; 其余均为必配。

(2) 2022 年 2 月起立项新建的实验室及辅助用房及其他专用教室面积、间数等指标须达到本标准要求。

福建省初中实验室装备标准

实验室是满足课程实施需要,开展相关课程演示实验、学生实验、实验探究与设计、制作、展示活动的场所,方便学生熟悉并操作实验仪器设备,学习掌握有关实验技能,培养学生的科学素养、实践能力和创新精神。

一、实验室建设

(一) 实验室及功能室设置指标表

	() 八位王人为祀王人正相称《											
				学校	规模							
	每间使	12班/	12班~23班		24班~36班		~48 班					
名称	用面积(不小	1	数	间			数	备注				
	于m²)		少于)	(不少			少于)					
	1 111 /	规划	基本	规划	基本	规划	基本					
		建议	要求	建议	要求	建议	要求					
物理实验室	96	2	1	3	2	4	3	使用面积要求见 说明,下同				
物理探究室	96	1	1	1	1	1	1	单设或与实验室 合并使用				
化学实验室	96	1	1	2	1	2	2					
化学探究室	96	1	1	1	1	1	1	单设或与实验室 合并使用				
生物实验室	96	1	1	2	1	3	2					
生物探究室	96	1	1	1	1	1	1	单设或与实验室 合并使用				
仪器室 (理、化、生)	43	各2	各 2	各2	各2	各3	各3	理化生仪器室总面积符合标准下,间提下,间提下的面提下,间域图。 对数置。 学科 安置。 跨层 如跨层 如增设一间仪器室				

				学校	规模			
	每间使	12 班~	~23 班	24班~	~36班	37 班	~48 班	
名称	用面积(不小	1	数 少于)	间 (不少			数 い于)	备注
	于m²)	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本 要求	
准备室 (理、化、生)	30~40	各1	各1	各1	各1	各2	各2	基本要求面积为 30 m²/间;规划建 议面积为 40 m²/ 间
药品室 (化、生)	23	各1	各 1	各 1	各 1	各 1	各 1	规模较大的学校 宜设药品库
危险药品室 (化)	不小于 8	1	1	1	1	1	1	应单建或建一级 学楼取随之等, 应等, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位
废液储藏室	不小于 8	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	宜单设
生物培养室	30	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	可结合生物园地 在室外设置
生物标本室	30	1	1	1	1	1	1	宜单设,用于储 藏各种标本
实验教师办 公室(理、化、 生)	6/人	各1	各1	各1	各1	各1	各1	单设, ≥12 m²
生物园地	300	1	1	1	1	1	1	可结合校园绿化 在校园空地布置 设计,不摆设模 型

说明: (1) "每间使用面积与间数"的指标,以学校的建设规模和班额人数分别为 12 班~23 班、24 班~36 班、37 班~48 班,每班 50 人

参考设计;学校规模小于12班的可参照表中12班~23班的基本要求指标执行,学校规模大于48班的,以本标准中48班的数据指标为基准,学校规模每增加12班时,物理、化学、生物实验室及其辅助用房各增加1间。

- (2)新建实验楼及整体搬迁的学校在实验室和辅助用房规划上应充分考虑班级数,根据发展的需要和适应课程改革对探究性实验的要求,适当增加实验室和辅助用房间数,并留有一定余地。
- (3)凡1991年起建的实验室和其他专用教室每间使用面积不小于90 m²,2007年9月起立项新建的实验室和其他专用教室每间使用面积不小于96 m²;2022年2月起立项新建的实验室及其他专用教室后排设置橱柜的每间使用面积不小于126 m²;各学科实验室和辅助用房及其他专用教室应符合《中小学校设计规范》GB 50099和《中小学理科实验室装备规范》JY/T 0385等相关标准有关规定,改建、扩建的实验室和辅助用房及其他专用教室应根据实际情况,在保证达到相关标准对各项距离(净距离)和安全通道要求的前提下参照执行。

(二) 实验室(楼) 通用要求

- 1. 选址
- (1)要与运动区、生活区分离。
- (2)应处在校内阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高、能提供给水排水装置及供电设施条件的地段。
- (3)尽量避开各类污染源,与污染源的距离应符合国家有关防护距离;同时实验室的排水、排气等设施以及附属的植物园地等不得污染水源和临近建筑物。
 - (4)实验楼宜东西走向,坐北朝南(稍有向东偏斜)。

— 19 —

- (5)化学实验室或化学药品室的门窗朝向不宜为西向或西南向布置,以取得最佳工作条件并避免阳光直射;生物实验室门窗宜为南向或东南向布置,保证充足的阳光培养生物供学生学习和观察,宜设置较宽的窗台(或室内窗台)。
 - (6)生物标本室宜为北向布置,尽量避免阳光直射。
- (7)辅助用房应与相应实验室相邻,实验室与辅助用房不宜跨层设置。
- 2. 地面: 各室与走廊的地面不宜设台阶、门槛, 地面应便于清洁、耐磨、防滑。化学实验室的地面应耐酸碱腐蚀; 化学和生物实验室、准备室、药品(含危险药品)室、培养室等需要用水冲洗地面的各种实验室和专用教室及辅助用房均应设密闭地漏; 其他实验室和专用教室及辅助用房宜设地漏。
- 3.门窗:根据人流安全疏散的要求,实验室应设置前后门,门洞的宽度应不小于 1.20 m,门扇上方宜设观察窗,门框上部设采光通风窗。实验室的窗台适宜高度为 0.90 m~1.00 m,实验室的窗间墙宽度应不大于 1.20 m。门窗开启后不得影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。
- 4. 综合布线系统:室内有水源、电源的应设总控制阀。实验室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建实验室要预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。
- 5. 采光: 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向, 避免阳光直射室内。主要采光面应位于学生座位左侧。生物准备室应至少

-20 -

有一个向阳的窗户。实验室和辅助用房宜安装窗帘。

室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010 及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018 的有关规定,桌面维持平均照度不小于 300 1x,照度均匀度不小于 0.7。书写板宜设局部照明,书写板面维持平均照度不小于 500 1x,照度均匀度不小于 0.8。照明功率密度不大于 9 W/m²,眩光值不大于 19,显色指数不小于 80。灯具悬挂高度距实验桌面不低于 1.70 m,不宜用裸灯,提倡使用节能光源。实验桌面应无阳光直射,若实验桌设计局部照明,前排灯不应对后排学生产生眩光。

- 6. 通风换气: 实验室、准备室、药品室的换气次数应符合《中小学校教室换气卫生要求》 GB/T 17226 的有关要求不低于 4次/小时,宜采取各种有组织的自然通风措施,使室内二氧化碳浓度低于 1.5‰。必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施。
- (1)采用排风扇时,排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心 距地面不应小于 0.30 m,风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施, 室内的一面应设防护罩,总功率应不小于 300W。
- (2)若采用排风到桌(化学实验室)装置时,风速应连续可调, 各风罩口风速应基本一致,在最大风速下可实现换气次数不低于 10次/小时。排风装置应单独设置三相动力电源,独立控制。
- (3)通风橱应采用强制排风式,典型示例见《中小学教室设备规范图册》P68。

- 7. 噪声控制:室内环境噪声应不大于65 dB。
- 8. 温度:室内设计温度应符合《室内热环境条件》 GB 5701 规定,宜在16℃~28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜设置采暖和降温设施。
- 9. 水源:各室应设给排水设施,排水口要有水封装置,宜设水槽和拖把池。
- 10. 电源: 用电负荷(单相或三相四线)应留有余地,以满足不断增加的现代化教学设备的需要。应安装漏电过载保护器并有可靠的接地措施和防雷装置。实验室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式,敷设强、弱电线,空调应专线敷设。配电源型实验桌应符合《实验室设备 电源系统》JY/T0374—2004 有关规定。演示台设单相交流电(220V)、三相四线(380V)和低压交、直流电。其中: 低压交流电压应 2~24V 连续可调,额定电流不小于6A; 稳压直流电压应 1.5~24V 连续可调,额定电流不小于5A; 设漏电过载保护。学生实验桌设单相 220V 二、三孔插座。可配低压交流电源(电压应 2~16V 连续可调,额定电流不小于2A)和稳压直流电源(电压应 1~16V 连续可调,额定电流不小于
 - 11. 通讯: 可根据实际情况设一处或多处网络接口。
- 12. 银幕:实验室内安装银幕时,应符合《反射和透射放映银幕》GB/T13982有关规定,银幕下沿距讲台面不得低于1.10m,银幕的宽度宜为银幕垂直面至最后一排座椅距离的1/6。

- 13. 实验室设备
- (1)黑板: 书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为 1.00 m~1.10 m。
- (2)讲台(站台): 两端边缘与书写板两端边缘延长线的水平 距离不应小于 0.40 m, 宽度不应小于 0.80 m, 高度宜为 0.20 m。
 - (3)演示台、实验台和准备台:
- ①演示台尺寸不小于 (L×D) 2.40 m×0.70 m, 实验台生均有效操作面积不小于 0.60 m×0.60 m, 准备台尺寸建议不小于 (L×D) 2.40 m×1.00 m。外观应平整、无明显缝隙, 若采用封边处理的, 封边条不允许有脱胶、鼓泡。
- ②台面材料应符合相应材质的力学性能和理化性能要求,其中化学实验台耐腐蚀、耐污染等要求应符合相应标准中2级以上要求。
- ③演示台和实验台均应有良好的稳定性。实验台前沿可设高约 0.05 m 的围板,延伸到两侧的围板长应不大于 0.20 m。铺设有管线到台的实验室,实验台与地面间应采取固定措施。
 - (4)实验凳: 宜用木方凳, 无棱角, 凳面 0.35 m×0.25 m。
 - 14. 实验室布置:
- (1)同一学科的实验室宜布置在同一层面,不宜跨层设置;如果确需跨层设置的,则应增加辅助用房间数。化学实验室宜设置在一层。
 - (2)实验室第一排实验台的前沿与黑板的水平距离不宜小于

- 2.50 m; 边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于 30°; 最后一排实验台的后沿距后墙面或固定家具的净距不应小于 1.20 m, 与黑板的水平距离不宜大于 11.00 m。
- (3)两实验台长边之间的净距离: 双人单侧操作时, 不应小于 0.60 m; 四人双侧操作时, 不应小于 1.30 m; 超过四人双侧操作时, 不应小于 1.50 m。
- (4)实验室中间纵向走道的宽度: 双人单侧操作时, 不应小于 0.60 m; 四人或多于四人双侧操作时, 不应小于 0.90 m。
- (5)沿墙布置的实验台端部与墙面或壁柱、管道等墙面突出物间宜留出疏散走道,净宽不宜小于 0.60 m; 另一侧有纵向走道的实验桌端部与墙面或壁柱、管道等墙面突出物间可不留走道,但净距不宜小于 0.15 m。
- (6)学校在进行实验室布置时,应满足课程改革的需求,结合学科特点,充分体现科学性、合理性、安全性。探究实验室的布置可根据课程改革需要,在保证通道安全距离情况下适当安排。
- 15.安全条件:各室应有合格、有效的消防设施,并配备防潮、防盗等设备。应按省教育厅、环境保护厅《关于进一步加强学校实验室危险化学品安全管理的通知》及危化品管理的其他有关规定,加强对化学药品的安全管理。每个化学实验室应设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱,急救箱中的药品应注意及时更换。
 - 16. 环保: 新建、改建、扩建实验室以及辅助用房要选用环

保型材料,应符合相关标准中的限量值,避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

- 17. 环境: 各学科实验室环境布置应有较高的文化品位,且要突出学科特点,营造良好的科学研究、探索和学术氛围。
- 18. 多媒体设备(计算机、投影机、实物投影仪等)应符合相关标准的有关规定。
- 19. 提倡按照云课堂、云终端模式(配置智能融合管控云主机、学生云终端,云平台及管理系统、云教学系统等)建设绿色节能的各类实验室。
- 20. 实验教师可按学科分开或集中在一个办公室内办公(规模小的学校允许与仪器室合并使用),但不允许设在化学、生物药品室和准备室内办公,办公室应配置网络信息口,配备多媒体计算机。

(三) 实验室专用要求

1. 物理实验室

(1)物理实验室功能要求

物理实验室应能满足物理课程教学需要,为演示实验、学生实验、科学实践活动以及开放式探究实验提供场地和条件。它包含实验室、探究室、仪器室、准备室和实验教师办公室等配套用房和设施,各室功能如下表:

名称	主要功能	配备要点	备注
物理实验室	能够满足实验教学要求,方便 学生接触并熟悉有关实验仪 器设备,学习、掌握基本实验 技能	配电到桌。讲台配音视频设备,信息端口等	

名称	主要功能	配备要点	备注
物理探究室	进行探究性实验,还可通过计算机实时测量、处理实验数据,分析实验结果	配电到桌,可配音 视频设备,信息端 口等	
仪器室	存放实验仪器设备	仪器橱及通风、防 火、防潮、防盗等 设施	与实验室相邻或 相近
准备室	实验的准备和简单的仪器维修	水、电到桌,网络 信息口,维修仪器 设备	与实验室、仪器室 相邻或相近
实验教师 办公室	办公、学习	办公设备(含实验 室管理专用计算机 和打印机),网络 信息口	单设

(2)物理实验室配置要求

序			単	配名	·数量	
庁 号	设备名称	参考规格要求	早 位	规划	基本	备注
			1-7-	建议	要求	
1	书写板	4.00 m×1.00 m	块	1	1	WS 99
2	演示台	$2.40 \text{ m} \times 0.70 \text{ m} \times 1.05 \text{ m}$	张	1	1	
3	总控电源	配电到桌	套	1	1	
4	计算机	多媒体	套	1	1	GB/T 9813
5	视频展台 或高拍仪	参照专用多媒体教室设备 配置要求两种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择 其中一种模 式配置,高拍 仪角度可调
6	计算机及 大屏幕显示 设备	参照专用多媒体教室设备 配置要求四种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择 其中一种模 式配置
7	水嘴、水池	防锈水嘴,防堵、防臭水 池	套	2	1	
8	学生实验桌	双人桌: 1.20 m×0.60 m×0.78 m	张	25	25	配电到桌
9	学生实验凳	宜为木方凳: 0.35 m× 0.25 m	张	50	50	
10	录播设备	可满足老师录播实验课需求	套	(1)	(1)	可配便携式 移动录播系 统

序				配名	·数量	
一号	设备名称	参考规格要求	单 位	规划	基本	备注
5			7 <u>.</u>	建议	要求	
11	网络信息口		个	若干	若干	
12	灭火器	手提式,公安消防监督机 构确认(下同)	只	若干	若干	合格、有效

(3)物理探究室配置要求

序号	设备名称	参考规格要求	单位	配备数量	备注
1	书写板	4.00 m×1.00 m	块	1	WS 998
2	演示台	2.40 m×0.70 m×1.05 m	张	1	
3	电源系统	配电到桌	套	1	每桌增设单相 电源插座1套
4	计算机	多媒体、可配音视频设 备	台	1. 规划建议选配 不少于 6 套 2. 基本要求选配 不少于 2 套	防水、防尘、联网 GB/T 9813
5	数字化探究 实验系统	传感器、数据采集器、 分析软件及配套仪器等	套	1. 规划建议选 配 不少于 6 套 2. 基本要求选 配 不少于 2 套	GB/T 14394
6	水嘴、水池	防锈水嘴,防堵、防臭 水池	套	1	
7	学生操作台	尺寸根据教学需要	张	若干	
8	学生凳	同常规物理实验室	张	若干	
9	实验仪器		套	若干	根据教学需要
10	陈列柜		个	若干	放置学生作品
11	资料柜		个	若干	放置仪器、资料
12	灭火器		只	若干	合格、有效

(4)物理仪器室配置要求

			单	配备	数量	备注
序号	设备名称	参考规格要求	位	规划建	基本要	
			124	议	求	
1	仪器柜	1. 20 m×0. 50 m×2. 40 m	个	若干	若干	层板间隔应可 调节,数量按实 际需要确定
2	梯子		个	1	1	建议可折叠
3	常规教学 仪器设备	按教育部《初中物理教 学装备配置标准》 JYT 0619-2019 配备	套	2人1组	2人1组	
4	灭火器		只	若干	若干	合格、有效

(5)物理实验准备室配置要求

序			单	配备	数量	
号	设备名称	参考规格要求	位位	规划建 议	基本要 求	备注
1	准备实验台	2. 40 m×1. 00 m×0. 78 m 可根据需要选择其他规 格尺寸	张	1	1	数量根据需要 定,配电到桌
2	水嘴及水池	防锈水嘴,防堵、防臭 水池	套	1	1	置于准备台侧 或室角
3	网络信息口		个	2	2	
4	仪器柜		个	若干	若干	层板间隔应可 调节,数量根 据实际情况确 定
5	常用维修工具	金工、电工、木工、塑料、台钳、台钴、小型数控车床等常用的制作和维修工具	套	1	1	
6	维修工作台	设单相(220V)插座若 干	张	1	1	条件不足的亦 可与准备台合 用
7	灭火器		只	若干	若干	合格、有效

(6) 物理创新室仪器配备参考要求(选配,可在探究室基础 上升级配备)

序号	课程(专题)	主要仪器(器材)设备
1	奇妙的流体	小型风洞装置、压强传感器。
2	常见的波	鱼洗、发波水槽、受迫振动与共振实验仪等有关机械波的实验仪器、相关传感器、数据采集器及配套仪器。
3	趣味的声	看得见的声波演示仪、声音传播演示器、超声波演示仪等有关声音的实验仪器、压电陶瓷片、示波器、调音器、声级计、超声波测距仪等声音检测和应用系列实验仪器、相关传感器、数据采集器及配套仪器。
4	光与影	光学隧道、电影原理、色光加减、光电效应、全息成像、偏振现象等有关光与视觉的物理实验仪器,光纤传导、光学导轨、光学实验台、各类透镜、面镜、白光光源、激光光源、不同滤色片、场致发光材料等光学器材,色度传感器、照度传感器及数据采集系统。
5	电与磁	电磁灶、静电马达、辉光球、富兰克林轮、地磁探测、感应起电机、静电滚筒、电磁开关、磁悬浮实验仪器,多用电表、高斯计、电磁辐射计,相关传感器、数据采集器及配套仪器。
6	能量与能源	热辐射仪、斯特林热机、太阳热能应用装置、燃料电池、半导体 温差发电装置、相关传感器和数据采集器。
7	趣味物理	过山车模型、竞速轨道、牛顿摆、溜溜球、万花筒、光魔盒、饮水鸟等体现物理规律的各类玩具套件,相关传感器、数据采集器及配套仪器,3D打印机和传统材料切削钻磨加工设备。

2. 化学实验室

(1) 化学实验室功能要求

化学实验室应能满足化学课程教学的需要,为演示实验、学生实验、科学实践活动以及开放式探究实验提供场地和条件。它包含实验室、探究室、仪器室、药品室、危险药品室、准备室和实验教师办公室等配套用房和设施,各室功能如下表:

名称	主要功能	配备要点	备注
化学实验室	满足初中化学实验教 学的要求	水、电到桌,排风到桌或到室,可配音视频设备,信息端口等	其中至少1间应 设置强制排风 式通风橱

名称	主要功能	配备要点	备注
化学探究室	进行探究性实验,还可 通过计算机实时测量、 处理实验数据,分析实 验结果	水、电到桌,排风到桌或到室,可配音视频设备,信息端口等	实验桌放置位 置根据需要确定
仪器室	存放仪器、设备	通风、防火、防潮、防盗	与实验室相邻
准备室	进行实验准备和简单 仪器维修	水、电到桌,排风到桌或到室, 网络信息口,通风橱	与实验室、仪器 室相邻
药品室	存放药品	设置排风、供排水、防火、防 腐、防盗等设施设备	单设,不宜朝西 或西南
危险 药品室	存放实验所用的危险 药品等	应单建或建于教学楼外墙一侧,设置危险药品柜,采取防腐、防潮、排风、供排水及防火、防盗等必需的安全措施,满足《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603)及《教学实验用危险固体、液体的使用和保管》(GB/T 28920)的有关要求	单设
废液储藏室	存放化学实验产生的 废液	配备废液收集设备	宜单设
实验教师 办公室	办公、学习	办公设备(含实验室管理专用 计算机和打印机),网络信息 口	单设

(2) 化学实验室配置要求

序			单	配备	·数量	
一号	设备名称	参考规格要求	里 位	规划	基本	备注
			1.27.	建议	要求	
1	书写板	$4.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m}$	块	1	1	WS99
2	演示台	2.40 m×0.70 m×1.05 m	张	1	1	防水、防酸 碱、阻燃面
	1與小口	2. 10 11/10. 10 11/11. 00 11	JK	1	1	板
3	总控电源		套	1	1	
4	视频展台或 高拍仪	参照专用多媒体教室设 备配置要求两种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择 其中一种模 式配置
5	计算机及大 屏幕显示设 备	参照专用多媒体教室设 备配置要求四种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择 其中一种模

序			单	配备	·数量	
/T 号	设备名称	参考规格要求	争 位	规划	基本	备注
7			1.27.	建议	要求	
						式配置
6	水嘴、水槽	鹅颈管水嘴,防堵、防 臭水槽	套	14	14	水槽边沿宜 低于桌面
7	学生实验桌	双人桌: 1.20 m×0.60 m×0.78 m	张	25	25	防水、防酸 碱、阻燃面 板
8	学生实验凳	$0.35 \text{ m} \times 0.25 \text{ m}$	张	50	50	
9	排风系统	排气扇总功率 300W 以上,若排风到桌的风速应连续可调,各风罩口风速应基本一致,总体噪声应小于 65 dB	个(套)	若干 (1)	若干 (1)	
10	录播设备	可满足老师录播实验课需求	套	(1)	(1)	可配便携式 移动录播系 统
11	网络信息口		个	若干	若干	
12	通风橱	做有毒害气体实验用	个	1	1	强制排风式
13	灭火器		只	若干	若干	合格、有效
14	急救冲洗水 嘴(洗眼器)	工作压力不得大于 0.01 MPa	只	1	1	安装在演示 台旁的水槽 处
15	化学实验废 水处理装置	能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤,能处理中学常见化学废液	套	1	1	可放置于废液储藏室
16	废液分类回 收桶	塑料制, 25 L	个	3~5	3~5	

说明: ① 每所学校的化学实验室均应配备化学实验废水处理装置及废液分类回收桶,实验产生的废液应收集并集中作无害化处理,按环保部门有关规定规范排放。

② 每所学校的化学实验室均应配备 1~2 个急救箱, 急救箱中的药品应及时更换。

(3) 化学探究室配置要求

序号	设备名称	参考规格要求	单 位	配备数量	备注
1	书写板	4.00 m×1.00 m	块	1	WS99
2	演示台	2.40 m × 0.70 m × 1.05 m	张	1	防水、防酸碱、 阻燃面板
3	电源系统	配电到桌	套	1	每桌设单相电 源插座1套
4	计算机	多媒体	台	1. 规划建议: 不少于 4 套 2. 基本要求 选: 不少于 2 套	GB/T 9813 防水、防尘、联网
5	数字化探究实 验系统	传感器、数据采集器、 分析软件及配套仪器 等	套	1. 规划建议: 不少于 4 套 2. 基本要求: 不少于 2 套	GB/T 14394
6	水嘴、水槽	鹅颈管水嘴、防堵防 臭水槽	套	若干	
7	学生操作台	尺寸根据教学需要确 定	张	若干	防水、防酸碱、 阻燃面板
8	学生凳	木方凳 0.35 m×0.25 m	张	若干	
9	排风系统	排气扇总功率300W以上,若排风到桌的风速应连续可调,各风罩口风速应基本一致,总体噪声应小于65 dB	个 (套)	若干 (1)	
10	实验专用仪器		套	若干	
11	实验工具		套	若干	
12	实验教学资料		套	若干	
13	陈列柜		个	若干	放置学生作品
14	通风橱	做有毒害气体实验用	1	1	强制排风式
15	资料柜		个	若干	放置仪器、资料
16	灭火器			若干	合格、有效
17	急救冲洗水嘴 (洗眼器)	工作压力不得大于 0.01 MPa	只	1	安装在演示台 旁的水槽处
18	废液分类 回收桶	塑料制, 25 L	个	3~5	

(4) 化学仪器室配置要求

			単	配备	数量	
序号	设备名称	参考规格要求	早 位	规划	基本	备注
			7 <u>17</u> .	建议	要求	
1	仪器柜	1.20 m × 0.50 m × 2.40 m	个	若干	若干	层板间隔应可 调节,数量按 实际需要确定
2	梯子		个	1	1	建议可折叠
3	常规教学仪器设备	按教育部《初中化学 教学装备配置标准》 (JY/T 0620-2019) 配置	套	2人1组	2人1组	
4	灭火器		只	若干	若干	合格、有效

(5) 化学实验准备室配置要求

				配名	-数量	
序	设备名称	参考规格要求	单	规划	基本	
号	X H L N	> 1//ulid > 1/	位	建议	要求	ш (ш
		配电到桌,		,_,,		
1	准备实验台	$2.40 \text{ m} \times 1.00 \text{ m} \times 0.78$	张	1	1	防水、防酸碱、阻
	(任) () () () () ()	m(可根据需要选择其	尔	1	1	燃面板
		他规格尺寸)				
$\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$	水嘴、水槽	鹅颈管水嘴, 防堵、防	套	1	1	置于准备台侧或室
	. /	臭水槽				角
3	网络信息口		个	2	2	
4	通风橱	做有毒有害气体实验 用	个	1	1	强制排风式
5	抽排气系统		套	1	1	
6	仪器柜	$1.20 \text{ m} \times 0.50 \text{ m} \times 2.40$	个	若干	若干	数量和规格可根据
0	1人667已	m	11.	石丁	有丁	实际情况确定
7	常用维修工		套	1	1	
	具			1	1	
8	维修工作台		张	1	1	配単相电源插座 1 套
				岩		云
9	灭火器		个	干	若干	合格、有效
10	急救冲洗水	工作压力不得大于	只	1	1	安装在准备实验台
10	嘴(洗眼器)	0.01 MPa	バ	1	1	旁的水槽处
11	废液分类回 收桶	塑料制, 25 L	个	3~5	3~5	

(6) 化学药品室配置要求

			单	配备数量			
序号	设备名称	参考规格要求	位	规划 建议	基本 要求	备注	
1	通风药品 柜	1.20 m×0.50 m× 1.80 m	个	若干	若干	防水、防酸碱、 阻燃面板,具 体规格和数量 可根据室内布 局调整	
2	通风装置		套	1	1		
3	供排水 系统 (喷淋设施)	水嘴、防堵防臭水槽 及地漏		1	1		
4	灭火器		个	若干	若干	合格、有效	
5	灭火毯		条	1	1	合格、有效	
6	急救冲洗 水嘴 (洗眼器)	工作压力不得大于 0.01 MPa	只	1	1		

说明: 化学药品应与化学专用仪器、模型、标本分室存放。

(7) 危险药品室配置要求

序		参考规格要求	单位	配备数量		
庁 号	设备名称			规划	基本要	备 注
7				建议	求	
1	危险药品柜	1.20 m×0.50 m×0.90 m 耐腐蚀材料	个	若干	1	防水、防酸碱、 阻燃面板,具体 规格和数量可 根据药品存放 特点设计
2	通风装置		套	1	1	防爆
3	供排水系统	水嘴、防堵防臭水槽及 地漏	套	1	1	
4	灭火器		个	若干	若干	合格、有效
5	灭火毯		条	1	1	合格、有效
6	急救冲洗 水嘴(洗眼 器)	工作压力不得大于 0.01 MPa	只	1	1	

说明: 危险药品室应单建或建于教学楼外墙一侧, 不应设在教学楼内, 也不能设在楼内地下室。须双人双锁, 并设监控(无死角)。

(8) 废液储藏室配置要求(选配)

序			单	配备	数量	
/ / 号	设备名称	参考规格要求	中位	规划建	基本要	备 注
7			12/	议	求	
1	废液储存 容器	耐酸碱,防止泄露及 密封	个	根 据 需 求	根据需求	具体规格和数
						量可根据药品
						存放特点设计
2	通风装置		套	1	1	防爆
3	供排水系统	水嘴、防堵防臭水槽	套	1	1	
		及地漏				
4	灭火器		个	若干	若干	合格、有效
5	灭火毯		条	1	1	合格、有效
6	急救冲洗水	工作压力不得大于	只	1	1	
	嘴 (洗眼器)	0.01 MPa		1		

说明: 化学实验废水处理装置可放置于废液储藏室,对实验废液进行集中处理。若有些废液无法通过处理达到排放标准,则需密封存储,待贮存至一定量后,按环保部门有关规定,委托有资质的企业进行处置。

3. 生物实验室

(1) 生物实验室功能要求

生物实验室应能满足生物课程教学需要,为演示实验、学生实验、科学实践活动以及探究实验提供场地和条件。它包含实验室、探究室、仪器室、准备室、培养室、标本室、生物园地和实验教师办公室等配套设施,各室功能如下表。

名称	主要功能	配备要点	备 注		
生物实验室	能够满足实验教学要求,方便学生接触并熟悉一些实验仪器设备, 学习掌握基本实验技能	配电到桌,配上下水管到演示台和学生桌,可配音视频设备、信息端口	根据需要,部分实验 室应设置局部照明		
生物 探究室	可进行探究性实验,还 可通过计算机实时测 量、处理实验数据,分 析实验结果	配电到桌,配上下水管到 演示台和学生桌,可配音 视频设备、信息端口	实验桌放置位置根 据需要定		
仪器室	存放仪器设备	通风、防火、防盗设备	 与实验室相邻		
准备室	进行实验准备和简单制作,维修培养	水、电到准备台,地漏, 网络信息口,制作修理工 具	与实验室、仪器室相邻		
培养室	进行组织培养等	可结合生物园地设置			
生物(生态)标本室	存放动植物模型、标本	模拟生态场地或标本橱	做好防潮、防虫、隔 热、降温、防鼠等措 施		
生物园地	作生物实践和探索场地	设计有植物园区、动物园 区、水池等	温度、湿度、光照适宜		
实验教师 办公室	办公、学习	办公设备(含实验室管理 专用计算机和打印机), 网络信息口	单设		

(2) 生物实验室配置要求

序			单	配备数量		
号	设备名称	参考规格要求	中位	规划	基本	备注
7			111.	建议	要求	
1	书写板	$4.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m}$	块	1	1	WS99
2	演示台	2.40 m×0.70 m×1.05 m	张	1	1	防水、防酸
<u> </u>						碱、阻燃面板
3	总控电源		套	1	1	
4	视频展台或高 拍仪	参照专用多媒体教室设 备配置要求两种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择 其中一种模 式配置
5	计算机及大屏 幕显示设备	参照专用多媒体教室设 备配置要求四种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择

户			14	配备	数量	
序号	设备名称	参考规格要求	単位	规划 建议	基本 要求	备注
						其中一种模 式配置
6	水嘴、水槽	设鹅颈管,防锈水嘴, 防堵、防臭水槽	套	15	15	
7	学生实验桌	双人桌: 1.20 m×0.60 m×0.78 m	张	25	25	防水、防酸碱、阻燃面板
8	学生实验凳	木方凳 0.35 m×0.25 m 或旋转圆椅	张	50	50	高度宜可调 节
9	录播设备	可满足老师录播实验课 需求	套	(1)	(1)	可配便携式 移动录播系 统
10	网络信息口		个	若干	若干	
11	灭火器		只	若干	若干	合格、有效
12	废液分类回收 桶	塑料制, 25 L	个	3~5	3~5	

说明:显微镜观察室学生桌设局部照明。

(3) 生物探究室配置要求

序号	设备名称	参考规格要求	単位	配备数量	备注
1	书写板	4.00 m×1.00 m	块	1	
2	演示台	2.40 m×0.70 m×1.05 m	张	1	防水、防酸碱、 阻燃面板
3	电源系统	配电到桌	套	1	每桌设单相电源 插座1套
4	计算机	多媒体、配音视频设备	台	1. 规划建议选 配不少于 4 套 2. 基本要求选 配不少于 2 套	防水、防尘、联网 GB/T 9813
5	数字化 探究实验 系统	传感器、数据采集器、分 析软件及配套仪器等	套	1. 规划建议选 配不少于 4 套 2. 基本要求选 配不少于 2 套	GB/T 14394

序号	设备名称	参考规格要求	単位	配备数量	备注
6	数码 显微镜	自带操作系统、切片系统,液晶显示,≥400万像素	套	1. 规划建议选 配不少于 4 套 2. 基本要求选 配不少于 2 套	
7	水嘴、水 槽	设鹅颈管,防锈水嘴,防 堵、防臭水槽	套	若干	
8	学生 操作台	可拼装,尺寸根据教学需要	张	若干	防水、防酸碱、 阻燃面板
9	学生凳	钢木方凳 0.35 m×0.25 m 或塑钢圆凳,钢管厚度不 低于 1.2 mm	张	若干	高度宜可调节
10	陈列柜		个	若干	放置学生作品
11	资料柜		个	若干	放置仪器、资料
12	灭火器		只	若干	合格、有效
13	废液分类 回收桶	塑料制, 25 L	个	3~5	3~5

(4) 生物仪器室配置要求

 序	设备名			配名	数量	
_万 号	以留石 称	参考规格要求	単 位	规划	基本	备注
7	1/1/		<u> </u>	建议	要求	
1	仪器柜	1.20 m × 0.50 m × 2.40 m	个	若干	若干	层板间隔应可调 节,数量和规格可 按实际需要确定
2	常规教 学仪器 设备	按教育部《初中生物 学教学装备配置标 准》JY/T 0621-2019 配置		2人1组	2人1组	
3	灭火器		只	若干	若干	合格、有效

(5) 生物实验准备室配置要求

rè				配备数量		
序号	设备名称	参考规格要求	 单 位	规划	基本	备 注
5			11/	建议	要求	
	准备实验	$1.80 \text{m} \times 0.70 \text{m} \times 0.78 \text{m}$				防水、防酸碱、
1		可根据需要选择其他	张	1	1	阻燃面板, 配电
	台	规格尺寸		1	1	到桌

户			出	配备数量		
序号	设备名称	参考规格要求	单位	规划 建议	基本 要求	备注
2	水嘴、水槽	设鹅颈管,防锈水嘴, 防堵、防臭水槽	套	1	1	污水排入污水管 道
3	网络信息 口		个	2	2	
4	恒温箱		台	1		GB 2423
5	电冰箱		宁	1		GB/T 8059. 2
6	高压灭菌 锅		台	1	1	GB 4793.1
7	各种饲养、 培养设备		套	1	1	根据教学要求配置
8	药品柜	1.20m×0.50m×1.80m	\Rightarrow	若干	若干	宜排风到柜,数 量按实际需要确 定
9	仪器柜	1.20m×0.50m×2.40m	\	若干	若干	数量和规格可根据实际情况确定,层板间隔应可调节
10	常用维修 工具		套	1	1	
11	维修工作 台		张	1	1	设单相电源插座 1套,可与准备 台合用
12	灭火器		只	若干	若干	合格、有效
13	废液分类 回收桶	塑料制, 25 L	个	3~5	3~5	

(6) 生物标本室(中学动物植物标本室)配置要求

序号	设备名称	规格要求	单位	数量	备注
_	标本部分				
1	动植物标本	动植物标本数量按教学需求 配备	套	1	可自制
=	设施设备部分				
1	标本展柜	根据学校场地进行布置	个	若干	
2	标本展板	根据学校场地进行布置	个	若干	

序号	设备名称	规格要求	单位	数量	备注
3	抽湿机		台	若干	
4	灭火器		台	若干	合格、有效

(7) 生物园地配置要求(选配,参考要求如下)

- ①生物园地是校园绿化工程的有机组成部分,能美化校园环境,为课程教学提供演示及学科实践活动的场地,为开放式探究教学提供方便。
- ②生物园地使用面积宜不小于 300 m², 要求阳光充足、水源充足、排水良好, 可根据校园地形地貌, 因地制宜进行设计。
- ③生物园的设施包括供水、排水、用电系统。可结合实验区、 玻璃温室、无土栽培室、组织培养室、工具房等,并配相应的参 观通道,还应有安全保护设施。
- (8)生命科学创新室仪器配备要求(选配,可在探究室基础上升级配备)

序号	课程(专题)	主要仪器(器材)设备
1	植物组织培养	体视显微镜、生物显微镜、倒置显微镜、高压灭菌锅、分析型 实验室专用超纯水机、超净工作台、微量移液器、酸度计、常 温臭氧消毒柜、干燥箱、光照培养箱、人工气候培养箱、电子 天平、分析天平、微波炉、电磁炉、电冰箱、数码相机
2	微生物世界	生物显微镜、荧光显微镜、数码显微镜、可见分光光度计、高 压灭菌锅、超净工作台、接种器具杀菌器、凝胶电泳及成像系 统、微量移液器、酸度计、常温臭氧消毒柜、分析型实验室专 用超纯水机、超声波清洗器、智能生化培养箱、恒温培养箱、恒温摇床、烘干箱、微波炉、电磁炉、电冰箱、数码相机
3	生态园艺	种植、养殖温室及栽培设施设备、光合作用测量仪、光照培养箱、种子发芽箱、雨量器、气象蒸发皿、各类温度计、体视显微镜、数码显微镜、温度(湿度、二氧化碳、光照)等传感器、土壤养分速测仪、农药残留测定仪、植物营养测定仪、叶面积仪、毒瓶、捕虫网、展翅板、园艺工具、数码相机
4	绿色环保	生物显微镜、体视显微镜、数码显微镜、望远镜、观鸟镜、烘干箱、盐度计、酸度计、粘度计、多功能水质监测仪、分析型实验室专用超纯水机、恒温培养箱、大型水族箱、高压灭菌锅、

序号	课程(专题)	主要仪器(器材)设备
		COD 全程快速测定仪、BOD 科学检测仪、二氧化硫检测仪、一
		氧化碳检测仪、二氧化氮检测仪、臭氧检测仪、二氧化碳传感
		器、盖革计数器、电磁辐射测试仪、pH 传感器、浑浊度传感
		器、电导率计、噪声测定仪、超净工作台、可见分光光度计、
		展翅板、PM2.5 检测仪、数码相机
		人体内脏模型、人体骨骼模型、医疗急救箱、创伤急救模型床
		及人体模型、电子血压计、心肺复苏人体模型、心电图仪、生
5	 医学与健康	命体征监测仪或监护仪、身高体重计、身高坐高计、皮褶厚度
0	区子一度原	计、脊柱形态测试仪、台阶试验仪、听诊器、肺活量计、脂肪
		测量仪、骨密度测量仪、平衡能力测试仪、反应时测试仪、坐
		位体前屈计、纵跳计、握力计

二、实验室仪器配备

按照《教育部关于发布<初中物理教学装备配置标准>等6个学科配置标准的通知》(教基函[2019]5号)中理化生学科教学装备配置标准进行配备,并结合新教材要求适当调整,学校规模每增加4个平行班以上应根据教学实际需要适当增加仪器数量。

三、实验人员队伍建设

学校规模	12 班~23 班	24 班~36 班	37 班~48 班
实验教师	3人(至少1名专职)	3人(至少1名专职)	4人(至少2名专职)

兼职实验教师兼课不宜超过每周 8 节, 兼职教师相对稳定在 3 年以上。实验教师应具有大专以上学历, 并应有对口专业学习 经历。

实验教师应热爱本职工作,有较强的责任心和管理能力。熟悉教材,能独立完成本学科的所有实验,并指导学生实验操作和进行实验教学研究。要参加本学科的教研活动,制订每学期实验计划。每学期学生实验的安排上墙公布。

学校领导应关心实验教师的工作和生活,合理规定实验教师

的工作量和劳动保护用品和营养费的发放标准,在工资待遇、职 务评定、晋升等方面与其他学科教师一视同仁,并严格督促执行, 确保实验教师队伍相对稳定。

四、实验室管理

- (一)制度健全:建立仪器设备保管使用制度、实验教学管理制度、安全防护及危险品管理制度、实验教师考核制度、学生实验守则等,并严格执行。学生实验守则应张贴在实验室前方,其余规章制度分别张贴于实验教师办公室。
- (二) 帐册清晰: 学校应建总账、分类账、低值易耗品账等,记录及时、准确; 学期中仪器数量增加或减少登入"分类账";玻璃仪器、药品的增、减及时登入"低值易耗品账",并接受财务监督。做到定期盘点,账账相符、账物相符,总账、分类账的账、卡、物相符率达 100%,低值易耗品的账、物相符率不低于90%。其中: 危险品和剧毒品必须单独建立"双本账",账物相符率达 100%。

(三) 仪器设备和环境管理

1. 实验仪器设备全部入橱,按仪器的性能分类存放,合理排列(按仪器编号或按实验开出顺序),定橱定位,并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整,特高特大仪器设专柜存放,做到科学合理、美观大方、取用方便。对化学试剂和低值易耗品的采购要提前计划,分类存放要正确合理,注意避光。剧毒药品和易燃药品必须存入独立危险品室(柜)。

— 42 —

- 2. 教学仪器设备应经常检查、及时维修,并根据仪器不同要求做好通电、防尘、防潮、防锈、防腐蚀等工作;化学试剂瓶标签清楚、完整表面涂蜡防护;生物标本室应采取防潮、降温、隔热、防鼠、防蛀等措施,保持标本的良好状态。实验结束时应对使用过的仪器进行必要的检查,保养后入橱,放置时应注意防护措施,如:磁铁闭合磁路,乳胶管凉干后洒放滑石粉后入盒,放下传动皮带以防止老化失去弹性;显微镜镜头应卸下除尘放置干燥盒内等。每学期结束前应对现有仪器设备作一次常规保养,完好率应达 100%。
- 3. 严格执行省教育厅、环境保护厅《关于进一步加强学校 实验室危险化学品安全管理的通知》及危化品管理的其他有关规 定,加强对危险品和剧毒品的管理和领用制度,做到"五双", 即"双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐",领用 须经领导批准。
- 4. 备用实验仪器及新教材中暂不使用的仪器可另行装箱, 列清单备查待用; 破旧仪器申请报废、报损,每学期报本地(县、 市、区)教育主管部门办理审批手续。
- 5. 实验室和辅助用房经常保持整洁,学校需统一安排实验室卫生管理。注意通风换气,妥善处理"三废"(废气、废液、废品),为师生提供良好的实验环境,保护师生健康,保证实验安全。
 - (四)记录完整:实验通知单、实验记录单、仪器借还记录、

使用仪器完好情况记录、仪器报损记录、学生实验报告、学期实验开出率统计等,期末整理,分类装订成册。

(五)实行信息化管理:配备实验室管理系统,系统应具有按标准分类统计各专用教室及教学仪器配备的功能。实现对装备的计划采购、数量汇总、缺口计算、建设评估、维修保养等统计功能;管理人员应在每年5~6月完成对教室、仪器的盘点,做到账物相符。实现对实验教学信息化管理,即实现对实验计划、实验通知、实验准备、实验开课、实验记录等实验教学过程的信息化管理。

五、实验教学工作

- (一)学校教学工作计划中应有实验教学内容,明确校长、教导处、有关教研组、教师、实验教师的职责。每学期制定实验教学计划,有实验进度安排。并保证日常实验经费。
- (二)实验教学计划落实、运作正常。按教材要求开齐、开足、开好演示实验和学生分组实验,学生分组实验完成率达100%。积极创造条件向学生开放实验室,在教师和实验人员的指导下开展探究性实验和课外科技活动;结合本校特点,开设有特色的校本实验课程及探究课题。能根据教学需要,及时、准确、有效提供教学仪器、设备和药品。所有场、馆、室每天向师生充分开放,除满足正常教学需要外,根据学校科学实践与探究实验活动的需求,确保实验室每天至少有2小时的开放时间。
 - (三)健全考核评估机制,有一套完整的实验教学质量考核

办法,定期对实验教学进行评估检查,能有效地保证实验教学质量。

- (四)分管教学的校长每学期至少听4节实验课,及时发现并解决工作中出现的问题。
- (五)实验室有配套的实验教学参考资料,订阅相关报刊杂志,并向教师、学生开放查阅。
- (六)改革实验教学方式方法,积极使用现代教育技术进行课堂实验教学。
- (七)积极组织开展师生自制教具活动,改进实验教学,培养师生创造能力。
- (八)学校可在网上开设实验室网页,内容可包括实验教学计划安排的管理(学期计划、周计划、实验通知单、记录单等)、实验教学资料的管理(实验步骤及要点、注意事项、实验改进、实验经验总结等),通过网络传输信息实现资源共享。

福建省初中综合实践活动课程 专用教室装备标准

综合实践活动课程专用教室是满足《中小学综合实践活动课程指导纲要》的实施需要,为综合实践活动课程实施提供基本的教学实践操作平台。使学生能亲身经历各项活动,在"动手做""实验""探究""设计""创作""反思"的过程中进行"体验""体悟""体认",在全身心参与的活动中,发现、分析和解决问题,体验和感受生活,发展实践创新能力的重要场所,培养和完善学生的价值体认、责任担当、问题解决和创意物化等方面的意识和能力。

一、建设要求

(一) 综合实践专用教室及辅助用房设置指标表

	毎间使用面积			备注				
		12 班 班	~ 23	3 24 班~36 班		37 班~48 班		
名称	(不小	间数工			(不少		(不少	
	于m²)	于		于细知		于		
		规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本要求	规划 建议	基本 要求	
专用 教室	144	2	1	2	1	3	2	使用面积要求见说 明
器材室	30	1	1	1	1	1	1	
实验 教师 办公室	6/人	1	1	1	1	1	1	宜单设或与器材室 合并使用,≥12 m²

说明: 1. 本标准依据《中小学综合实践活动课程指导纲要》对学生的

培养目标而制定。

- 2. 凡 1991 年起建的实验室和其他专用教室每间使用面积不小于 90 m², 2007 年 5 月起立项新建的实验室和其他专用教室每间使用面积不小于 96 m², 2022 年 2 月起立项新建的综合实践专用教室每间使用面积不小于 144 m²。
- 3. 本标准不对"设计制作活动"中的信息技术装备标准作出规定, 具体的实验教学应在《福建省初中信息技术装备标准》所规定的计算机教 室中开展。

(二) 通用要求

- 1.位置:专用教室应保证最佳建筑朝向,室内避免直射阳光,主要采光面应位于学生座位的左侧。室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018的有关规定。
- 2. 专用教室平面排布设计要求(金属制品和木制品制作实践室可不受此限制): 第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不小于2. 50 m, 边坐的学生与黑板远端的水平视角不小于30°; 最后一排实验桌的后沿距后墙不小于1.20 m, 与黑板的水平距离不大于11.00 m。
- 3. 环境:专用教室可结合使用功能作相应的环境布置,突出体验、探究、创造的氛围。
 - 4. 其他要求参照理科实验室有关规定。

二、配置要求

(一) 教室设施配置要求

序号	名 称	参考规格要求	单 位	数量	备 注
1	书写板	4.00 m×1.00 m	块	1	
2	讲台(站台)	$4.00 \text{ m} \times 0.8 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$	张	1	
3	展示台		套	(1)	
4	学生桌椅		套	若干	具体配置数量根据 学生数而定
5	交互式电子白板	尺寸≥70 英寸	套	1	
6	网络端口	端口到桌	个	若干	具体配置数量根据 学生数而定
7	展示柜		个	(若干)	具体配置数量根据 学生数而定
8	外伤急救箱		个	1	
9	灭火器		支	若干	具体配置数量根据 需求而定

(二) 实践操作设备及教学用具的配置要求

1. 考察探究类

序号	名 称	参考规格要求	单位	数量	备 注
1	《中华人民共和 国环境保护法》等 一系列与环境保 护有关的法律法 规及相关资料		套	若干	
2	有机物发酵教学 实验设备	本设备由透明有机玻璃制成,底部有渗滤液收集箱、渗滤液排放阀门、带移动轮子不锈钢台架等。可开展有机物废弃物处理、垃圾发酵实验。	套	(若干)	具体配置内容及数 量根据学校教学需 要而定
3	影视拍摄套件		套	(若干)	具体配置内容及数 量根据学校教学需 要而定

2. 社会服务类

序号	名 称	参考规格要求	单位	数 量	备 注
1	全国青少年毒品预防教育数字化平台、禁毒教育知识读本等相关资料		套	若干	相关资源可与公 共安全教育体验 室(馆)共用
2	《中华人民共和国道路 交通安全法》等与交通 安全有关的一系列法律 法规、交通安全教育读 本及数字化资源包		套	若干	相关资源可与公 共安全教育体验 室(馆)共用
3	《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国残疾人权益保障法》、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《志愿报务条例》等相关法律法规及其读本和相应的数字化资源包		套	若干	具体数量根据学 校教学需要而定
4	《中华人民共和国劳动 法》等相关法律法规及 其读本和相应的数字化 资源包			若干	
5	户外清洁工具套件		套	(若干)	选配,具体配置内容及数量根据学校教学需要而定
6	农作物种植套件		套	(若干)	选配,具体配置内容及数量根据学校教学需要而定

3. 设计制作类 (劳动技术)

序号	名称	规格、功能	单 位	配备 数量	备注
1	计算机	设计软件(含平面绘图软件,三维数字建模软件,编程等)	套	1	教师机,根据 教学需求适 当增加配置 数量

序号	名称	规格、功能	单位	配备 数量	备注
2	计算机	主流配置	套	50	学生机,台式 计算机或便 携式计算机 (可利用已有 计算机教室 的软硬件资 源)
3	中级编程学习 实验箱	支持图形化编程教学的 普及化工具,一体式结 构,内置多种传感器及输 出装置,支持有线和无线 连接,软件可支持数字化 平台下的创新学习。配套 正规出版社出版的教材	套	25~50	与计算机连 接使用,适用 于创客空间 建设,可根据 实际需要确 定配备数量, 下同
4	智能物联学习套 装	具备搭建基本控制电路 场景的元件,提供可编程 控制的逻辑模块采用通 用接口。学习套装器件需 有安全恰当保护	套	(15)	适用于创客 空间建设
5	智能电子硬件 学习套装	适用于创客空间的普及 化开源智能硬件及配套 软件,支持WiFi或蓝牙 通信,实现物联网应用。 配备OLED显示屏、RGB 灯、蜂鸣器、三轴加速度 计、麦克风、光照传感器、 按键等多种输入输出设 备,支持数字接口、模拟 接口、I2C等多种接口	套	15	适用于创客 空间建设
6	智能电子硬件 应用套装	支持图形化编程等多种编程模式,可完成物联网应用的创意作品。如智能家具、智能农场等作品。配备含控制板、综合配件、多种接口的输入输出装置,模块套装采用恰当安全防护	套	15	适用于创客 空间建设

序号	名称	规格、功能	単位	配备 数量	备注
7	3D 打印机	教学使用,桌面型 成型尺寸: ≥200×200 ×300 mm 支持材料: PLA/ABS 支持脱机打印	套	2	
8	3D 扫描仪	辅助创意设计 扫描模式:电动转台扫描,手动转台扫描 拼接模式:物体标记点拼接,转台标记点拼接,物体特征拼接,多组注册拼接	套	(1)	
9	激光切割机	中学教学激光切割机,激 光创意设计 雕刻速度: 0 mm/min~ 100000 mm/min 切割速度: 0 mm/min~ 100000 mm/min 分辨率: 0.015 mm	套	1	
10	微型机床套件	小型台式,装有自动安全 保护装置,含刀具等	套	(1)	
11	基础工具、耗材	工具包; 电烙铁; 万用表; 剥线钳; 吸锡器; 电笔; 美工刀; 电工钳; 斜口钳; 不锈钢镊子; 测电笔; 焊 锡丝; 清洁毛刷; 电工胶 带; 螺丝刀	套	(2)	
12	服装裁剪套件		套	(若干)	具体配置内 容及数量根 据学校教学 需要而定,下 同
13	"三模"(航模、 海模、车模) 套 件		套	(若干)	
14	3D 打印机	学生用,桌面型,成型 尺寸: ≥110*110*120 mm	台	(若干)	

序号	名称	规格、功能	单 位	配备 数量	备注
15	金工制作材料 及相关工具		套	(若干)	
16	木工制作材料及 相关工具		套	(若干)	
17	电工工具套件		套	(若干)	
18	纸艺制作材料及 相关工具		套	(若干)	

4. 职业体验及其他类

序号	名 称	参考规格要求	单位	数量	备注
1	中国共产党党史及 其电子读本等革命 传统教育材料		套	若干	具体配置数量 根据学校教学 需要而定
2	《中华人民共和国 宪法》等相关法律 法规读本		套	若干	具体配置数量 根据学校教学 需要而定
3	《中华人民共和国消费者权益保护法》及其相关读本		套	(若干)	具体数量根据 学校教学需要 而定
4	《中华人民共和国职业分类大典》等相关职业发展的资料		套	(若干)	具体配置内容 及数量根据学 校教学需要而 定
5	信息技术意识及其 责任的相关读本及 数字化资源包		套	(若干)	具体配置内容 及数量根据学 校教学需要而 定

三、管理与应用

(一)专人管理,管理人员应熟悉专用教室和设备器材的管理规定并进行有效管理。

- (二)管理要求应参照实验室管理的有关规定。
- (三)要充分发挥综合实践活动专用教室的作用,充分对学 生开放。
 - (四)实行信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中数学教室装备标准

数学教室是开展与初中数学课程相关的教学、演示、学生实践及数学探究活动的场所。需满足初中数学教学要求,提供必要的设施、设备、工具等课程资源,方便学生观察并操作数学教具、软件等,学习并掌握运用工具进行计算、分析、建模、测绘等技能,提高学生的数学素养、实践能力和创新精神。

一、建设要求

规划建议和基本要求均为选配。

(一) 选址

数学教室应设置于校园安静区域,并有良好的建筑朝向。

(二) 面积

数学教室使用面积一般宜不小于 96 m²。

(三) 布局

1. 功能区域

数学教室在保证教师授课和学生学习的基础上,宜设置信息 查阅区、作品展示区、器材陈列区等。各区域可独立设置,也可 混合布置。

2. 布局要求

室内设备布置应符合现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099 中 5.1 和 5.2 的相关规定。

(1) 书写板下沿与讲台面的垂直距离官为 1.00 m~1.10 m。

- (2)沿墙布置的课桌端部与墙面或壁柱、管道等墙面突出物的净距不宜小于 0.15 m;
- (3)课桌椅、橱柜等应根据不同教学模式的需求进行布局,确保不影响室内空间和走道的安全。桌椅在纵横排列时,应符合如下要求:

课桌椅的排距不宜小于 0.90 m。

最前排课桌的前沿与前方书写板的水平距离不宜小于 2.20 m; 最后排课桌的后沿与前方书写板的水平距离不宜大于 9.00 m; 前排边座座椅与书写板远端的水平视角不应小于 30°。

最后排课桌椅之后应设横向疏散走道;自最后排课桌后沿至后墙面或固定家具的净距不应小于1.10 m。

室内纵向走道宽度不应小于 0.60 m。

(四) 环境

- 1. 通风与空气调节:室内应采取有效的通风措施,优先采用自然通风。采用机械通风时,新风量应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的有关规定。
- 2. 采光:室内采光应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》 GB 50033 的有关规定。桌面采光系数不小于 2.0%,窗户应安装窗帘。
- 3. 照明: 室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018

的有关规定,桌面维持平均照度不小于 300 1x,照度均匀度不小于 0.7。书写板面维持平均照度不小于 500 1x,照度均匀度不小于 0.8。照明功率密度不大于 9W/m², 眩光值不大于 19,显色指数不小于 80。

- 4. 噪声控制:室内噪声控制值应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的有关规定。
- 5. 环境布置:基于初中数学学习内容与要求,在数学教室中创设社会生活、科学技术贴近数学的教育环境,激发学生对数学的好奇心和求知欲,满足学生观察体验、运用技术、解决问题、数学探究和合作学习等多样化的学习需求。

(五) 基础设施

- 1. 墙地面: 地面应采用耐磨、防滑、防尘、易清洁的材料, 应有防潮处理。墙面预留空调管洞。
- 2. 强电:演示台电源插座、空调电源插座及照明电源等均应分设不同支路。电源插座应采用安全型,电源插座数量及位置应满足教学设备配置使用要求。
- 3. 弱电:室内应覆盖无线网络,预留网络、广播、有线电视端口,端口数量和位置按设计要求配置。

二、专用教室基础器材设备配置参考要求

序号	名称	功能、规格	单 位	数量	备注
1	磁性黑板		块	1	
2	课程管理系统	能实现教师端的教学管理(如屏幕 广播、视频直播、屏幕监控、学生 演示、共享终端内容、抢答和竞赛、	套	(1)	

序号	名称	功能、规格	单 位	数量	备注
		文件分发和收集等);能支持学生端的举手、发言抢答、答题、作业提交、分组讨论和学习、文件收发等功能			
3	平板电脑	主流配置	台	(51)	
4	学生桌	双人桌 1.20 m×6.00 m×0.74 m	张	25	25
5	学生凳	圆凳	张	50	50
6	丁字尺	演示用,不小于 0.80 m	个	1~3	
7	探索圆的有关位置 关系器具	可以借助器具探索圆的有关位置关 系	套	26~ 51	
8	探索几何形体展开 操作器具	可以探索直棱柱、圆柱、圆锥的几何形体展开	套	26~ 51	未建专 用教,则 配备 3~10 套供教 学使用
9	探索旋转形几何形体的形成操作器具	探索圆柱体、圆锥体等旋转形几何形体的形成	套	26~ 51	未 用 的 配 心 10 会 供 使 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
10	中学数学数与代数 教学挂图	对开,彩色	套	1	未建专
11	中学数学图形与几 何教学挂图	对开,彩色	套	1	用教室
12	中学数学统计与概 率教学挂图	对开,彩色	套	1	配备1 套供教
13	中学数学资料挂图	对开, 彩色	套	1	学使用
14	计算机数学教学软 件	(1) 文件管理; (2) 绘制函数图象/方程曲线; (3) 动态图形变换, 动态测量与计算; (4) 随机实验; (5) 迭代; (6) 轨迹与跟踪	套	(1)	

序号	名称	功能、规格	单位	数量	备注
15	三角形角度和 演示模型	3 支活动支杆可操作,可投影教学	套	3~10	未用的配 3~10 套使用
16	七巧板	图形拼板类器具,认识直角等腰三角形,直角梯形,矩形,平行四边形,正方形等平面几何图形,并利用平移、旋转、翻转、对称、等量代换等数学原理解决实际问题	套	26~ 51	
17	磁性七巧板	拼板演示器具,认识多种平面图形	套	3~10	未 果 表 表 表 之 10 素 会 世 世 世 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
18	数学素质教育资源 包	符合国家课程标准	套	(1)	
19	初中数学课程教学 资源包	根据初中课标知识点,借助软件提供的手段实现数学教学目标,符合 义教课标的要求并适应初中数学教 材	套	(1)	
20	初中数学探究活动 资源包	借助数学软件,适合初中学生探究 数学问题	套	(1)	
21	数学创意 构建套件	基于数学几何原理设计,点-线-面-体空间思想设计,能够展示及演示操作拼组各种数学点、线、平面、立体、角度、长度,面积、体积、数量、分类等数学问题	套	(5)	
22	数学重力棋	面向7~18岁青少年,通过多种方法训练学生对不同策略和权重的自我分析和判断,并训练学生在竞合博弈中设定合理的分档目标,并且要求学生运用数学知识和博弈策略进行缜密分析	套	(5)	

三、教学仪器配备

数学学科常规教学仪器按照教育部《初中数学教学装备配置标准》JY/T 0618-2019 配置。

四、管理与应用

- (一)专人管理,管理人员应熟悉数学教室教具及相关管理 规定。
 - (二)管理要求参照理科实验室管理要求。
 - (三)对学生充分开放,并进行有效的管理。
 - (四)实现信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中地理教室装备标准

地理教室通过各类与课程内容有关的地理现象的声、光、电 的演示模型,方便学生开展体验式学习、自主学习;同时,也为 教师开展开放式探究教学提供良好场所。

一、建设要求

- (一)规划建议必配不少于1间,基本要求选配。
- (二)使用面积不小于90 m²,2007年9月起立项新建的不小于96 m²,学校可根据模型、教具陈列的实际适当增加面积,其他要求同实验室。
- (三)突出体现学科特点和新课程的要求,形象、系统地展现地理事物、地理现象,并配有充实的文字、图像、资料说明。

(四)建筑要求

- 1. 地面: 专用教室与走廊的地面应处于同一水平面,原则上不设台阶。地面应防尘、防滑、易清洁、耐磨损。
- 2. 门窗: 应设置前后门,门洞的宽度应不小于 1. 20 m,门扇上宜设观察窗,门框上部设采光通风窗。专用教室的窗台高度宜 0. 90 m~1. 00 m,专用教室的窗间墙宽度不应大于 1. 20 m。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。
- 3. 墙面: 专用教室的三面墙应为实体、墙面平整,以便于情境布置。
 - 4. 照明: 室内照明应满足《中小学校设计规范》GB

50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018的有关规定,桌面维持平均照度不小于 300 1x,照度均匀度不小于 0.7。书写板宜设局部照明,书写板面维持平均照度不小于 500 1x,照度均匀度不小于 0.8。照明功率密度不大于 9 W/m², 眩光值不大于 19,显色指数不小于 80。

- 5. 综合布线系统: 室内电源应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建专用教室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。
- 6. 用电负荷: 专用教室的配电线路和设备功率容量应留有余量, 以满足教学设备更新换代的需要。

二、专用教室基础器材设备配置参考要求

序				配备	配备数量	
号	设备名称	规格、功能参考要求	単位	规划 建议	基本要求	
1	演示台	$1.80 \text{ m} \times 0.70 \text{ m} \times 1.05 \text{ m}$	套	1	1	
2	计算机及 大屏幕显 示设备	参照专用多媒体教室设备配置要求四种模式,任 选一种配备	套	1	1	
3	学生桌	双人桌 1.20 m×6.00 m×0.74 m	张	25	25	
4	学生凳	圆凳	张	50	50	
5	手电筒	小型	个	50	50	
6	平面地形 地球仪	1:40 000 000	个	4	4	
7	平面地形 地球仪	1:90 000 000,直径14.16 cm,学生用	个	50	50	

序				配备数量		
号	设备名称	规格、功能参考要求	单 位	规划 建议	基本要求	
8	温度计		个	12	12	
9	3D 打印笔	3D 打印笔及配套耗材	个	50	12	
10	笔记本电 脑	主流配置	台	12	(12)	
11	交互地图 教学系统	配套初中地理课程资源(天体、大气、洋流等 3D 资源),地图须国家审核批准。具有数字星 球系统相关功能	套	(1)	(1)	
12	遥感空间 信息教学 实验系统	可触摸互动演示屏,演示系统平台; 航空、卫星、雷达,多分辨率,多波段课程内容影像资源; 遥感教程; 教学课程设计; 说明手册	套	(1)	(1)	
13	全球定位 实验教学 系统	演示全球定位系统原理、GIS 系统的应用原理并进行教学实践活动。建立三维地理仿真环境;支持室内进行三维环境下的实时监控、导航;支持野外开展 GPS 导航、旅游、勘测中的应用实践;实现路径回放,对采集信息进行分析处理	套	(1)	(1)	
14	地理魔方 套装	演示地球与太阳的外观; 地球的海陆比例; 地球与太阳的内部圈层结构, 八大行星, 地球诞生的历史, 地球的今昔对比, 地球磁场实验等	套	(8)	(8)	
15	地理 VR 教学系统	包括虚拟现实一体机、3D 跟踪眼镜、配套软件、 地理配套资源等	套	(1)	(1)	
16	地理 AR 沙盘系统	数字化投影沙盘;软件功能含支持多屏互动,仿 真投影,人工智能,实体模型识别,增强现实应 用,评价系统等	套	(1)	(1)	

三、地理园配置要求(选配)

随着社会经济的发展与课程改革的推进,为更好满足地理课程教学与学生学习体验的现实需求,地理园功能定位已由立体模型展示区转变为开展地理实践活动、培育地理素养的重要空间,立足课程内容的真实展现,方便学生开展体验式学习、探究式学习。

(一)规划建议和配置参考要求为选配,总使用面积不小于

300平方米。

(二)地理园的基本结构由乡土概貌区、气象观测区等主题 区块构成,配备相应的参观通道与绿化带,规划与配置参考要求 如下:

序号	区域	主要设备
1	乡土地理及主题 学习区	①配备乡土地理概貌及与乡土主题学习相符的设备; ②配备校园沙盘及其主题学习相符的设备; ③其他主题学习设备详见《初中地理教学装备配置标准》 JY/T 0622-2019
2	气象观测学习区	配备气象观测设备(如北斗或 GPS 传输数据, PC 控制, 天 气预报九大要素数据及颗粒物数据实时显示等设备)
3	生态环境学习区	①配备与植物群落(热带季雨林;竹林;落叶阔叶林等);水土保持试验;太阳能发电装置;雨水花园;海绵城市等主题学习相符的设备 ②其他主题学习设备详见《初中地理教学装备配置标准》 JY/T 0622-2019
4	智慧农业学习区	①配备与瓜果蔬菜栽培;无土栽培;自动灌溉(浇灌、滴灌、喷灌)系统;养殖鱼塘;基塘农业等主题学习相符的设备②其他主题学习设备详见《初中地理教学装备配置标准》JY/T 0622-2019

此外,还可根据本地特点设置能够体现区域地理特征的主题 区域,亦可结合校本课程与学生活动需求设置满足问题探究活动 的主题区域。

地理园地的规划与建设,可与生物园地及学校整体绿化环境 有机结合,以符合学校整体环境风貌与可持续发展的要求,让学 生能够在地理园中培养观察动手能力,并成为校园一景。

四、地理创新室(选配)

可利用地理专用教室,主要仪器(器材)配备参考要求见下表:

序号	课程 (专题)	主要仪器(器材)设备
1	地质	数字星球硬件与软件平台、高倍电子显微镜、野外地质考察工具箱(含地质考察工具,如锤、铲、钻、罗盘、放大镜等)、GPS定位仪、测距仪、数码相机与DV录相机、3D打印机。
2	气象	地下 5 cm 温度计、地下 10 cm 温度计、地下 15 cm 温度计、地下 20 cm 温度计、小型蒸发器、暗筒式日照计、自动气压记录仪、手持式风向风速仪、空气能见度仪、空气气压盒、制冰机、小型无线自动气象站、LED 显示屏。
3	天象探 究	光电投影天象仪、日珥镜、滤镜、深空摄影 CCD、目镜(焦距含 7 mm、15 mm、20 mm、25 mm、40 mm的)、单反相机、平场镜、赤道仪、数字天球仪等
4	船舶	船帆风动力试验机、船体水动力试验池、密度物质浮力实验池、船舶 剖面模型、货轮结构剖面模型、螺旋桨结构模型、船舵结构模型、船舶柴油发动机组模型、船舶发电机组模型、油泥模型制作器材、纸板 模型制作器材。
5	海洋航行	航海模拟器、磁罗经、电磁计程测速仪、六分仪、莫尔斯电码发报机、 劳兰定位仪、船舶稳性测定实验仪、海图制作实验器材、测深仪。
6	海洋综 合利用	太阳•地球•月球运动实验观测装置、海洋气象观测仪、台风模拟实验器、海洋环境保护实验器材、海水资源综合利用器材、潮汐发电器材。
7	环保综 合实验 室	水体、土壤、大气成分的检测: 地理科学实验套装、探究学习机、数据处理软件、水质传感器、水质色度计、盐度传感器、土壤传感器、气压传感器、气象传感器、PH 电极、流量传感器、GPS 传感器、红外光紫外光传感器、变温层传感器、浊度传感器、生态系统、气体性质、密度环流、电动打磨机、焊接套装、烟雾净化器、培养箱、干燥箱、超净工作台、电子天平、分析天平、高压蒸汽灭菌锅、微波炉或电炉或红外电炉、高压蒸汽灭菌锅、摇床、生物显微镜、恒温水浴锅、离心机、菌落计数器、冰箱、低温冰箱、紫外分光光度计、旋涡振荡器、发酵罐、小型喷雾干燥器。地球科学探究指导手册、水质调查指导手册。
8	航天、 航空	飞行模拟器(飞行器控制和显示组件)、为驾驶者提供高度逼真的模拟操纵操纵组件(包括总距杆、节距杆、脚蹬等标准部件)、显示组件(包括各种数据显示仪表)。

五、教学仪器配备

地理学科常规教学仪器按照教育部《初中地理教学装备配置标准》JY/T 0622-2019配置。

六、管理与应用

- (一)专人管理,管理人员应熟悉地理仪器和模型及相关管理规定。
 - (二)管理要求参照理科实验室管理要求。
- (三)地理教室和地理园应对学生充分开放,并进行有效的管理。
 - (四)实现信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中历史教室装备标准

历史教室为课程内容提供教学演示和实践活动的场地,为探 究性学习创造条件,为启发式、探究式、讨论式、参与式教学创 造条件,为开放式探究教学提供方便。

一、建设要求

- (一)规划建议必配,基本要求选配。
- (二)使用面积不小于90 m²,2007年9月起立项新建的不小于96 m²,学校可根据陈列展示的历史文物、模型、教具的实际需要适当增加使用面积。其他要求同实验室。
- (三)历史学科专用教室的设计,要充分重视学生对历史情境的体验,要方便教师和学生查阅、运用各种历史资料,充分利用数字化多媒体组合,丰富教学互动手段,促进历史教育教学"减负增效",达成初中历史"立德树人"的教育目标。

(四)建筑要求

- 1. 地面: 专用教室与走廊的地面应处于同一水平面,原则上不设台阶。地面应防尘、防滑、易清洁、耐磨损。
- 2.门窗:应设置前后门,门洞的宽度应不小于1.20 m,门扇上宜设观察窗,门框上部设采光通风窗。专用教室的窗台高度宜0.90 m~1.00 m,专用教室的窗间墙宽度不应大于1.20 m。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。
 - 3. 墙面: 专用教室的三面墙应为实体、墙面平整,以便于情

境布置。

- 4. 照明:室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018的有关规定,桌面维持平均照度不小于 300 1x,照度均匀度不小于 0.7。书写板宜设局部照明,书写板面维持平均照度不小于 500 1x,照度均匀度不小于 0.8。照明功率密度不大于 9 W/m², 眩光值不大于 19,显色指数不小于 80。
- 5. 综合布线系统: 室内电源应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建专用教室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。
- 6. 用电负荷: 专用教室的配电线路和设备功率容量应留有余量, 以满足教学设备更新换代的需要。

二、配置要求

设备及教学资源配置参考要求见下表:

序号	设备名称	规格要求(含台座)	单位	数量	备 注
1	书写板	根据实际要求	块	1	
2	演示台	仿古造型,不小于 2.40 m× 0.70 m×1.05 m	张	1	
3	计算机及 大屏幕显示 设备	参照专用多媒体教室设备配 置要求四种模式	套	1	根据实际需求选 择其中一种模式 配置
4	教学互动 设备及相关 软件	支持课堂师生互动、生生互动,支持随堂检测等功能。	套	1	
5	浮雕壁面	6.00 m×2.00 m	面	(1)	人类进化历程或 著名历史事件浮 雕

序号	设备名称	规格要求(含台座)	单位	数量	备 注
6	初中历史 课程资源	符合初中历史课程标准有关要求,课程资源涵盖了各个历史时期的代表性历史文物及纪录片、影像、图片等。可供 VR、AR 和全息教学系统使用	套	1	
7	中外历史重 大事件挂图			若干	
8	历史VR或AR 教学系统	可支持上述课程资源的使用	套	(1)	
9	全息教学 系统	全息教学系统包括硬件、软件、资源。应用全息投影技术将历史文物、历史遗址、重大建筑、古代近代生产工具、科学仪器、交通工具以动态、三维立体的方式呈现出来,将历史教学中的课程资源以直观、全景、360度的形式展现在学生的眼前	套	(1)	
10	学生桌、椅	仿古学生桌 1. 20 m×0. 60 m ×0. 78 m , 仿古凳高不低于 0. 44 m	套	若干	
11	教师座椅		张	1	
12	灭火器		只	若干	合格、有效

三、管理与应用

- (一)专人管理,管理人员应熟悉历史仪器和模型及相关管理规定。
 - (二)管理要求参照理科实验室管理要求。
 - (三)历史教室应对学生充分开放,并进行有效的管理。
 - (四)实现信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中体育装备标准

体育场馆是学校进行体育教学、运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所。

一、体育场馆设施建设

(一) 体育场馆(室)设置要求

	()	件月初加	`	X X Y Y					
		学校规模							
序	名称	13 班~24 班 (不少于)		25 班~	√36 班	37 班~48 班			
号				(不少	i	(不少于)			
7		规划	基本	规划	基本	规划	基本		
		建议	要求	建议	要求	建议	要求		
1	生均活动 场地面积	4.5 m^2	4.5 m^2	4.5 m ²	4.5 m ²	4.5 m^2	4.5 m ²		
2	运动场 环形(直) 跑道	300 m (城 市 200 m) 附 6 条 100 m 直跑道	200 m 附 6 条 100 m 直 跑 道	400 m (城 市 200 m) 附 8 (6) 条 100 m 直 跑道	300 m (城 市 200 m) 附 6 条 100 m 直 跑道	400 m (城 市 200 m) 附 8 (6) 条 100 m 直跑道	400 m (城 市 200 m) 附 8 (6) 条 100 m 直 跑道		
3	篮球场	2	2	4	3	6	4		
4	排球场	2	2	3	3	5	4		
5	足球场	1	(1)	1	(1)	1	(1)		
6	乒乓球区 (室内外)	可放置8	张球台	可放置 10) 张球台	可放置 1	12 张球台		
7	室外	100~150	60~80	150~200	80~100	200~250	100~120		
Ŀ	体操区	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		
8	体育 活动室		200 m ²		200 m ²		200 m ²		
9	体育馆	1000 m ²		1000 m ²		1000 m ²			
10	新兴体育 类运动 场地	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
11	游泳馆	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
12	沙坑	1	1	1	1	2	1		

		学校规模						
序	名称	13 班~	13 班~24 班		-36 班	37 班~48 班		
一号		名称 (不少于)		(不少于)		(不少于)		
7		规划	基本	规划	基本	规划	基本	
		建议	要求	建议	要求	建议	要求	
13	体育 器材室	$56 \text{ m}^2 \times 2$	56 m ² ×2					
14	保健箱	1	1	1	1	1	1	
15	灭火器	若干	若干	若干	若干	若干	若干	

说明: 1. 设置要求以学校的建设规模和班额人数分别为 13 班~24 班、25 班~36 班、37 班~48 班,每班 50 人参考设计;学校规模小于13 班的可参照表中13 班~24 班的基本要求指标执行,学校规模大于48 班的,以本标准中48 班的指标为基准,学校规模每增加12 班时,活动场(馆、室)应适当增加。

- 2. 篮球场地规格为 28 m×15 m,器材可参照《小篮球场地建设与器材配备规范》JY/T 0627—2020 配备。标准排球场地规格为 18 m×9 m,小排球场地规格为 16 m×8 m,气排球场地规格为 12 m×6 m,器材可参照《小排球场地建设与器材配备规范》JY/T 0628—2020 配备。足球场地学校根据实际情况进行配置,其中 5 人制规格为长 25~42 m,宽 16~25 m;8 人制长 58~68 m,宽 40~50 m;11 人制长 90~120 m,宽 45~90 m,器材可参照《小足球场地建设与器材配备规范》JY/T 0629—2020 配备。
- 3. 凡是采用合成材料面层运动场地的,应执行国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018。
- 4. 田径场内应设置 1~2 个沙坑(长 5~6 米、宽 2.75~4 米, 助跑道 长 25~45 米)。
- 5. 游泳馆的建设宜参照现行行业标准《中小学校体育设施技术规程》 JGJ/T 280 中的规定,馆内应设置游泳训练区,附设卫生间、更衣室、浴室、医务急救室。泳池宜为 8 泳道,泳道长宜为 25 m 或 50 m;游泳馆内不得设置跳水池,且不宜设置深水区;泳池入口处应设强制通过式浸脚

消毒池;游泳池两侧中部应安装救生员观察椅。

- 6. 体育活动室可利用架空层或风雨跑道代替。
- 7. 新兴体育类运动场地,如轮滑场地、旱地冰球场地、攀岩场地等。

(二) 体育器材室要求

提供满足所有体育运动器械的放置与管理,其中要有放置体育运动器械的器材框、器材架和器材橱柜等。

二、体育器材配备要求

- (一)学校在配备设施器材时,应执行国家标准《中小学体育器材和场地》GB/T 19851-2007,注意选择美观、适用、安全并经质检部门检测合格的设施器材。
- (二)学校对开展新兴运动项目所需的体育场地设施与器 材,可根据实际需要,进行配置。
- (三)体育传统学校可根据实际需要增加传统项目的场地和 器材的配备。
- (四)有些简易的器材,在保证安全性、实用性的基础上可以自制。
- (五)根据最新版义务教育体育与健康课程标准和教学指导意见精神,结合我省实际情况对体育必配器材和数量进行规定,该数量为最低数量,学校可以根据自身实际酌情增加。具体如下(标注"★"的器材为低值易耗器材设备,应及时补充):

1. 通用及体质测试类:

		配备数量					
序号	器材名称	规格型号功能	単位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
1	移动交互 式教学触 摸一体机	支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式,笔画颜色、粗细可调;具有板擦功能,板擦大小可调;具有板擦功能,板擦大小可调;可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作;可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放;支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入,支持互联网功能,配移动支架	套	1	1	1	
2	计算机	主流配置,供体育教师教学使 用	台	若干	若干	若干	保证体育老师 人手一台
3	打印机	不小于 A4, 激光	台	1	1	1	
4	移动存储 设备	≥1T	台	1	1	1	
5	计算器	函数型	个	6	6	8	
6	移动音响	支持蓝牙功能、互联网连接; 支持 U 盘、内存卡播放。	台	1	1	2	
7	扩音设备	便携式 频率响应: 100 Hz~10 kHz, ±3 dB; 使用电源: 锂电池,一次充电 可连续使用 6 小时以上; 功率 为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音色清晰,声音洪亮,适用面 积 200 m²以上	台	4	6	8	
8	打气筒	带储气罐/人工充气,适合给 各种球类充气	个	1	1	1	
9	电动 充气泵	用于篮球、排球、足球充气	台	1	1	1	
10	数字秒表	分辨率: 0.01 s, 10 min 测量 精度≤0.2 s	块	10	16	22	保证体育教师 人手一块
11	卷尺	仿皮外壳,尺带: 苎麻布卷尺, 防水,防腐蚀;铜制卡扣和收 放扣	盒	9	12	15	20 m、30 m、 50 m各三盒
12	木尺	1.8 m∼2.8 m	根	2	4	6	

				酉	2备数:	量	
序	ロロナナ ケィレ	TUTY 피 디 ᅬ Zh	単	12	24	37	おい
号	器材名称	规格型号功能 	位	\sim 23	$\frac{\sim}{36}$	$\frac{\sim}{48}$	备注
				Z3 班	30 班	4 8	
	体育			5~	8~	12	层架至少
13	器材架	收纳体育器材 	个	8	12	~ 16	3层以上
14	体育器材 橱(柜)	隔板可调	个	2~ 6	4~ 8	6~ 10	层架至少 3 层以上
15	移动球框	用于篮球、排球、足球等球类 使用	个	3~ 6	6~ 9	9~ 12	可自制
16	身高体重 测试仪	身高: 量程: 90 cm~210 cm, 分度值 0.1 cm, 允差: ±0.2 cm 体重: 量程: 5.0 kg~150 kg, 分度值 0.1 kg, 允差: ±0.1 kg(≤100 kg) ±0.15 kg(>100 kg)	台	1	1	2	有条件的学校
17	肺活量 测试仪	量程: 100 ml~9999 ml,分 度值 1 ml,允差: ±2.5%	台	1	2	2	可采用人工智 能测试仪器,
18	坐位体前 屈测试仪	量程: -20 cm~35 cm, 分度 值 0.1 cm, 允差: ±0.2 cm	台	2	2	3	配备智慧体育 管理系统,数
19	仰卧起坐 测试仪	计时 60 s, 允许误差: ±3 s 量程: 0~99 次, 分度值: 1 次, 允差: ±1 次	台	2	2	3	据标准应与国家学生体质健康测试标准一
20	立定跳远 测试仪	量程: 90cm~300 cm, 分度值 1 cm, 允差: ±1 cm	台	2	2	3	致。可实现学 生体质健康大
21	50 米跑 测试仪	量程: 5s~20 s, 分度值 0.1 s, 允差: ±1.5%	台	1	1	1	数据管理,智 能化采集学生
22	跳绳测试 仪	计时 60 s, 允差: ±0.1 s 计数量程: 1次~400次,分 度值1次, 允差: ±1次	台	1	1	1	体质数据功 能,个性化训 练方案设计等
23	中长跑 测试仪	量程: 40s~999.9 s, 分度值 0.1 s, 允差: ±1.5%	台	1	1	1	功能。
24	运球测试 仪	量程: 5s~60 s,分度值 0.1 s, 允差: ±0.1 s,可测篮球运 球和足球运球	台	1	1	1	
25	排球垫球 测试仪	测量范围: (0~99)次; 分度 值:1次; 允差: ±1次	台	1	1	1	
26	心肺复苏 模拟人	可进行胸外按压操作;可进行 打开气道;可进行口对口人工 呼吸或者使用简易呼吸器辅 助呼吸,有效人工呼吸可见胸 廓起伏	套	3	4	4	

2. 专用类:

(1) 田径类:

					配备数	量	
序号	器材名称	规格型号功能	单 位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
1	接力棒	长 280 mm~300 mm, 直径 30 mm~ 42 mm, 质量不小于 50 g	支	12	24	30	
2	跨栏架	栏板长度 1000 mm~1200 mm, 宽 度 50 mm~70 mm; 栏架底座长≤ 700 mm, 栏架高度 700 mm~914 mm), 栏板倾翻力 16 N~20 N	付	20	26	36	
3	标志筒	全塑料制品,高度为15 cm~75 cm,呈圆锥体状,放置平稳	根	40	50	60	
4	标志杆	高 $1.2 \mathrm{m} \sim 1.6 \mathrm{m}$,立柱直径 $25 \mathrm{mm}$	根	40	50	60	
5	标志盘		个	40	50	60	
6	跳高架	立柱高度 1600 mm~2000 mm; 高度刻 度 500 mm~1800 mm; 横杆托长 60 mm, 宽 40 mm	付	2	4	5	
7	跳高横竿	长 3000 mm~4000 mm, 直径 25 mm~30 mm, 质量不超过 2000 g, 采用不宜折断的适宜材料制成, 不应采用金属材料, 除两端外, 横截面应呈圆形, 颜色醒目。横杆固定在立柱上, 中心自然下垂应小于 20 mm	根	4	6	7	*
8	跳高垫	$3000 \text{ mm} \times 2000 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$	套	2	2	2~4	
9	起跑器	长 690 mm, 宽≥100 mm, 三角体抵 脚板, 长 160 mm, 宽 120 mm, 高 130 mm, 倾斜度可调整	副	8	10	12	
10	发令枪	可同时装2~5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力,无后坐力设计	支	2	2	2	
11	钉鞋		双	12	16	20	鞋码可根 据实际需 要定
12	铅球	质量 3.000 kg~3.030 kg,,直径 90 mm~100 mm,应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成,球体重心距球体中心距离不大于 6 mm	个	6	8	8	

				Ī	配备数	量	
序号	器材名称	规格型号功能	单 位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
13	铅球	质量 4.000 kg~4.030 kg, 直径 95 mm~110 mm, 应用铁、铜或 其他硬度不低于铜的金属材料 制成,球体重心距球体中心距离 不大于 6 mm	个	6	8	8	
14	铅球	质量 5.000 kg~5.030 kg, 直径 100mm~120 mm, 应用铁、铜或 其他硬度不低于铜的金属材料 制成, 球体重心距球体中心距离 不大于 6 mm	个	6	8	8	
15	起跳板		块	4	8	10	
16	实心球	圆周长 420 mm~780 mm, 质量 2000 g±30 g, 采用适宜的软性 材料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10 m 高处自由落体试验后, 应无破裂	个	51	60	80	*
17	少儿(趣 味)田径成 套软式器 材	按教育部教育行业标准 JY/T0467-2015《初中体育器材 设施配备标准》基本配备进行配 置	套	1	1	1~2	

(2) 体操类:

				酉	2备数	量	
序	といった。 おおとおります。	 规格型号功能	单	12 ~	24 ~	37 ∼	
号	HH (1.1 H (1/1)	7%III	位	23 班	36 班	48 班	H (-1-
1	山羊及跳 箱	山羊:全高:1000 mm~1300 mm; 山羊头长:500 mm~600 mm; 头宽:360 mm±5 mm;头高: 260 mm~330 mm,立轴升降间 距:50 mm±3 mm,山羊腿外直 径≥30 mm,山羊腿壁厚≥3 mm 跳箱:箱长1100 mm~1200 mm; 箱高1100 mm,其余符合国家标 准	台	各2	各3	各3	

				酉	上 各数:	 量	
序			 単	12	24	37	-
号	器材名称	规格型号功能	· 位	~	$\frac{\sim}{36}$	$\frac{\sim}{48}$	备注
				23 班	班	· 班	
		主要原材料采用木材或其它弹					
2	助跳板	性材料,III型长×宽×高 1200	块	4	6	6	
		mm×600mm×200 mm					
		采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆					
		布或人造革外皮, 长 1200 mm ±5 mm, 宽 600 mm±5 mm, 厚≥					
3	小体操垫	50 mm。在长度方向可对半折叠,	块	102	120	120	*
		两侧应各有提手,四周加装粘					
		扣					
		采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆					
		布或人造革外皮, 长 2000 mm					
4	大体操垫	±5 mm, 宽 1000 mm ±5 mm, 厚≥ 100 mm。在长度方向可对半折	块	30	50	50	*
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		装粘扣					
		采用木质或塑料。塑料采用硬					
5	体操棒	质塑料,壁厚不小于5 mm。长 1000 mm,截面直径25 mm~30	根	51	102	102	
		mm					
6	艺术体操	直径 180 mm~200 mm, 质量约	个	26	52	52	
	球	400 g 内径 800 mm~900 mm, 质量约					
7	艺术体操 圏	300 g	个	26	52	52	至少选择一
	艺术体操	长 400 mm~500 mm, 质量至少	T	0.0	50	F0	种作为基本
8	棒	150 g	根	26	52	52	配备
9	艺术体操	 长度应与学生身高相称	 根	26	52	52	
	绳	带长6 m, 宽 40 mm~60 mm,					
	 艺术体操	重 35 g 以上;					
10	带		条	26	52	52	
		超过 10 mm					
		杠面高度: 1400 mm, 两立柱支					
11	低单杠	点中心距: 2000 mm~2400 mm,	付	4	5	5	
		横杠材料:弹簧钢,立柱材料: 钢管					
		杠面高度: 2400 mm,两立柱					
10		支点中心距: 2000 mm~2400	<i>j</i> -∔	2	4	4	
12	高単杠	mm, 横杠材料: 弹簧钢, 立柱	付 	3	4	4	
		材料:钢管					

				酉	2备数量	量	
序号	器材名称	规格型号功能	单 位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
13	低双杠	杠高 1300 mm; 杠长 3000 mm~ 3500 mm, 两杠内侧距离 410 mm~610 mm, 纵向立轴中心距 2000 mm~2300 mm	付	4	5	5	
14	高双杠	杠高 1700 mm; 杠长 3000 mm~ 3500 mm, 两杠内侧距离 410 mm~610 mm, 纵向立轴中心距 2000 mm~2300 mm	付	3	4	4	
15	联合训练器	1. 器械埋入地下后基本尺寸约: 长×宽×高为 5728 mm×114 mm×3500 mm; 2. 器械由 2 根立柱, 1 根横杆, 2 根爬杆, 2 根爬绳, 1 组软梯, 1 组吊环组成; 3. 立柱和横杆采用Φ114 mm×2.75 mm 圆管制作, 通过 M10 螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800 mm; 4. 爬杆采用Φ42 mm×3 mm 焊管制作, 埋入地下部分长不小于为300 mm; 5. 爬绳采用棉纶绳制成, 强度高, 耐老化; 6. 所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理	副	1	1	1	

(3) 球类:

				酉	2备数量		
序号		単	12	24	37		
	器材名称	规格型号功能	位	\sim	\sim	\sim	备注
		11/	23	36	48		
				班	班	班	
		圆周长 695 mm~725 mm;		60	80	100	
1	篮球 圆角长 095 IIII ~ 725 IIII ;	只	\sim	\sim	\sim	*	
		灰里 430 g ~ 500 g		110	120	130	

				酉	2备数量	 量	
序			单	12	24	37	
号	器材名称	规格型号功能	位	\sim	\sim	\sim	备注
7			12/	23	36	48	
				班	班	班	
				2	4	6	根据学校
2	篮球架	篮圈高 2700 mm±8 mm	付	\sim	\sim	\sim	场地尽量
				4	6	8	多配置
		 篮球网高 400 mm~450 mm,网					数量根据
3	篮球网	口直径 450 mm±8 mm, 网底直	付付	2~	4~	6~	实际配备
	III.54(1.4)	径 350 mm ± 8 mm	1.1	26	28	30	的篮球架
							数量定
		4#, 圆周长 615 mm~650 mm;		60	80	100	根据实际
4	足球	质量 315 g~405 g; 5#: 圆周	只	\sim	\sim	\sim	需要定数
)C:4.	长 675mm∼710 mm; 质量 382 g∼		110	120	130	量及规格
		468 g		110	120	100	至////
	足球门	足球门应能承受的水平拉力			2~	2~	根据学校
5	(含网)	1000 N,足球门横梁应能承受	副	2	4	4	足球场大
	(E 1,41)	2700 N的静负荷			1	1	小设置
		圆周长 650 mm~670 mm;		60	80	100	
6	排球		个	\sim	\sim	\sim	
		灰重 250 g ² 270 g		110	120	130	
		网柱高度: 2120 mm±5 mm, 拉					排球网数
7	排球架	网中央高度:2000 mm±5 mm,排	副	2	4~	6~	量根据实
'	(含网)	球网长度 9500 mm~10000 mm,	削		6	8	际需要确
		宽度 1000 mm±25 mm					定
		4.7.7.10		4	7	10	
8	乒乓球台	球台长度 2740 mm; 宽度 1525	张	4~	7~	\sim	
		mm; 高度 680 mm		6	9	12	
		乒乓球拍:用来击球的拍面应用					
		一层齿粒向外的胶粒片覆盖,连					
		同粘合剂,厚度应不超过 2 mm,					
		或者用齿粒向内或向外的海绵	١,,				
9	乒乓球拍	胶粒片覆盖,连同粘合剂,厚度	付	14	20	24	*
		应不超过 4 mm。底板与胶粒片					
		或海绵胶粒片的粘接结合力应					
		≥4 N					
		TITTING NO IN PROCESS OF					
		羽毛球拍: 总长度≤630 mm, 宽					
10	羽毛球拍	度≤230 mm, 拍弦面长度≤280	付	30	50	70	★
	• • • •	mm, 质量≤100 g, 握柄直径 23					
		$mm\sim25$ mm					

				酉	L备数量	畫	
序	器材名称	规格型号功能	单	12 ~	24 ~	37 ∼	备注
号		730 H = \$ 74.00	位	23 班	36 班	48 班	A (
11	羽毛球快 开网架	网架打开尺寸:长3m,高1.55m;球网尺寸:长3m,高0.3m;底座尺寸:长0.7m,高0.2m。材质:PE/PP/丙纶	套	5~ 10	10 ~ 15	15 ~ 20	
12	乒乓球、羽 毛球	乒乓球: 直径 43.4 mm~44.4 mm, 质量 2.20 g~2.60 g,弹跳 220 mm~250 mm,圆度 0.4 mm,受 冲击不小于 700 次无破裂 羽毛球: 球口外径 65 mm~68 mm, 球头直径 25 mm~27 mm,球头 高度 24 mm~26 mm,毛片插长 63 mm~64 mm,质量 4.50 g~ 5.80 g,毛片数量 16 片	只	各 120	各 240	各 360	*
13	乒乓球、羽 毛球网架	羽毛球网架: 不锈钢支架, 网柱 高度为 1550 mm±8 mm, 拉网中 央高度 1524 mm±5 mm	副	各 4 ~6	各 6 ~8	各 8 ~ 10	球网数量 根据实际 情况及时 添置
14	键球		个	50	70	90	*

(4) 武术及民族民间传统体育活动类:

				酉	2备数量	量	
序			単	12	24	37	
号	器材名称	规格型号功能	位	\sim	\sim	\sim	备注
7			12/.	23	36	48	
				班	班	班	
1	棍	木制品,直径20 mm~30 mm	根	50	100	150	*
2	剑(刀)	木或钢制品。剑总长 900 mm, 剑柄长 150 mm	柄	50	100	150	★ 可根据学
3	枪		杆	50	100	150	校开展的 特色教学 需要配备

				酉	2备数	量	
序号	器材名称	规格型号功能	单 位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
4	不倒翁	环保 PVC 或橡胶材质, 高度 1至 1.8m, 圆柱体直径 20至 35cm, 可充气, 主要用于武术中形神拳、太极拳等的辅助教学之用。	个	4	6	8	
5	短跳绳	短跳绳,绳长度 2800 mm~ 3000 mm,直径 7 mm~8 mm, 质量 90 g~120 g,柄长度 140 mm~170 mm,直径 26 mm~33 mm,质量 70 g~90 g	根	60	100	140	*
6	长跳绳	长跳绳,绳长度 4000 mm~ 6000 mm,直径 8~9 mm,质量 140 g~235 g; 柄长度 140 mm~170 mm,直径 26 mm~33 mm,质量 70 g~90 g	根	12	20	28	*
7	拔河绳	30 m, 质量 10 kg 左右, 采用 天然麻棕线绞制	根	2	3	4	
8	花键	键毛应采用 8 支~10 支彩色 鸡羽,扎成圆形,键垫直径 30 mm~32 mm,厚度 3 mm~4 mm, 球高 130 mm~180 mm,球重 13 g~15 g	个	102	120	140	
9	软式飞盘		个	25	50	75	

(5) 健身类:

				酉	2备数1	量	
序			単	12	24	37	
号	器材名称	规格型号功能	位	\sim	\sim	\sim	备注
7			12/	23	36	48	
				班	班	班	
1	肋木架	宜三柱二间,使用宽度≥1000 mm, 最高使用高度 2500 mm± 100 mm, 横肋间距 300 mm, 握持直径 30 mm~35 mm	间	4	5	7	

				酉	2备数	 量	
序号	器材名称	规格型号功能	単位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
2	平行梯	长 4000 mm±500 mm, 有效使用 宽度 600 mm±100 mm, 最高使 用高度≤2300 mm, 悬垂握持直 径 30 mm~35 mm, 纵向握持间 距≤350 mm	架	1	2	3	
3	弹力带	环保天然乳胶,长度或周长 0.4~6 m,宽度13~64 mm, 厚度2~5 mm,阻力值15~90 kg,用于抗阻力练习等	条	50	60	70	
4	橡皮拉力 带	拉力带采用合成橡胶 TPE 制作,环保,无味,弹性好,强度高,不易断裂,不易老化	条	40	50	50	轻、重阻力 各半
5	综合训练 器	四方位四配重训练机,提供超过30种训练方式。 1.四个方位训练方位训练分别为: 一一多功能推胸方位:训练为功能,上斜离方位:纠练的人上,当个方的。上斜离,上,当时,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个一个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	台	1	1	1	
6	哑铃		副	60	80	80	
7	杠铃		套	4	6	6	
8	杠铃架		套	1	2	2	
9	摸高架		副	2	3	3	

				酉	2备数	量 量	
序号	器材名称	规格型号功能	单位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
10	波速球	球面 pvc 材质或橡胶材质,球底 abs 工程塑料,承重不低于250 kg,直径 46~60 cm,半球高 20~30 cm,防爆,用于改善平衡能力、核心稳定性及本体感觉等	个	20	30	40	
11	六角球 (敏捷球)	环保硅胶材质,直径 5~8 cm, 用于提高反应速度和敏捷性等	个	50	60	70	
12	阻力伞 (单伞)	阻力伞面 1.5×1.5 m, 涂层布材质, 优质丝带, 用于抗阻力练习, 提高爆发力、速度和核心力量等	副	25	35	45	
13	阻力伞 (双伞)	阻力伞面 1.5×1.5 m,涂层布材质、优质丝带,用于抗阻力练习,提高爆发力、速度和核心力量等	副	25	35	45	
14	瑞士球球(稳定球)	环保 pvc 材质,承重不低于 300 kg,直径 55~75 cm,重量 800~ 2200 g,用于锻炼肌肉力量和 稳定性等	个	10	20	30	
15	体能绳 (训练绳)	高强度涤纶或尼龙材质,长度 9~15 m,直径3~6 cm,重量 14~36 kg,用于锻炼肌肉力量 和肌肉耐力等	条	4	6	8	
16	绳梯	绳梯长度 6~12 m, 宽度可以 任意调节,柔软塑胶材料制成, 用于提高敏捷性、协调性和速 度等	付	6	8	10	
17	组合跳箱	表面环保 pvc 皮革, 防滑, 内芯为高密度 EPE 材质, 四个箱体, 高度分别为 15 cm、30 cm、45 cm、60 cm, 长度为 90 cm, 宽度为 70~90 cm, 用于锻炼下肢爆发力等	套	2	2	2	

(6) 资料类:

序明社会的				Ī	备注		
/T 号	器材名称	规格型号功能	単 位	12 ~	24~	37 ~	
7			1 <u>11</u> .	23 班	36 班	48 班	
1	初中体育	 应为国家正式出版物	套	1~2	1~2	1~2	
1	教学挂图	四月国家正式山版初	云	1, 2	1, 2	1, 2	
2	广播体操	 应为国家正式出版物	套	1~2	1~2	1~2	
	教学挂图	应为国家正式击版初 	丢	1,~2	1,~2	1,~2	
3	多媒体	应取得国家计算机软件著作	套	1	1	1	
)	教学软件	权登记证书	云	1	1		
4	多媒体	点头国家工术山屿伽	女	1	1	1	
4	教学光盘	应为国家正式出版物	套				
5	图书、手册	应为国家正式出版物	套	1	1	1	

体育教学仪器选配器材参照教育部教育行业标准《初中体育器材设施配备标准》JY/T0467-2015选配类配备。

三、管理与使用

- (一)每校应配备1名专(兼)职体育设施和器材管理人员, 负责体育器材等管理。管理人员应熟悉有关体育设施和器材的管 理规定。
- (二)必须建立的管理制度:体育场馆的维护制度、借(租) 用制度、体育场馆的开放制度、安全制度、体育场馆的档案资料 管理制度、体育场馆的卫生制度、体育器材的保管制度、体育器 材的借还制度、损坏赔偿制度、报损制度等。
- (三)必须建立的账册:设总账、分类账、低值易耗品账。 总账每学年填写一次,每学期将增加或减少的体育器材、设备登 入分类账。对易损耗的器材、物品在报请领导批准后登入低值易 耗品账,并接受财务监督。所有器材每学期盘点一次,要做到账 账相符,账物相符。

- (四)校内的体育专用场馆、体育器材室的规章制度要张贴上墙,要按消防规定配置好足够数量的灭火器,并做好资料管理工作。
- (五)为更好的做好学生体育活动中的安全工作,学校必须 配备2个以上的保健箱及常用药品。
 - (六)应充分发挥体育场馆设施的作用,充分对学生开放。
 - (七)实行信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中音乐教室装备标准

音乐教室为课程内容提供音乐教学活动的场地,并为开放式探究活动提供方便。

一、专用教室、器材室建设

(一) 专用教室及器材室设置要求

			备注					
	每间使	12 班~	~23 班	24 班~36 班		37 班~48 班		
名 称	用面积 (不小	间数(フ	不少于)	间数(不	「少于)	间数 (
	于 m²)	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本 要求	规划 建议	基本 要求	
音乐教室	108	1	1	1	1	2	1	
舞蹈教室	300	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
器乐排练 室	108	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
音乐器材 室	30	1	1	1	1	1	1	
舞蹈器材 室	30	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
乐器存放 室	30	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	

说明: 1. "每间使用面积与间数"的指标,以学校的建设规模和班额人数分别为 12 班~23 班、24~36 班、37 班~48 班,每班 50 人参考设计,学校规模小于 12 班的可参照表中 12 班~23 班的班级要求指标执行,学校规模大于 48 班的,以本标准中 48 班的指标为基准,学校规模每增加 12 班,专用教室和辅助用房应各增加 1 间。

2. 凡 1995 年起建的音乐教室每间使用面积不小于 67 m², 2008 年 1 月起建的音乐教室每间使用面积不小于 73 m², 舞蹈教室每间使用面积不小于 120 m²; 2022 年 2 月起立项新建的音乐教室每间使用面积不小于 108

m²; 舞蹈教室每间使用面积不小于 300 m²; 音乐教室、舞蹈教室和辅助用房除应符合国家标准《中小学校设计规范》GB 50099—2011 有关规定外,改建、扩建的专用教室和辅助用房应根据实际情况,在保证达到相关标准对各项距离(净距离)和安全通道要求的前提下可参照执行。

(二) 专用教室及器材室功能要求

包含音乐教室、舞蹈教室、器乐排练教室及对应的器材室和教师办公室。各室功能如下表:

功能室名称	主要功能	备注
音乐教室	音乐教学	音乐凳放置位置以需要而 定
音乐器材室	存放器材、设备等	与音乐教室相邻
器乐排练教室	器乐教学及排练	
乐器存放室	存放乐器、设备等	与相应器乐排练室相邻
舞蹈教室	满足舞蹈艺术课、体操课、技巧课、 武术课的教学要求,并可开展形体训 练活动	
舞蹈器材室	存放器材、设备等	与相应舞蹈教室相邻
教师办公室	办公、学习	

(三) 专用教室及器材室的设计要求

功能室名称	设计要求
音乐教室	1. 配电到室、可配音视频设备,信息端口,设有 220V 二孔、三 孔插座若干,安装科学规范。 2. 音乐教室与其他教学用房设于同一教学楼内时,应分区设置,远离语言教室、心理咨询室、图书室、教师办公室等需要安静环境的教学用房及教学辅助用房。 3. 音乐教室应避免受到外界交通噪声、社会生活噪声、固定设备噪声(如冷却塔、泵房、风机房、发电机房、输变电站)、校内活动人群噪声等干扰。 4. 门窗应隔声,墙面及顶棚应采取吸声措施。 5. 采光和照明应符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793 及《中小学校设计规范》GB 50099-2011 中 9. 2、9. 3 的规定。

功能室名称	设计要求
音乐器材室	设置在音乐教室附近。通风、防火、防潮、防盗、防虫害,应配有相应防潮设施。
器乐排练教室	1.配电到室、可配音视频设备,信息端口,设有 220V 二孔、三孔插座若干,安装科学规范。 2. 器乐排练教室与其他教学用房设于同一教学楼内时,应分区设置,远离语言教室、心理咨询室、图书室、教师办公室等需要安静环境的教学用房及教学辅助用房。 3. 器乐排练教室应避免受到外界交通噪声、社会生活噪声、固定设备噪声(如冷却塔、泵房、风机房、发电机房、输变电站)、校内活动人群噪声等干扰。 4. 门窗应隔声,墙面及顶棚应采取吸声措施。 5. 采光和照明应符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793 及《中小学校设计规范》GB 50099-2011 中 9.2、9.3 的规定。
乐器存放室	设置在器乐排练教室附近。通风、防火、防潮、防盗、防虫害, 应配有相应防潮设施。
舞蹈教室	1. 配电到室、可配音视频设备、信息端口等。 2. 宜设置带防护网的吸顶灯。 3. 地面铺设木地板或专业地胶。 4. 应设一面高度不小 2100 mm(含镜座)的通长照身镜(建议与安装在与采光窗相垂直的一面的横墙上),其余墙面建议铺设不低 2100 mm 的木制二道墙。 5. 至少两面墙应设置高度不低于 800 mm 可升降的把杆,把杆建议使用水曲柳木,内嵌弹簧钢芯,底座材质全电镀升降调节,活动升降内芯为电镀铬管,把杆距墙不小于 400 mm。 6. 教室内另应附设一间 20 m²更衣室。 7. 通风、防火、防潮、防盗、防虫害,应配有相应防潮设施。 8. 采光和照明应符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793 及《中小学校设计规范》GB 50099-2011 中 9. 2、9. 3 的规定。
舞蹈器材室	设置在舞蹈教室附近。通风、防火、防潮、防盗、防虫害,应 配有相应防潮设施。
教师办公室	办公设备、管理用电脑、网络信息口及修理用必备工具。

音乐教室的其余建设要求可参照《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》JY/T 0631—2020执行。

二、专用教室及器材室配置要求

(一) 专用教室通用器材配置要求

名 称	规格 型号 功能	单 位	数 量	执行标准代号	备注
黑板 (或 移动白板)	不小于 90 cm×180 cm, 能实现五线 谱音乐教学功能	块	1		
视频 展示台	像素不小于 85 万, 亮度分解力≥ 600TV 线	台	1	JY/T 0363	
彩色液晶 显示器	不小于 177.8 cm (70 in)	台	1	SJ/T 11343 HJ2506—2011	
交互式电 子白板	支持简谱、五线谱的书写和声音播放,能显示教学所需的乐谱,并可在乐谱上进行编辑(诸如勾画、移动位置、添加图标等),辅助乐理教学、视唱教学和音乐实践教学。能播放音频素材,并可根据需要变速、变调、	块	1	ЈҮ/Т 0456—2011	根据情 况自行 搭配, 至少选
交互式 教学触摸 一体机	停止、反复等。应能调用图片、视频等资料,并能对图片和视频资料进行局部放大、缩小以及编辑等。应能提供简谱和五线谱的所有元素符号,支持谱曲、编辑、输出和打印功能。应能显示标准钢琴键盘,并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音。	套	1	SJ/T 11343–2006	上择能音学觉内配う一完乐中教容备
教学 投影机	光通量≥3000 lm,分辨率≥1024× 768	台	1	JY/T 0373	案。
计算机	主频不小于 3.0 G, 独立显卡,内存不小于 1 G,硬盘不 小于 160 G,声卡音箱网卡 USB 接口, DVD 光盘刻录,显示屏不小于 48.26 cm (19in)	台	1	GB/T 9813	
移动 存储器	不低于1 T	个	2		
录音机	录制、播放音乐教学音频资料;有 USB接口,能播放CD及电子音频文件	台	1		根据情况至少
蓝牙音箱	可播放 u 盘,可连接蓝牙,额定功率 大于 30W,有效频率范围大于 60 Hz~18 KHz,灵敏度大于 70 dB。	台	1		选择一
音响系统	含音箱(或有源音箱)一对,额定功率大于100W,有效频率范围大于60Hz~18KHz,灵敏度大于95dB。功放一台,额定输出功率大于2×200W。可连接外置音源,可控制音量大小。DVD机一台	套	1		备电放只有箱 ,脑的选源 用播可择音
打印机	激光或喷墨	台	(1	GB/T 17540	

(二) 音乐教室专用器材配置要求

名称	规格型号功能	单位	数量	执行标准代号	备注
钢琴	立式,88键,带琴凳(可调节 高度)、琴罩	台	1	GB/T 10159-2008	
钢琴	卧式,88键,带琴凳(可调节 高度)、琴罩	台	1	GB/T 10159-2008	根据情
电子琴	61 键力度键盘,有 MIDI 接口, 带踏板和琴架	台	1		况至少 选择一
电子钢 琴	88 键配重键盘,有 MIDI 接口, 带踏板和琴架	台	1	QB/T 1477-2012	
手风琴	80 贝司	架	1	QB/T 1298-2014	,1, HH
手风琴	120 贝司	架	1	QB/T 1298-2014	
音乐 节拍器	机械式	个	1		
音叉	钢制, 440Hz	个	1	JY/T 0395	
乐器 储藏柜	隔层可调节	个	4~8		
电教 器材柜	带方便移动装置,可放置各种 电教器材	个	(1)		
合唱台	三阶,每阶高度差不小于 20 cm,每阶宽度不小于 40 cm	组	4		组合使 用

(三) 舞蹈教室器材配置要求

名称	规格型号功能	单 位	数量	执行标准代号	备注
钢琴	立式,88键,带琴凳(可调节 高度)、琴罩	台	1	GB/T 10159-2008	二选一
电钢琴	88 键配重键盘,有 MIDI 接口, 带踏板和琴架	台	1	QB/T 1477-2012	配备
音响 组合架		张	1		
便携式 蓝牙 音箱	可播放 U 盘,可连接蓝牙,额定 功率大于 30 W,有效频率范围 大于 60 Hz ~18 KHz,灵敏度大 于 70 dB。	个	1		
音响 系统	根据场地实际大小,以满足教学 需求进行配置	套	1		

名称	规格型号功能	单位	数量	执行标准代号	备注
冷暖空调		台	根地际要置		
灭火器		组	2		合格、有 效
鞋柜		组	1		
录播 设备		套	(1)		

(四)器乐排练教室配置要求

名称	规格型号功能	单 位	数量	执行标准代号	备注
钢琴	立式,88键,带琴凳(可调节高度)、琴罩	台	1	GB/T 10159-2008	根据情况至少
钢琴	卧式,88键,带琴凳(可调节高度)、琴罩	台	1	QB/T 1477-2012	・
电子钢琴	88 键配重键盘,有 MIDI 接口,带 踏板和琴架	台	1		乐器
MIDI 作曲 系统	带 MIDI 接口的各种电声乐器,如电子合成器、电子琴、电子钢琴等以及电脑、音箱等辅助设备	套	1		输出设 备可根 据情况 自主选 择,电脑 可共用
谱架	可折叠、便携式	副	50		
排练椅	可折叠、便携式	副	50		
音乐 节拍器	机械式	个	1		
音叉	钢制, 440 Hz	个	1		
乐器 储藏柜	隔层可调节	个	4~ 8		

(五) 学生音乐器材配置要求

学生音乐器材参照教育部《初中音乐教学器材配备标准》 JY/T 0469-2015 进行配备,学校还可根据课程标准的要求,结 合自身需求,自行配备满足教育教学所需的其他音乐教学器材。

(六) 学生舞蹈器材配置要求

名称	规格型号功能	单位	数量	执行标准代 号	备注
舞蹈练功垫		块	(若干)		
练功砖		块	(若干)		
拉伸弹力带		条	(若干)		
秧歌双面扇子	左手扇、右手扇	副	(若干)		根据实际
手巾花		副	(若干)		松笳头吟 需要自行
水袖		副	(若干)		而安日11 选配
蒙族舞筷子		副	(若干)		人。日1
古典舞丝巾		条	(若干)		
音乐舞蹈书籍、音响资料		套	(若干)		
福建地方舞蹈教学资源库	福建地区民族、 民间舞蹈教学资 源	套	(若干)		

三、管理与使用

- (一)每校应配备1名专(兼)职音乐、舞蹈教室、器乐排练室和器材设备管理人员,负责专用教室及器材室的管理,管理人员应熟悉有关音乐、舞蹈、器乐排练教室及器材设备的管理制度和规定。
- (二)建立专用教室管理制度、器材设备保管使用制度、专 用教室学生活动守则、专用教室安全防护制度等,并严格执行。
- (三)建立总账、分类明细账、低值易耗品账,记录及时、 准确,做到账账相符,账物相符。
- (四)做好器材借还记录、专用教室活动记录和学期专用教室使用率统计,并分类装订成册。
 - (五)器材、设备及环境管理
 - 1. 器材设备管理科学合理,器材室内器材设备应全部入橱,

分类存放、合理排列,定橱定位。专用教室内钢琴、音响、多媒 体系统等应固定位置安装摆放。

- 2. 确保器材、设备随时处于可使用状态,器材、设备应定期保养,做好防尘、防潮、防腐、防锈腐等工作。
- 3. 保持教室、器材室整洁,环境布置应有较高艺术品位,营造良好艺术氛围。
 - (六)应充分发挥音乐教室的作用,充分对学生开放。
 - (七)实行信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中美术教室装备标准

美术教室是开展美术课程教学与实践活动的场所,需满足初中美术教学活动要求,提供必要的仪器、设备、工具、材料等课程资源,方便学生进行绘画创作、雕刻塑造、工艺制作、设计与美术欣赏等活动,培养学生的审美意识和动手实践能力。

一、美术教室建设

(一)美术教室设置要求

	复词法			学校	规模			
	毎间使 用面积	12 班~	~23 班	24 班~	~36 班	37 班~	48 班	
名称	用画你	间数(不少于)		间数 (不少于)		间数(不少于)		备注
	于 m ²)	规划	基本	规划	基本	规划	基本	
	1 111 /	建议	要求	建议	要求	建议	要求	
美术教室	125	1	1	1	1	2	1	
数字美术教室								
(选配:数字	125	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
媒体与设计)								
美术器材室	50	1	1	1	1	1	1	使用面
陶艺制作教室	125	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	积见说
版画与民间工	125	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	明
艺教室	120	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
美术馆	100	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
艺术实践 工作坊	60	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	

说明: (1) "每间使用面积与间数"的指标,以学校的建设规模和班额人数分别为 12 班~23 班、24 班~36 班、37 班~48 班,每班 50 人参考设计;学校规模小于12 班的可参照表中12 班~23 班的基本要求指标执行,学校规模大于48 班的,以本标准中48 班的指标为基准,学校规模每增加12 班,专用教室和辅助用

房应各增加1间。

(2)凡 1995 年起建的美术教室每间使用面积不小于 73 m², 2008 年 1 月起立项新建的美术教室每间使用面积不小于 96 m²。 2022 年 2 月起立项新建的美术教室每间使用面积不小于 125 m², 美术器材室每间使用面积不小于 50 m²。美术教室和辅助用房除应符合国家标准《中小学校设计规范》GB 50099 等相关标准有关规定外,改建、扩建的专用教室和辅助用房应根据实际情况,在保证达到相关标准对各项距离(净距离)和安全通道要求的前提下可参照执行。

(二) 美术教室设计要求

- 1. 教室四周墙上应各设二孔、三孔安全型电源插座若干,宜设水槽若干。
- 2. 美术教室采光应避免阳光直射。教室内应装设人工照明设备。人工照明宜选用无眩光灯具,不应采用裸灯。灯具悬挂高度距桌面的距离不应低于 1.70 m。灯管应采用长轴垂直与黑板的方向布置。其他采光要求应符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793 及《中小学校设计规范》GB 50099-2011 中 9.2、9.3 的规定。
- 3. 教室后墙或墙壁宜设计学生作品展示园地, 教室靠角的两面墙宜设计学生作品展示台或展示架, 展示园地顶部宜设置射灯, 便于观赏作品。
 - 4. 配置网络及数字化电子白板。

5. 美术教室的其余建设要求可参照《义务教育学校美术教室建设与装备规范》JY/T 0632—2020 执行。

(三)美术教室专用要求

1. 美术教室功能要求

为课程内容提供美术教学活动的场地,它包含美术教室、器材室、教师办公室、室外展览区等配套设施,各室功能如下表:

功能室名称	主要功能	配备要点	备注
美术教室	美术教学及活 动	云端电子白板、配水、电到室、 音视频设备、信息端口等	写生台或美术桌放置 位置以需要而定
数字美术 教室	美术教学及活动	配水、电到室、音视频设备、信息端口等	美术桌放置位置以需 要而定
美术器材室	存放器材、设备 等	通风、防火、防潮、防盗	与相应美术教室相邻
陶艺制作 教室	陶艺教学及活 动	配水、电到室、音视频设备、 信息端口等,应配专线三相 电。宜作干湿分离设计,教学 区与制作区分开	根据学生个性化学习 需求及学校条件(校 本课程)选配
版画与民间 工艺教室	版画教学及活动	配水、电到室、音视频设备、信息端口等	根据学生个性化学习 需求及学校条件(校 本课程)选配
美术馆	用于展示师生 美术作品	通风、防火、防潮、防盗、音 视频设备、信息端口等	
艺术实践 工作坊	用于开展学生 艺术实践活动	配水、电到室、音视频设备、信息端口等	根据学校选择的艺术 主题进行配置
教师 办公室	办公,教研组应 配备一台图像 处理电脑	办公设备、写生器材、管理用 电脑,网络信息口及修理用必 备工具	

2. 美术教室参考配置要求

序				配置	数量	
一号	名称	参考规格	单 位	规划	基本	备注
			124	建议	要求	
1	书写板		块	1	1	
2	衬布	2.00 m×1.00 m棉、麻、丝、 绒	块	32	16	
3	遮光布	2.20 m×1.90 m	套	1	1	

				配置	 粉	
序	名称	参考规格	单	规划	基本	
号	711/10	⋑.3 /%11	位	建议	要求	田江
	教师写生					
4	画架、画		套	2	2	
	板、椅					
5	拷贝台	带灯光	张	1	1	
6	学生画架		个	50	50	兴趣小组用
7	学生写生 画板	0.60 m×0.45 m (4 开)	块	50	50	根据学生人 数定
8	学生画桌	1.20 m×1.00 m	张	25	25	同上
9	学生画凳		张	50	50	同上
10	折叠静物 台	0.60 m×0.80 m	个	4	4	
11	磁性白板	700 mm×900 mm	块	1	1	
12	写生灯	可升降	只	4	4	
13	计算机及 大屏幕显 示 设备	参照专用多媒体教室设备配 置要求四种模式	套	1	1	学校根据实 际需求选择 其中一种模 式配置
14	管线	水、电、网络	室	1	1	· (,,====
15	静物	水果、花卉、罐子、花瓶、陶瓷等	套	2	1	请专业教师 指导选购
16	石膏像	5~8(几何形体一套、五官一套、解剖头像一套、分面像一套等)	套	2	1	为保证石膏 形体的准确, 请专业教师 配合认定
17	人体结构 活动模型	不低于 0.80 m, 木质	个	4	4	
18	美术教学 用品柜	0.40 m×0.80 m×1.80 m	组	4	4	
19	美术课 配套材料	勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版(水溶性)、油墨(黑色)	套	50	50	根据学生人数定
20	水嘴水槽	3~5个水龙头组成一排	组	1	1	可请专业老 师配合
21	资源库	欣赏类	套	1	1	学校可建立 电子资源库
22	灭火器		只	若干	若干	

3. 数字美术教室参考配置要求

È			<u> </u>	配置	 数量	
序号	名称	参考规格	单 位	规划 建议	基本 要求	备注
1	电子绘画板	配备与教育部义务教育版教材相应 的美术教学软件	块	50	50	学生 用
2	高拍仪	不少于800万像素,自动聚焦	个	1	1	
3	美术教学 软件	符合与教育部义务教育版教材要求	套	1	1	
4	美术教学 网络系统	可借助互联网云平台收集美术教学 资源和开展探究性美术学习	套	1	1	
5	电子绘画板	配备与教育部义务教育版教材相应 的美术教学软件	块	1	1	教 师用
6	学生电脑		台	50	50	根 場 学 生 数定
7	教师电脑		台	1	1	教 师用
8	学生专用 电脑桌椅		套	50	50	
9	教师专用 电脑桌椅		套	1	1	
10	数字绘画 与设计	彩色打印机、3D扫描仪、3D打印机。 非编工作站、绘画与设计软件		(1)	(1)	(可 选)

4. 美术器材室配置要求(参考)

序				配置	数量	
号	名称	参考规格	单位	规划	基本	备注
				建议	要求	
1	美术 工作台	1.20 m×2.40 mm	张	1	1	
2	美术橱柜		个	3	3	因地制宜
3	电脑	带刻录等	台	1~2	(1)	
4	摄像机	DV	台	1	(1)	
5	彩色喷墨 打印机		台	1	(1)	

序				配置	数量	
号	名称	参考规格	单位	规划 建议	基本 要求	备注
6	扫描仪		台	1	(1)	
7	数码 照相机	1200 万像数以上	架	1	1	电设制教收比的需美广品资摄放晰关广品资摄放晰
8	移动 存储器	2T	个	2	1	
9	网络 信息口		个	2	(2)	
10	木工工具	刀、榔头、木钻等	套		1	教师用具
11	小五金 工具	钳子、电工刀、钢锉、固定 小钳床等	套		1	教师用具
12	电吹风	2200 瓦	1	1		
13	绘画工具	水粉笔 1~12#各 1 支,水彩 笔 1~12#各 1 支、大白云毛 笔 1 支、小狼毫 1 支、勾线 笔 1 支、斗笔 1 支、扁笔 1 支、调色盒 1 个、调色盘 1 个	套	1	1	教师用
14	制作工具	美工刀1把、剪刀2把、木 刻刀12把、尖钻1把、滚 刻刀1把、油石1块、改锥 2把、多用锯1把、锯条5 根、推刨1把、木锉1把、 尖嘴钳1把、铁锤1把、电 烙铁1把、凿子2把、什锦 锉1套、切割垫板1块、 上 上,切割垫板1块、 是 用圆规1件、订书器1个、 壁纸刀1把、U型锯1把、 线锯条10根、手摇钻1个、 包子1把、盒尺1个、角尺 1把、砂纸5张、小台钳1 台、钢丝钳1把、钢锉1把、	套	1	1	教师用具

序				配置	数量		
庁 号	名称	参考规格	单位	规划	基本	备注	
7				建议	要求		
		钢板尺1把、金属剪1把、					
		铁砧子1件					
15	国画工具	毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、印泥1盒、墨汁1瓶	套	1	1	教师用具	
16	灭火器		只	若干	若干		

5. 陶艺制作教室、版画与民间工艺教室教学学生用具(参考)

序				单	配置	数量	
号		名称	参考规格	位	规划 建议	基本 要求	备注
1	ì	尼工工具	泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、 拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块	套	50	50	学生用 具
		拉坯机	安 全 电 压 36V , 圆 盘 转 速:90r/min, 无级变速	台	6~ 8		
		泥板机	升降手轮最大提高度: 60 mm; 手 柄摇动最大工作行程: 580 mm	台	1		
		练泥机	真空式练泥机	台	1		
		手动转盘	直径不小于 195 mm	个	50	50	学生用 具
		电窑	最高烧成温度:1300°C,电脑智能控温、自动烧成,线圈式	台	1	1	
2	陶艺	陶艺 工具包	泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、碾滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块	套	50	50	学生用 具
		吹釉台	不锈钢本体,水洗排尘式,配空 压机、喷枪一套	台	1	1	
		晾坯架	不锈钢、木板制,10层	个	6	6	
		工作台	不小于 1.60 m×0.80 m×0.70 m	个	6~ 8		
		移动交互 式一体机	86 寸以上	台	1	1	
		数码相机		台	1	1	

					配置	数量	
序 号 		名称	参考规格	单 位	规划 建议	基本要求	备注
		作品 展示架	不小于 0.90 m×0.40 m×1.80 m	个	2~ 6		
		版画工具	木刻刀 5 把、笔刀 1 把、笔刀片 3 件、电烙铁 1 把、木蘑托 1 只、 胶滚 1 套(大中小各 1 件)、油 石 1 件、刮刀 2~3 把、6B 中华 绘图铅笔 2 支	套	1	1	
		版画机	印 4 开画幅版画印刷机 1 台、微型版画机 6 台~8 台	套	1	1	
3	版画	工具	木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口四件套)、胶滚、木刻用椴木五夹板、版画工具包、调墨台、晾画架、酸槽、曝光台、晒版机	套	50	50	学生用具
		耗材	五合板、雪弗板、瓦楞纸、300 克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮 图章、海绵纸、水性油墨(黑、大 红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画 棒、调墨板、印纸、色纸、生宣 纸等	套	50	50	学生用具
	剪	工具	小剪刀、刻纸刀	套	50	50	学生用具
4	纸与拼贴	耗材	专用剪纸、各色彩纸、白板纸、 卡纸、纸碟、纸板面具、衍纸、 皱纹纸、刮画纸、蜡光纸、各色 布料等	套	50	50	学生用具
	民间	民间美术 欣赏及写 生样本	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、 皮影、年画、木板年画、剪纸、 面具、泥塑、玩具、风车、纹样、 风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等	套	1	1	教师用具
5	工艺	民间工艺 美术传承 与发展	剪刀、雕塑刀、雕刻刀、美工刀、 尖嘴钳、老虎钳、手电钻、螺丝 刀、锉刀、热熔枪、钳工锤、台 虎钳、缝纫机、细铁丝		1	1	根据各地 域特色艺 术传承项 目选购材 料
6	3	美术学 具	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、 美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、 毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色 盒、直尺	套	50	50	学生用具
7	西西	美术课 记套材料	勾线笔、油画棒、固体胶、彩色 水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、	套	50	50	学生用具

序			单	配置	数量	
庁 号	名称	参考规格	単 位	规划	基本	备注
			1.27.	建议	要求	
		陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国 画颜料 、胶滚、胶版(水溶性)、 油墨(黑色)				
8	写生画箱	箱体: 470 mm×330 mm×80 mm	只	1		
9	写生教具(1)	石膏像:阿格里巴(块面),腊空(半面),太阳神(头像), 海盗(头像),小大卫(头像)	套	1	1	
10	写生教具(2)	石膏几何形体:圆球,长方体, 正方体,圆柱体,六棱柱,圆锥, 方锥	套	1	1	
11	画架	高度不低于 1420 mm	个	1	1	
12	画板	不小于 600 mm×450 mm	块	1	1	
13	绘图工具	圆规,直尺,三角板,曲线板	套	1	1	

备注:根据学生数以及课程开设情况,购买相应数量的耗材,建议由 美术老师提出方案。

6. 美术馆(选配)

用于展示师生美术作品,学校根据实际情况进行设计配备。

7. 艺术实践工作坊(选配)

艺术实践工作坊应围绕中华优秀传统文化艺术传承,选择具有地域特征、民族特色和教育特点的优秀文化艺术项目,包括但不限于剪纸、皮影、刺绣、编织、面塑(泥塑)、民间工艺制作、创意制作等。设施设备应根据学校所选择的艺术项目进行配备。

二、美术教室仪器配备

按教育部《初中美术教学器材配备标准》JY/T 0471-2015 进行配备,并根据课程标准的要求,及时配备能满足新教材所需 的美术器材。特色学校可根据自身要求,配备相应器材设备。

三、美术教室管理与使用

- (一)专人负责美术教室和相关器材的管理。管理人员应熟 悉有关美术教室及器材设备的管理制度和规定。
- (二)必须建立的管理制度:器材、设备保管使用制度、美术教学管理制度、美术教师考核制度、学生操作守则、安全防护措施等,并严格执行。学生操作守则应张贴在工作室前方,其余分别张贴于美术教师办公室和准备室。
- (三)必须建立器材、设备账册的分类管理: 总账、分类账 应记录及时、准确。"总账"一年填写一次。学期中仪器数量增 加或减少,应做到账账相符、账物相符。

(四)器材及环境管理

- 1. 器材设备管理科学合理。器材设备必须全部入橱或上架,并按器材的性能分类存放,合理排列(或按仪器编号或按教学开出顺序),定橱定位(可根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整)特高特大仪器设应专柜存放。做到科学合理、美观大方、取用方便。
- 2. 保持橱架内器材设备随时处于可使用状态。美术器材设备 应定期保养、及时维修,并根据器材不同要求做好通电、防尘、 防潮、防锈、防腐蚀工作。
- 3. 备用美术器材、设备可另行装箱,列清单备查待用,破旧器材及时申请报废。
 - 4. 美术教室、器材室要经常保持整洁,注意通风换气,妥善

处理垃圾杂物,为师生提供良好的实验环境,保护师生健康,保证操作安全。

- (五)应充分发挥美术室的作用,充分向学生开放。
- (六)应做好美术(工作)室的使用记录:器材、设备借还记录;学生记录;使用器材设备情况记录;器材、设备报损记录;学生作品展示、获奖记录;学期美术课程开出率统计等。期末整理,分类装订成册。
 - (七)实行信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中书法教室装备标准

书法教室是开展书法教学活动的场所,需要满足学生书法学习、自主创作、书画欣赏、合作交流等多样化学习书法需求,提供开展书法教学所需的设施、设备、工具、书画、材料等,培养学生的书写能力和审美能力,弘扬传统文化。

一、建设要求

(一) 选址

书法教室应设置于校园安静区域,并有良好的建筑朝向。有条件的学校宜邻近书法教室设置储藏室。

(二) 面积

- 1. 规划建议必配不少于1间,基本要求选配,宜单独设置。
- 2.1991年起建的书法教室每间使用面积不小于90 m²,2007年5月起立项新建的书法教室每间使用面积不小于96 m²。2022年2月起立项新建的书法教室每间使用面积不小于125 m²。改建、扩建的书法教室应根据实际情况,在保证达到相关标准对各项距离(净距离)和安全通道要求的前提下可参照执行。其他要求同理科实验室。

(三) 布局

1. 功能区域

书法教室宜设置教学示范区、学生书写区、作品展示区等。

2. 布局要求

室内设备布置应符合现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099 中 5.1、5.3 和 5.7 的有关规定。

书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为 1.00 m~1.10 m。

书法桌宜平行于书写板布置,排距不应小于1.20 m,纵向走道宽度不应小于0.70 m。

最前排学生桌的前沿前方书写板的水平距离不应小于 2 m, 边座座椅与书写板远端形成的水平视角不应小于 30°。

最后排桌的后沿距后墙面或固定物的净距不应小于1.20 m。

(四) 环境

- 1. 通风与空气调节:室内应采取有效的通风措施,优先采用自然通风。采用机械通风时,新风量应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的有关规定。
- 2. 采光: 室内采光应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》 GB 50033 的有关规定。桌面采光系数不小于 2.0%。室内应有良好的天然采光。窗户应安装窗帘。
- 3. 照明:室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018的有关规定,桌面维持平均照度不应小于300 1x,照度均匀度不小于0.7。书写板面维持平均照度不小于500 1x,照度均匀度不小于0.8。照明功率密度不大于9 W/m²,眩光值不大于19,显色指数不小于80。

- 4. 噪声控制:室内噪声控制值应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的有关规定。
- 5. 环境布置: 创设实用、美观且有浓郁传统文化气息的书写环境, 营造富有国学文化内涵、激发书画学习兴趣和探究的学习氛围。

(五) 基础设施

- 1. 墙地面: 地面应采用耐磨、防滑、易清洁材料, 应有防潮处理。墙面应预留空调管洞。
- 2. 强电: 教学用电源插座、空调电源插座及照明电源等均应 分设不同支路。电源插座应采用安全型,电源插座数量及位置应 满足教学设备配置使用要求。
- 3. 弱电:室内应覆盖无线网络,预留网络、广播、有线电视端口,端口数量和位置按设计要求配置。若室内使用移动终端,应建设专用无线网络。
- 4. 给排水:室内应设置给排水设施,水槽、水嘴宜集中设置。排水口应有水封装置,具有防堵、防臭功能。

二、设备配备参考要求

序号	名称	功能、规格	单位	数量	备注
1	计 算 机 及 显 设备	参照专用多媒体教室设备配置要求四种模式	套	1	根 病 形 表 形 模 置 配置
2	高拍仪	像素不小于 800 万, 自动对焦, 有无线传输功能	台	1	

序号	名称	功能、规格	单位	数量	备注
3	书 法 数字 化 软件系统	备授课软件支持传统书法教、学、练、评、 创各环节教学需要,提供《中小学书法教 育指导纲要》要求的全套书法教学资源, 所有课件可自行编辑;提供符合 GB 2312 汉字编码标准的楷书、行书与隶书书法字 库,软硬笔的每个字都包含动画演示,并 可以提取任意笔画,楷书的每一个字都配 有真人书写范例视频;配备基于《纲要》 所要求的颜柳欧赵褚字体碑帖的视频课 程,并提供相应配套教材	套	(1)	
4	书写板	低尘、环保	块	1	
5	挂镜线	高、低	组	适量	
6	演示台	不小于 2.40 m×0.70 m×1.05 m; 配电源插座、水槽及水嘴,可放置多媒体设备,木质其他材质; 具有环保可再生资源的实木或竹质。应具有防潮、防虫、防裂、防变形、耐用、可修复等性能	张	1	
7	书法桌	平面尺寸不小于 1.20 m×1.00 m, 供 2 名 学生合用;具有环保可再生资源的仿古实 木或竹质,榫卯结构不可装卸稳定牢固; 外观边缘抛圆处理,学生可触及处不得有 锐利的棱角及毛刺;应具有防潮、防虫、 防裂、防变形、耐用、可修复等性能	张	25	
8	拷贝台	幅面不小于 A4, 适配器输出 6V~36V 安全 电压;采用高透光、耐压、耐磨、防水防 潮设计;可调节亮度,具有护眼功能及亮 度记忆功能;适用于书法练习,可临摹毛 笔字帖、硬笔字帖、素描绘画等	台	(50)	
9	学生椅 (凳)	具有环保可再生资源的实木或竹质,榫卯 结构不可装卸稳定牢固;外观边缘抛圆处 理,学生可触及处不得有锐利的棱角及毛 刺;应具有防潮、防虫、防裂、防变形、 耐用、可修复等性能	把	50	
10	文房用 品	笔墨纸砚、笔架笔洗、毯布、镇尺等	套	适量	
11	办公桌 椅	木质或竹质	套	1	
12	器材橱	搁板位置可调节,木质、竹质	顶	适量	
13	教具柜	有多层、多门、多抽屉,木质、竹质	个	适量	

序号	名称	功能、规格	单位	数量	备注
14	活动 展示板	可折叠,一面适合磁性材料吸附,另一面 软木,带轮子,木质或竹质	块	适量	
15	环境建 设	书法氛围设计装饰	室	(1)	

三、管理与使用

- (一)专人管理,管理人员应熟悉设备及相关管理规定。
- (二)管理要求参照理科实验室管理要求。
- (三)书法教室应对学生充分开放,并进行有效的管理。
- (四)实现信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中卫生(保健)室装备标准

卫生室是指取得《医疗机构执业许可证》的学校卫生机构,承担学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查并为师生提供必要的医疗服务。

保健室是指未取得《医疗机构执业许可证》的学校卫生机构, 在卫生专业人员指导下开展学校预防保健、健康教育、常见病和 传染病预防与控制、学校卫生日常检查。

一、卫生(保健)室建设要求

- (一)寄宿制学校必须设立卫生室,非寄宿制学校可视学校 规模设立卫生室或保健室。
- (二)卫生室建筑面积应大于 40 m²,并有适应学校卫生工作需要的功能分区。
- (三)保健室建筑面积应大于15 m²,并有适应学校卫生工作需要的功能分区。

二、卫生(保健)室设施设备配置要求

(一)卫生室

卫生室应配置以下基本设备:体重计、胸围尺、血压计、听诊器、秒表、灯光视力表(采用《标准对数视力表》)、远视力表、近视力表、辩色图谱、教学卫生测量尺、诊查床、电炉(有煤气的可不设)、污物桶、敷料缸、棉球缸、器械缸、贮槽、弯盘、方盘、带盖方盘、酒精灯、冲眼壶、受水器、剪刀、外伤处

理器械、注射器、卫生箱、器械柜、药品柜、资料柜、音叉、角膜放大镜、落地蛇形灯、天平、急救包、担架、高压灭菌锅(可选配一次性器皿)、心脏除颤器(寄宿制或600名学生以上)等。

(二)保健室

保健室应具备以下基本设备:视力表灯箱、杠杆式体重秤、 身高坐高计、课桌椅测量尺、血压计、听诊器、体温计、急救箱、 压舌板、观察床、诊察桌、诊察凳、止血带、污物桶、剪刀等。

三、中小学生健康体检要求

中小学校每年组织 1 次在校学生健康体检,须按《国家卫生健康委 教育部 关于印发中小学生健康体检管理办法(2021年版)的通知》(国卫医发[2021]29号)的要求,做好有关健康体检组织、体检结果反馈、健康档案管理、体检经费管理等工作。

四、卫生(保健)室管理与使用

- (一)卫生(保健)室人员配备要求
- 1. 寄宿制学校或 600 名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员。卫生专业技术人员应持有卫生专业执业资格证书。
- 2. 600 名学生以下的非寄宿制学校,应配备保健教师或卫生专业技术人员。保健教师由现任具有教师资格的教师担任。
- 3. 卫生专业技术人员和保健教师应接受学校卫生专业知识和急救技能培训,并取得相应的合格证书。

- (二)专人管理。应完善相应的管理制度,并认真执行。
- (三)应充分发挥卫生保健室的作用,做好学校卫生保健的 各项工作。
 - (四)实行信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中心理健康辅导室装备标准

心理辅导室是面向师生组织和实施心理健康教育,宣传心理健康教育常识,通过个别辅导和团体辅导向学生提供发展性心理辅导和心理支持,提高全体学生的心理素质,促进学生身心发展和谐可持续发展的专门场所。

一、建设要求

- (一)选址:应选择建在相对安静又方便进出的地方,尽量避开热闹、嘈杂区域,楼层不宜太高。同时,个别辅导室要充分保障学生隐私性要求,有独立的场所和出入口。心理辅导室可选择亲切、生动,贴近学生心理,易于学生接受的名称。
- (二)面积:使用面积不小于75 m²,其中个别辅导室不小于15 m²,办公接待室不小于15 m²,团体辅导室不小于45 m²。
- (三)布局: 应设置个别辅导室、办公接待室和团体辅导室; 有条件的学校可根据实际情况增添心理功能室(如放松室、宣泄 室、测量室等)和相关配置。

二、装备要求

(一) 个别辅导室装备要求

类别		要求						
环境	环境及 布置	环境温馨、整洁、舒适,以清新、淡雅、柔和的色调为主,如苹果绿、米黄色、淡蓝色等;合理运用色彩、灯光和装饰物,光线柔和,明暗适宜;室内应放置绿色植物;应配置心理信箱,可配置心理相关挂画。						

类别		要求
	家具	配置舒适的椅子或沙发,颜色与整体环境协调,线条简洁; 茶几、纸巾、饮水机、垃圾桶; 安装空调。
ית אַ	心理测 评软件	包括心理测评、心理档案、心理危机预警等功能,支持团体和个别施测。
设备	辅助辅 导工具	可根据实际需要配置沙盘类、绘画类、放松类等辅助辅导器材。

(二) 办公接待室装备要求

类别		要求			
环境	环境及布置	墙上配置辅导守则和规范; 放置绿色植物、纸巾、垃圾桶。			
	家具	空调、沙发、茶几、办公桌椅、档案柜、书柜等。			
	办公器材 电话、电脑、打印机、照相机、录音笔等; 可配备监控设备、一键呼救按钮、简易音响设备。				
设备	心理书刊	配有心理书籍和报刊(分别面向教师和学生)。			
	工作资料	心理辅导室相关工作资料,包括心理危机干预预案、个别辅导记录、团体辅导记录、家长沟通记录、教师沟通记录等。			

(三) 团体辅导室装备要求

类别		要求	
环境及布置 环境不置简洁,光线柔和,明暗适宜; 墙上配置心理挂画、团体辅导室规章制度等; 可选用木地板; 有条件的学校可安装一面单向玻璃,墙壁可使用软性材料			
	家具	可移动桌椅、坐垫、空调、若干抱枕等。	
\H &	辅导设备	黑板或白板; 多媒体设备含投影、音响等。	
设备	辅助辅导工 具	可根据条件配备涂鸦墙、团体心理辅导箱、游戏心理辅导包等。	

三、管理与应用

(一)专人管理,管理人员应熟悉心理辅导室基本设备及相

关管理规定。

- (二)学生成长信息记录、测评资料、信件、录音录像和其 他资料,应在严格保密的情况下保存。
 - (三)定期对学生开放,每周开放时间不少于5小时。
 - (四)开通心理热线。
 - (五)建立畅通、快速的转介渠道,做好详实记录。
 - (六)实现信息化管理,具体要求参照理科实验室有关规定。

福建省初中信息技术装备标准

学校信息技术装备是指应用于学校,融合计算机技术、网络技术、多媒体技术、通讯技术等现代科学技术对信息进行处理和管理的软件、硬件设备、数字资源及相关设施、场所的总称,是培养学生信息素养,共享优质教育资源,推进信息技术与教育教学的深度融合,实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新,提高办学效益,促进师生共同发展的重要保障。

一、专用教室和辅助用房设置指标表

、 (7)3久至河南部3万0万人直沿河地区								
	毎间		学校规模					
名称	使用面 积 (不小	12~23 班	24~36 班	37~48 班	备注			
	于 m ²)	间数	间数	间数				
计算机教室	96	1	1~2	2	见说明④			
计算机工作室	23	1	1	1	人员工作及存放资 料			
多媒体普通教室	67	实际班 数	实际班 数	实际班 数	根据实际需要			
专用多媒体教室	96	若干	若干	若干	可根据实际需求进 行其他功能教室建 设			
直录播教室	96	(1)	1	1~2	有条件的学校可增 加 30 m²的观摩室			
合班(阶梯)教室 (多功能教室)	220	1	1	1	平面或阶梯,多媒体 设备已进所有教室 的可按实际需求灵 活配置。见说明④			
电教器材室	23	1	1	1				
数字阅览室(区)	30~45	(1)	(1)	(2)	间数(区)可根据学 校实际情况设置,使 用面积: 2 m²/每座			
网络教研室	30	(1)	(1)	(1)	见说明⑥			
语言教室	96	(1)	(1)	(1)	见说明④⑤			

	每间				
名称	使用面积	12~23 班	24~36 班	37~48 班	备注
	(不小 于 m²)	间数	间数	间数	
语言教室资料室	23	(1)	(1)	(1)	可与电教器材室共 用
校园安防监控室	22	1	1	1	可单设,也可根据实际情况与门卫值班 室共用
校园广播播控室	22	1	1	1	
校园闭路电视 播控室	20	1	1	1	】 见说明⑦
校园网络中心机房	23	1	1	1	

说明: (1) "专用教室和辅助用房设置指标表"的指标,以初中的建设规模和班额人数分别为 12 班~23 班、24 班~36 班、37 班~48 班,每 班 50 人参考设计;学校规模小于 12 班的可参照表中 12 班~23 班的要求指标执行,学校规模大于 48 班的,以本标准中 48 班的指标为基准,学校规模每增加 12 班,计算机教室增加 1 间。任课教师数与网络环境下教师计算机数之比达到 1:1。

- (2) 表中"()"为选配,学校可根据实际情况进行选择,其余为必配。
- (3)专用教室和辅助用房除应符合《中小学校设计规范》GB 50099 等相关标准外,还应符合《城市普通中小学校校舍建设标准》(建标[2002]102号)和《中小学理科实验室装备规范》JY/T0385 等相关标准的有关要求,改建、扩建的及其他专用教室和辅助用房应根据实际情况,在保证达到相关标准对各项距离(净距离)和安全通道要求的前提下可参照执行。
- (4) 2007 年 6 月 15 日起立项新建的普通初级中学计算机教室和语言教室每间使用面积按照《福建省义务教育校舍建设标准(试行)》(闽教发[2007]113 号应不小于 96 m²规定,专用教室后排设置展览橱(柜)的每间使用面积不小于 126 m²;合班教室按学校规模(12~30 班),每间

使用面积从110~220 m²不等, 平面或阶梯, 使用面积: 0.9 m²/每座。

- (5)新建或改建计算机教室宜包含语言学习功能。基于计算机的数字语言功能和要求应符合《数字语言学习系统》JY/T 0381 第 4、5 章。专用语言教室配置的设备以简便、实用为原则,有条件的学校宜配备专业的语音教学设备。
- (6) 网络教研室是依托现代信息技术手段, 开发和利用网上教育资源, 建立开放、动态、交互的网络教研平台, 在教学过程、教学资源、教学评价、教学管理等方面, 实现资源的交流与共享的一种新型学习、教研生态环境, 网络教研是学校常规教研方式有益的补充, 能促进教研跨时空交流和资源共建共享, 放大教研功能。可划分成远程视频教研活动区和电子备课区 2 个区域。
- (7)有条件的新建或改扩建学校可以将校园广播系统、校园闭路电视系统纳入校园网络系统建设,采用数字信号传播方式,实现校园广播系统、校园闭路电视系统、校园网络系统高度融合。

二、专用教室和辅助用房的通用要求

(一)初中信息技术专用教室指计算机网络教室、专用多媒体教室、语言教室、合班(阶梯)教室、数字阅览室,其通用要求如下:

1. 选址(走向):

- (1)专用教室的位置(楼层)与最远处教室的距离应在课间休息时间内师生能够正常到达的位置(楼层)。计算机教室宜布置在同一楼层,多媒体教室、合班(阶梯)教室等其他教室可分散布置。
 - (2) 应处在校内阳光充足、空气流通、场地干燥、地势较

高的地段。

- (3)应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁;尽量避开各类污染源,与污染源的距离应符合国家有关防护距离的规定。
- (4)专用教室门窗不宜为西向或西南向布置,以取得最佳工作条件和避免阳光直射。
- 2. **墙地面**: 各专用教室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防 尘易清洁、耐磨、防滑。墙面宜预留空调管洞。
- 3.门窗: 应根据人流安全疏散的要求设置前后门,门洞的宽度不应小于1.2 m,门扇上宜设观察窗,门框上部设采光通风窗。教室的窗台适宜高度 0.9 m~1 m,窗间墙宽度不应大于1.2 m。门窗开启后不得影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

4. 环境:

- (1) 采光:室内采光应满足《建筑采光设计标准》GB 50033 的有关规定。窗户宜安装窗帘。
- (2)照明:室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876-2018的有关规定,采用自然光及辅助照明。教室讲台台面及学生课桌、计算机桌桌面的平均照度应不低于 300 1x,照度均匀度不小于 0.7。书写板面维持平均照度不小于 500 1x,照度 度均匀度不小于 0.8。照明功率密度不大于 9 W/m²,眩光值不

大于 19, 显色指数不小于 80。计算机桌面应无阳光直射,室内无可见眩光; 灯具悬挂高度距桌面不低于 1.7 m,灯管应采用长轴垂直与黑板的方向布置,各种灯具应安装灯罩。安装视听教学设备的教室应设置转暗设施。

- (3)通风换气:根据季节采用开窗或开气窗与开门相结合的方式换气。寒冷季节在课前和课间休息期间,利用教室和走廊的气窗或窗和门进行通风换气。开窗换气有专人负责,要求学生应离开教室,到室外活动。专用教室的换气次数应符合 GB 50099的有关要求不低于 3 次/h,宜采取各种自然通风措施,使室内二氧化碳日平均最高容许浓度应不大于 0.10%。必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施。计算机网络教室应采用排风扇,排风扇安装在教室外墙上方。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施,室内的一面应设防护罩。
- (4)温度、湿度:应满足《计算机场地通用规范》GB/T 2887的有关规定,宜为 40%~70%。室内设计温度宜在 16℃~28℃。 寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。
- (5) 环保: 新建、改建、扩建专用教室以及辅助用房要选用环保型材料,应符合《室内装饰装修材料》相关标准(GB 18580、GB 18581、GB 18583、GB 18584)中的限量值,避免甲醛、苯、氡等有害气体、有害物质和放射性污染。室内环境污染控制应符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定,室内环境噪声控制值应符合现行《民用建筑隔声设计规

— 119 —

范》GB 50118 的有关规定, 噪声控制: 室内环境噪声应不大于65分贝。

(6) 环境布置:要体现教育教学的功能需求,向学生提供更多的学习环境,根据师生的实际需求来选择设备、安排家具和建构灵活、开放、多样化的教学空间;应有较高的文化品位,且要突出学科特点,营造良好的科学研究、探索和学术氛围,具有启迪作用。

5. 综合布线系统

- (1)校园网络系统建设必须符合教育部办公厅《关于中小学校园网建设的指导意见》中的原则、设计和建设要求。校园网络系统综合布线、功能室综合布线应符合《综合布线系统工程设计规范》GB 50311、《综合布线系统工程验收规范》GB 50312、《计算机场地通用规范》GB/T 2887和《计算机信息系统安全等级保护网络技术要求》GA/T 387的等相关要求,有效整合校园内各种多媒体设备应用系统和资源播放应用系统,以提高设备、资源的管理水平和使用效益。
- (2)所有网络设备应安装在机柜内,安装配线架和理线架, 走线整齐,易于识别和维护。安装防静电地板的教室,宜安装翻 盖式的信息接口,每张桌子不少于一个。不安装防静电地板的教 室,应在每张桌子中安装配有明盒的信息插座面板。网络线应采 用暗敷布线方式。
 - (3) 预留的网络、广播、有线电视、电话端口,端口数量

和位置按设计要求配置。若室内使用移动终端,应建设专用无线网络。

- 6. 大屏幕显示设备: 教室、专用教室内安装大屏幕显示设备时,座椅前缘至屏幕垂直面的水平距离,以屏幕尺寸的 4~11 倍为观看距离。观看的水平斜视角不得超过 45°,仰角不得超过 30°。教学多媒体设备显示技术要求应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB 40070-2021)。
- (1) 教学屏幕:安装了投影机的教室,应安装屏幕。屏幕下沿距讲台面不得低于1.1 m,屏幕的宽度宜为屏幕垂直面至最后一排座椅距离的1/6。
- (2)交互式电子白板应根据教室面积或教室容纳学生人数来设置,尺寸要求可参照下表规定:

教室面积	教室容纳学生人数	电子白板显示面积
<50 平米	少于 30 人	≥177.8厘米 (70英寸)
50~70 平米	30—50 人	≥215.9厘米 (85英寸)
>70 平米	50 人以上	≥254.0厘米 (100英寸)

- (3)指导学生科学合理使用电子产品, 养成信息化环境下良好的学习和用眼卫生习惯。建议教室中的显示大屏设置定时息屏, 创造用眼休息时间。
- 7. 安全条件: 专用教室内的桌椅、窗帘、吊顶等设施宜采用 防火材料,同时按照有关标准要求配有防火、防盗、防雷、防静 电及接地系统等设备并落实相关安全防范措施。
- (1)学校应根据易燃物性质配备符合要求的消防设施。消防设施的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140。防

盗措施不应违反防火规定,应采用符合安全要求的防盗措施。按精密贵重电子仪器选用的灭火剂,须是经消防检测部门检测合格的产品。

- (2)网络及联网设备应具有防直击雷和感应雷以及地电位升的装置,建筑物防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057。卫星天线设备、网络系统的防雷和接地线应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的相关要求。计算机系统的交流供电电源和直流供电电源以及通道应安装防雷保安器。防雷保安器应符合《计算机信息系统防雷保安器》GA 173。学校供配电线路应符合《教育建筑电气设计规范》JGJ310 规定正常情况下零-地电压应不超过 2V,教室应有可靠的保护接地线,应按《交流电器装置的接地设计规范》GB 50065 规定接地线,接地电阻应不大于 4Ω,其中接地极的接地电阻不大于 1Ω。
- (3)室内电源应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。电源插座均应为 220V 二孔、三孔安全型插座,电源插座数量和位置满足教学设备配置要求。电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式,空调专线敷设,安装漏电过载保护器和可靠的接地措施。
- (4)安装防静电地板的宜安装翻盖式的三孔电源插座,每 张桌子不少于一个。不安装防静电地板的教室,在每张桌子中安 装配有明盒的三孔电源插座面板。接设备电源使用的多孔电源插 座应采用带安全盖插座且不得放置于地面或不安全的位置,应固

-122 -

定于安全位置。

- (5)投影机或平板电视安装要求:安装投影机的机架承受力应不小于投影机重量的10倍,安装平板电视机的机架承受力应不小于平板电视机重量的5倍。应使用M8以上金属膨胀螺栓,埋入深度应分别不小于4cm和6cm。
- 8. 学校应重视信息安全,切实采取相应的措施,加强网络安全和信息安全管理。依照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《儿童个人信息网络保护规定》等法律法规及《福建省教育厅、福建省公安厅关于切实做好我省教育行业信息安全等级保护工作的通知》(闽教科〔2016〕95号),建立网络信息安全保障制度,保护未成年人个人信息安全,强化技术防范措施,提高对网络不良信息的发现控制能力,提升学校整体网络安全防护水平:校园网络应达到网络安全等级保护第一级或以上水平;信息系统(网站)应不低于《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南(试行)》文件规定的安全保护等级。构建实体可信、行为可控、资源可管、事件可查的网络安全环境,信息系统(网站)应留存系统运行日志和用户使用日志60天以上;根据实际需要配备网络安全设备和网络安全系统,网络设备日志保存时间应不少于六个月。
- (二)辅助用房指网络中心机房、电教器材室、播控室、计算机工作室、校园安防监控室,其通用要求如下:
 - 1. 辅助用房的一般要求可依照专用教室通用要求执行。

- 2. 辅助用房应具有防直接雷击和感应雷的装置, 楼宇上安装 避雷器, 并良好接地。防感应雷应对电源系统和信号线安装避雷 器。
- 3. 辅助机房必须采取一定的防尘、除尘措施。房内应避免使用挂毯、地毯等吸尘材料。
- 4. 各专用教室的服务器宜放置在中心机房集中管理。网络中心机房宜安装防静电地板,设备间应和网管人员办公室隔离。
- 5. 网络中心机房应配置单独的空调设备。空调进风口应装空气滤清器,并定期清洁和更换吸滤材料。网络中心机房内温、湿度等要求应参照符合《电子信息系统机房设计规范》GB 50174中的 B 级机房,至少不低于 C 级机房。
- 6. 服务器、交换机等网络设备必须安装在专用机柜中。服务器、交换机等对供电要求高的设备应采用在线式正弦波不间断电源,网络中其它设备可用后备式不间断电源。应使用有滤波功能的不间断电源(UPS)。在额定电压下,供电总容量应为设备系统总容量的1.4~2.0倍,满负载情况下可延时一小时。
- 7. 校园安防系统的功能设计和要求应参照《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》GB/T 29315、《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367和《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181、《安全防范工程技术规范》GB50348和《福建省公共安全技术防范管理办法》(2015福建省政府令第163号)等相关规定执行。视频图像应实时记录,保存时

间应不少于30天。

三、专用教室和学校信息化环境建设要求

(一) 计算机教室

1. 功能

开展信息技术课程教学、外语听力考试、各学科计算机辅助 教学以及学科融合教学、综合实践活动的场所,可兼用作语言教 室和数字阅览室。

2. 环境和设计

- (1) 环境要求
- ①使用面积: ≥96 m²/间。
- ②桌面采光系数不小于 2.0%。窗户应安装遮光窗帘。机房须安装空调,使用时室内温度不高于 28℃。
 - ③计算机教室宜设在楼房的中、上层,不宜设在底层和顶层。
 - (2) 设计要求
- ①应具有良好的防雷设施,专线供电,地板防静电,并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。提倡按照云课堂、云终端模式建设绿色节能的计算机教室。
- ②网络布线、电源布线必须符合国际、国内相关的建设和验收标准规范。计算机室单独接地电阻 $\leq 4\Omega$,其中接地极的接地电阻 $\leq 1\Omega$ 。
- ③计算机网络教室的室内装修应采取防潮、防静电措施,并宜采用防静电架空地板,应符合《防静电活动地板通用规范》

- SJ/T10796,也可使用地砖、水磨石地面,不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板。当采用地板采暖系统时,楼地面需采用与之相适应的材料及构造做法。防静电地板下的布线要有防鼠、防水保护措施。地面开槽布线时,盖板要坚硬不变形、不漏水,且容易开启便于维护。
- ④计算机教室建议采用光纤接入,带宽不低于百兆。所有计算机按以太网结构方式接入校园网,学生机采取系统硬盘保护措施,可网络同传。
- ③计算机教室的课桌椅布置应符合下列规定:单人计算机桌平面尺寸不应小于 0.75m× 0.65m。前后桌间距离不应小于 0.70 m; 学生计算机桌椅可平行于黑板排列; 也可顺侧墙及后墙向黑板成半围合式排列; 课桌椅排距不应小于 1.35 m; 纵向走道净宽不应小于 0.70 m; 沿墙布置计算机时,桌端部与墙面或壁柱、管道等墙面突出物间的净距不宜小于 0.15 m。
- ⑥机房电压应满足:电压 220V, 频率 50Hz, 三相五线制/三相四线/两相三线制, 三相接入要注意三相负载均衡; 并安装相应规格的漏电防护装置; 空调机与计算机采用分路供电。
- ⑦提倡按照云课堂、云终端模式建设绿色节能的计算机教 室。
- (3) 计算机教室应附设一间辅助用房供管理员工作及存放资料。计算机辅房使用面积: ≥23 m²/间,应紧靠计算机教室,可兼作配电房,放置稳压器等。

3. 设备配置目录

序 号	设备名称	规格要求	单 位	配备 数量	备注
1	讲台	桌面边、角台面采用平滑圆弧过渡;全封闭结构,内有加固筋和固定线槽用的桥架;有防水功能;采用厚度δ≥1.0mm钢板,静电喷塑	张	1	结构、外形尺寸可根 据实际确定
2	上网行为管理	开机自动录屏、上网身份管理、上网行为实时 监控、上网行为日志查 询、上网行为统计分析	套	1	软、硬件版均可每台 计算机都能单独管 控
3	服务器		台	1	
4	教师用计算机	多媒体带可外接话筒的 有源音箱,话筒	台	1	满足教学需求,性能 参数不低于当时主流
5	学生用计算机	多媒体带话筒、耳机	台	大于最 大班生 数	配置,可网络同传。 应采用具备完善管控 功能的学生终端产品,方便管控学生的使用时长、上网行为,避免学生长时间盯屏、借用学习设备玩游戏等,保证合理使用。
6	移动终端	含便携式电脑、平板电 脑等	台	(大于最 大班生 数)	选配,配套企业级 AP
7	移动终端 收纳柜	收纳移动终端,具备防 盗、充电等功能	套	(1)	与移动终端配套
8	计算机软件	操作系统、管理平台软 件、电子教室等	套	1	满足教学需要
9	交换机		台	若干	配套
10	机柜	标准机柜,1200 mm~ 1500 mm	台	1	配配线架、理线架
11	稳压电源		台	(1)	根据当地电网稳定性 配备
12	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	口	2	上联信息口
13	大屏幕 显示设备	参照多媒体教室设备配 备要求四种模式	套	(1)	

序号	设备名称	规格要求	单 位	配备 数量	备注
14	视频展示台	参照多媒体教室设备配 备要求两种模式	台	(1)	
15	学生计算机桌		张	与计算 机配套	结构外形可自选
16	学生座椅		张	与计算 机配套	
17	教师座椅		张	1	
18	UPS	在线式	台	1	仅供服务器使用
19	打印机	激光或喷墨	台	(1)	
20	扫描仪		台	(1)	
21	书写白板	低尘、环保	块	1	
22	防雷、保安 装置		套	1	
23	灭火器	选配二氧化碳或七氟丙 烷灭火器	只	2	按精密贵重电子仪 器选用灭火剂, 经 消防检测部门检测 合格的产品,下同
24	空调		台	1~2	根据房间面积配备
25	排气扇	≥65W	个	3	根据实际配备数量
26	工具	维修计算机常用工具	套	1	

(二) 多媒体普通教室

1. 功能

在普通教室内,采用多媒体教学系统展示文本、数据、图像、 语音、视频等多种媒体信息,为课堂教育教学提供丰富而生动的 知识表达形式。

2. 环境和设计

- (1) 教室面积符合教室建设规范。
- (2) 讲台侧面窗户安装窗帘,避免阳光照射。
- (3)至少有2个校园网信息口。有条件的学校安装无线接入点(AP)。
 - (4)投影机吊装时,在保证投影充满整个银幕的前提下,

尽可能使投影机距离银幕最近,银幕下沿高度不低于第一排学生的座高,吊装位置以远离采光窗口为宜。第一排学生桌前沿与银幕的水平距离不小于 2.20 m,边座学生与银幕远端的水平视角不小于 30°。

(5)面部分布线宜采用暗埋方式。如果采用明线方式布线, 地面部分必须选用耐踩、防水材料保护线缆。

3. 设备配置要求

序号	名 称	规格要求	单 位	配备 数量	备注
1	大屏幕显示设备	参照专用多媒体教室设 备配备要求四种模式	台	1	按需要选择配备, 除模式四之外的 显示设备均应具 备健康护眼,防蓝 光功能
3	计算机	多媒体(安装操作系统、 办公、杀毒、音视频播 放、课件制作软件等)	台	1	
4	有源音箱	功率≥30W	对	1	
5	视频展示台 或高拍仪	参照专用多媒体教室设 备配备要求两种模式	台	1	
6	便携式外语学习 机	能播放磁带或 DVD, 支持 U 盘或插 TF 卡, 具备复 读、跟读功能	台	(1)	
7	摄像头	数码、模拟	台	(1)	
8	多功能讲台	按实际需求	台	1	
9	有线电视接口			(1)	
10	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	口	2	或无线网络覆盖
11	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭 火器	只	1	合格有效
12	空调		台	(1)	

(三) 专用多媒体教室

1. 功能

专用多媒体教室是通过配置计算机、投影机(或电子白板、交互式一体机)、数字视频展示台、实物投影展台、中央控制系统、拾音扩音设备等各类多媒体设备而形成的信息化教学环境。 采用多媒体教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息,为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式。

2. 环境和设计

- (1)专用多媒体教室(会议厅、报告厅、多功能教学厅)面积 96 m²以上。
 - (2) 讲台侧面窗户安装窗帘, 避免阳光照射。
- (3)至少有2个校园网信息口,有条件的学校安装无线接入点(AP)。
- (4)投影机吊装时,在保证投影充满整个银幕的前提下, 尽可能使投影机距离银幕最近,银幕下沿高度不低于第一排学生 的座高,吊装位置以远离采光窗口为宜。第一排学生桌前沿与银 幕的水平距离不小于 2.50 m,边座学生与银幕远端的水平视角 不小于 30°。
- (5)地面部分布线宜采用暗埋方式。如果采用明线方式布线,地面部分必须选用耐踩、防水材料保护线缆。

3. 设备配置目录

序号	设备名称	规格要求	単位	配备 数量	备注
	模式一: 交互式大 屏一体机	集成电视机、电子白板、音箱及计算机 功能于一体,尺寸≥70 英寸;符合《交 互式电子白板教学功能》JY/T 0614-2017 的要求。	台	1	
	模式二: 平板电视 +计算机	等离子或硬板液晶,≥1270 mm(50 英吋); HDMI 输入≥1,支持 1920×1080p(16:9); 16.7M 真彩;遥控接收距离≥8 m;附件 及安装支架;计算机多媒体配置。交互 式覆膜框/软件(可选)	套	1	
1	模冠三: 投短 影子 计算机	投影 203 cm (80 英吋) 画面尺寸时,投影机反射镜至投影屏幕的间距小于 0.65米; LCD 透射式液晶板; 亮度≥2500 lm; 光输出均匀性≥90%; 颜色均匀度≥98%; 分辨率 1024×768 (4:3)或 1600×900 (16:9); 16.7M 真彩; 投影尺寸 152 cm~762 cm (60 英吋~300 英吋); 投影距离 1 m~10 m; 灯泡寿命≥2500h(标准); 断电保护功能; 附件及遥控器; 安装支架; 3C 安全认证; 其余应符合符合 JY/T 0373−2004 第 4章; 电子白板不小于2030 mm (80 英吋),附件及安装支架; 配套专业软件: 具有手书文字识别、播放和屏幕录制等功能,提供学科工具(符号、公式等); 计算机多媒体配置。	套	1	学据需择一式除四的设应健眼光校实求其种配模之显备具康防的根际选中模置式外示均备护蓝。
	模式四: 液晶投影 机+银幕+ 计算机	显示方式 LCD/DLP; 亮度 (流明) ≥3000; 光输出均匀性≥90%; 颜色均匀度≥98%; 分辨率 1024×768 (4:3); 16.7M 真彩; 投影尺寸 50 cm~508 cm (20 英吋~200 英吋); 投影距离 1 m~10 m; 灯泡寿命 ≥3000h(标准); 断电保护功能; 3C 安全 认证; 其余应符合 JY/T 0373-2004 第 4 章; 漫反射银幕,亮度系数应不小于 0.85,银幕尺寸≥2000 mm (80 英吋), 电动; 计算机多媒体配置。	套	1	
2	模式一: 视频展示 台	玻璃镜片组,光学变焦≥12倍;通过3C 安全认证;其余应符合《视频展示台》 JY/T 0363第5章	台	1	学校根 据实际 需求选

序号	设备名称	规格要求	単位	配备 数量	备注
	模式二: 高拍仪	分辨率不低于 500 万像素	台	1	择其中 一种模 式配置
3	功率 放大器	带前置放大、2个以上话筒、线路输入口	套	1	根据需求选择配置
4	音箱	有源音箱的,须功率≥30W;显示终端具 备音箱功能的不作要求	对	1	
5	话筒	有线、无线	支	1	
6	LED 电子 显示屏	用于发布课题、会议主题等	台	(1)	
7	视频 播放机	VCD 或 DVD	台	(1)	选配
8	有线电视 接口			1	
9	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	П	2	或无线 网络覆 盖
10	中央控制系统	具备教学需要的网络、音视频、USB、VGA、HDMI、电源等接口,设备切换、延时关闭电源,其余应符合《多媒体设备集中控制系统》JY/T 0383 第 4 章	台	1	
11	多媒体专 用讲台	桌面边、角台面采用平滑圆弧过渡;全 封闭结构,内有加固筋和固定线槽用的 桥架;有防水功能;采用厚度δ≥1.0 mm 钢板,静电喷塑。	张		结 根 求 器 选
12	教师座椅		张	1	
13	学生桌椅		套	满足最 大班生 数	
14	防雷装置		套	1	
15	灭火器	选配二氧化碳或七氟丙烷灭火器	只	2	合格有 效
16	空调	根据房间面积配备	台	1	

(四)直录播教室

1. 功能

直录播教室是利用录播设备进行课程录制、课堂观摩的场

所,需具备开展教育教学活动和进行课堂录制、直播的功能。有 条件的学校,录播教室应具备远程交流的功能。

2. 装备环境要求

直录播教室宜通过整体规划和合理布置,创设简洁、色调柔和的学习和课堂录制环境,宜配置适宜的照明和专业设备,以提升教学视频录制和实时转播的效果。

(1) 面积

直录播教室使用面积≥96 m²。

(2) 布局

①功能区域

直录播教室宜设置教师授课区、学生学习区、听课观摩区和设备控制区等。各区域可独立设置,也可混合布置。

②布局要求

直录播教室宜设置一间独立的观摩间,供听课观摩和现场研讨之用。

(3) 其他技术和使用要求

直录播教室要具有课堂录播、互动教学、直播、远程交互培训、视频会议等功能,拾音、音响满足拍摄要求,具有相应的平台支撑软件,并能在一定区域联网使用。教室环境建设:有相应的吸音隔音措施,环境噪声应低于 40 dB,适宜录播的照明,照度 > 800 1x;色温宜选择演播室标准色的 4200K;显色指数 > 0.85;专线供电并良好接地,有网络信息接口和有线电视接口,

单个教室网络带宽(上下行)不低于6 M。

3. 设备参考配置

序号	设备名称	规格要求	单 位	配备数量	备注
1	录播跟踪主机		台	1	
2	音频处理主机		套	1	
3	媒体控制主机		台	1	
4	控制机柜		台	1	
5	教育云资源管理平 台		台	1	
6	导播控制键盘		台	1	
6	老师/学生/全景摄像 机		台	根据实际需要	
7	老师/学生特写摄像 机		台	根据实际需要	
8	定位摄像机		个	根据实际需要	
9	板书摄像机		台	1	
10	高拍仪		只	1	
11	UHF 无线领夹话筒		套	1	
12	拾音话筒		支	根据实际需要	
13	LED 电子显示屏	用于发布课题、会议主 题等	台	(1)	
14	触摸液晶屏	屏幕尺寸(对角线): ≥70 英寸,亮度、分辨 率满足教学需要	台	1	
15	推拉黑板	左右推拉结构(内置轨 道,外框和轨道一体化 设计)	套	1	
16	计算机	多媒体配置	台	1	
17	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口		2	上联接口
18	服务器		台	1	
19	UPS	在线式	台	1	
20	音箱		对	1	
21	讲台	桌面边、角台面采用平 滑圆弧过渡,全封闭结 构,有防水功能	张	1	结 构 外 形 可自选

序号	设备名称	规格要求	单 位	配备数量	备注
22	教师座椅		张	1	
23	课桌	1200 mm×500 mm×780 mm	张	满足最大 班生数	
24	椅子		张	满足最大 班生数	
25	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷 灭火器	只	2	合格有效
26	防雷、保安装置		套	1	
27	空调	静音空调及换气扇	台	1	根据房间面积配备

(五) 合班(阶梯)教室(多功能教室)

1. 功能

容纳多个班级学生召开会议或开展教学、教研等活动的大型教室。

2. 环境和设计

- (1) 使用面积: 0.9 m²/每座。
- (2)教室内设置视听器材时,宜设置转暗设备,避免阳光 照射;并宜设置座位局部照明设施。合班教室墙面及顶棚应采取 吸声措施。

(3)设计要求

①各类中学宜配置能容纳一个年级或半个年级的合班教室。容纳3个班及以上的合班教室应设计为阶梯教室。阶梯教室梯级高度依据视线升高值确定。阶梯教室的设计视点应定位于黑板底边缘的中点处。前后排座位错位布置时,视线的隔排升高值宜为0.12 m。可在适当位置设置展示园地和挂镜线,用于宣传展览。合班教室宜附设1间辅助用房,储存常用教学器材。

②合班(阶梯)教室课桌椅的布置应符合下列规定:每个座位的宽度不应小于 0.55 m,中学座位排距不应小于 0.90 m;教室最前排座椅前沿与前方黑板间的水平距离不应小于 2.50 m,最后排座椅的前沿与前方黑板间的水平距离不应大于 18.00 m;纵向、横向走道宽度均不应小于 0.90 m,当座位区内有贯通的纵向走道时,若设置靠墙纵向走道,靠墙走道宽度可小于 0.90 m,但不应小于 0.60 m;最后排座位之后应设宽度不小于 0.60 m的横向疏散走道;前排边座座椅与黑板远端间的水平视角不应小于 30°。

③当合班(阶梯)教室内设置视听教学器材时,宜在前墙安装推拉黑板和投影屏幕(或数字化智能屏幕),并应符合下列规定:当中学教室长度超过10.00m时,宜在顶棚上或墙、柱上加设显示屏;学生的视线在水平方向上偏离屏幕中轴线的角度不应大于45°,垂直方向上的仰角不应大于30°。当教室内,自前向后每6.00m~8.00m设1个显示屏时,最后排座位与黑板间的距离不应大于24.00m;学生座椅前缘与显示屏的水平距离不应小于显示屏对角线尺寸的4倍~5倍,并不应大于显示屏对角线尺寸的10倍~11倍;显示屏宜加设遮光板。

3. 设备配置要求

		•			
序号	设备名称	规格要求	单 位	配备 数量	备注
1	讲台	桌面边、角台面采用平滑圆弧过渡;全封闭结构,内有加固筋和固定线槽用的桥架;有防水功能;采用厚度δ≥1.0 mm 钢板,静电喷塑	张	1	结构外形 可自选

序号	设备名称	规格要求	单位	配备数量	备注
2	多媒体设备	参照专用多媒体教室设备配备 要求四种模式	套	1	
3	视频展示台或 高拍仪	参照专用多媒体教室设备配备 要求两种模式	台	1	
4	台式计算机	多媒体配置	台	1	或便携式 计算机
5	功率放大器		套	1	
6	调音台	大等于8路	台	1	
7	广播音箱		对	1	
8	有线话筒		个	1	
9	无线话筒		对	1	
10	LED 电子显示 屏	用于发布课题、会议主题等	台	(1)	
11	音视频播放设 备	录音机/CD/MP3, 录像机 /VCD/DVD/MP4 等	套	1	根据需要 选配
12	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	П	2	
13	有线电视接口		П	1	
14	激光教鞭		支	1	
15	中央控制系统	具备教学需要的网络、音视频、 USB、VGA、HDMI、电源等接口, 设备切换、延时关闭电源,其余 应符合 JY/T 0383—2007 第 4 章	台	1	
16	桌椅		张	根据面 积设位	
17	黑板		块	1	
18	书写板	移动式	块	(1)	根据需要配置
19	录播设备	含高清摄像机、定位跟踪系统、 音频系统、资源管理平台等	1	(1)	录制课程 或节目的 配置
20	挂镜线	字画悬挂器,含轨道,缆绳和挂钩。	套	(1)	设置展示 园地的选配
21	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭火器	只	2	合格有效
22	防雷、保安装置		套	1	
23	空调		台	(2~3)	根据房间面积配备

(六) 数字阅览室(区)

1. 功能

以计算机技术、网络通信技术及多媒体技术为手段,整合多种数字资源(数据库、电子期刊、数字图书、网页、多媒体资料等),为师生提供检索、阅览、视听、咨询等服务的多功能阅览室,一般设置在学校图书馆内。

2. 环境和设计

- (1)使用面积应符合 2.00 m²/每座; 数字阅览室宜附设资料储藏室(区),使用面积不宜小于 12.00 m²;
- (2) 当数字阅览室兼作计算机教室、网络教研室使用时, 阅览桌椅的排列应符合其规定;
- (3)数字阅览室宜采用防静电架空地板,不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板;当采用地板采暖系统时,楼地面需采用与之相适应的构造做法。

3. 设备配置要求

				配备数量/间			
			单	12	24	37	
序号	设备名称	规格要求	位	\sim	\sim	\sim	备注
			12/4	23	36	48	
				班	班	班	
1	服务器	支持双 CPU、大容量 内存,可靠性高。	台	1	1	1	
2	上网行为 管理	开机自动录屏、上网 身份管理、上网行为 实时监控、上网行为 日志查询、上网行为 统计分析	套	1	1	1	软、硬件版均 可每台计算机 都能单独管控
3	UPS	在线式	台	1	1	1	配服务器
4	计算机	多媒体、配耳机	台	≥15	≥20	≥45	

				配		间	
序号	设备名称	规格要求	单 位	12 ~ 23 班	24 ~ 36 班	37 ~ 48 班	备注
5	交换机	100M/1000M 自适应	台	若干	若干	若干	接口数量满足 最低接计算机 数
6	稳压电源	3∼5KVA	台	(1)	(1)	(1)	根据当地电网 稳定性配备
7	网络 信息口	≥100 Mbps 网络接口	口	2	2	2	上联接口
8	有线电视 接口		口	(1)	(1)	(1)	
9	计算机 桌椅	单人桌、与计算机配 套	张	≥15	≥20	≥45	有隔音设计
10	数字阅览 终端	平板或 EINK 屏	台	适量	适量	适量	选择配备数字 阅览终端可相 应减少计算机 数量
11	阅览终端 收纳柜	收纳移动终端,具备 防盗、充电等功能	套	(1)	(1)	(1)	与移动阅览终 端配套
12	交互式 显示屏	宣传展示、数字图书 阅览含播出、扩音、显示设备,并支持互动	台	适量	适量	适量	有大屏宣传展 示和数字阅览 需要的配置
13	数字图书 自助借阅 设备	提供移动终端下载 阅读数字图书,内置 一定的数量的数字 图书资源;具备提供 信息发布功能模块, 可自主宣传管理,可 在断网情况下正常 使用。	台	适量	适量	适量	有数字图书自 助借阅需要的 配置
14	数字 资源平台	具备完善数字图书 馆管理平台,功能界 面友好,操作简单、 便捷,性能稳定,方 便师生利用平台进 行阅读、交流和教学 研究,提倡云建设架 构和云服务。	个	(1)	(1)	(1)	提供的数字资 源为内容积极 健康,符合社 会主义核心价 值观,适合师 生阅读的正版 资源。

				配	备数量/	'间		
24.0) II	In IA TELO	单位	12	24	37	A. VV.	
序号	设备名称	规格要求		\sim 23	\sim	~	备注	
				 	36 班	48 班		
15	无线 路由器	企业级	台	(1)	(1)	(1)		
16	数字 阅览桌		张	适量	适量	适量	可与阅览桌兼 用	
17	阅览椅、 凳、垫等		个	适量	适量	适量		
18	视频播放 设备	DVD 播放机等,能插 U 盘,播放 rmvb、mp4	台	(若 干)	(若 干)	(若 干)		
	 彩色	等视频文件		(若	(若	(若		
19	电视机	配耳机	台	十)	干)	干)		
20	大屏播放 设备	配音箱	套	(1)	(1)	(1)	有小型视听阅 览室的选配	
21	打印机	激光或喷墨	台	(1)	(1)	(1)		
22	机柜	12U 标准	台	1	1	1		
23	灭火器	二氧化碳或七氟丙 烷灭火器	只	若干	若干	若干	合格有效	
24	防雷、 保安装置		套	1	1	1		
25	空调		台	1~2	2~3	2~3	根据房间面积 配备	

(七) 网络教研室

基本功能	网络教研室是依托现代信息技术手段,开发和利用网上教育资源,建立开放、动态、交互的网络教研平台,在教学过程、教学资源、教学评价、教学管理等方面,实现资源的交流与共享的一种新型学习、教研生态环境,网络教研是学校常规教研方式有益的补充,能促进教研跨时空交流和资源共建共享,放大教研功能。
环境和设计	1. 使用面积不小于 30 m² 2. 可参照计算机教室和多媒体教室的有关要求进行建设 3. 可划分成远程视频教研活动区和电子备课区 2 个区域。

	序 号	设备名称	规格要求	单位	配备 数量	备注
	1	大屏幕显示设 备	参照多媒体教室设备配 备要求四种模式	台	1	按需要配置
	2	远程会议视频 系统	视频会议服务器、摄像 头、麦克风、音箱、PC 终端、视频会议软件等	套	1	按需要配置
	3	LED 电子显示 屏	用于发布课题、会议主题 等	台	(1)	
	4	会议桌及椅子		套	1	按需要配置
	5	计算机	多媒体配置	台	若干	视频采集及电视接 收装置、耳机按需 配置
	6	计算机桌椅	单机单桌	张	若干	数量、结构外形可 按需配置
	7	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	个	2	上联接口
	8	闭路电视接口		个	(1)	
	9	交换机	100/1000 M 自适应	台	若干	
基	10	服务器		台	1	配 UPS
本	11	系统软件	正版操作软件	套	1	
配置	12	应用软件	办公、杀毒、音视频播放、 课件制作软件、非线性编 辑系统	套	1	
	13	扫描仪		台	1	
	14	刻录机	外置或内置	台	1	
	15	打印机	激光或喷墨	台	1	
	16	 稳压电源 		台	(1)	根据当地电网稳定 性配备
	17	音视频播放设 备	录音机/CD/MP3, 录像机/VCD/DVD/MP4等	套	1	根据需要配置
	18	数码相机(DC)		台	(1)	
	19	数码摄像机 (DV)		台	(1)	
	20	资料柜	存放资料	个	1	
	21	防雷、保安装 置		套	1	
	22	工具	维修计算机常用工具	套	1	
	23	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭 火器	只	1	合格有效
	24	空调		台	1~2	根据房间面积配备

(八) 语言教室

1. 功能

语言教室是开展外语课程教学与实践活动的场所。语言教室 需满足外语视听、说、演、录等教学要求,兼容视听训练、语音 训练、会话训练、学习成果展示功能,能开展学生之间、师生之 间的互动教学,教师实时采集、提取和分析学生学习情况。需利 用现代教育技术,开发外语学习资源,拓宽学习运用外语的渠道, 发展学生的综合语言运用能力,提高人文素养,培养创新精神。

2. 环境和设计

- (1)语言教室的使用面积≥96 m²。
- (2)基于外语学科学习特点,在语言教室中创设情景化、 个性化、多样化的外语教学活动环境,美观、宽松、愉悦的教学 语境氛围,满足学生外语视听说训练及综合实践活动需求。
- (3)语言教室应设置于校园安静区域。资料室应邻近语言室设置。

(4)设计要求

- ①语言教室宜设置教学实践区、学生表演区、作品展示区等。 各区域可独立设置,也可混合布置。
- ②室内设备布置应符合《中小学校设计规范》GB 50099 中5.1、5.2 和5.6 的相关规定。桌、椅均采取可移动式,可按照不同的教学模式灵活组合,中间走道宽度不应小于0.60 m。中小学校设置进行情景对话表演训练的语言教室时,可采用普通教

室的课桌椅,也可采用有书写功能的座椅。并应设置不小于 20 m² 的表演区。

③语言教室宜采用架空地板。不架空时,应铺设可敷设电缆槽的地面垫层。

3. 设备配置要求

	·				
序号	设备名称	规格要求	单 位	配备数量	备注
1	数字语言学习 系统	具备语言课堂教学、自主学 习、考试等功能	套	1	
2	外语专用学科 软件	可进行一对一的人机交互 学习,具有辨音对比,跟读、 点读,学习内容情景化,学 习行为数据分析等功能	套	若干	
3	交互式多媒体 设备	含播出、控制、扩音、显示 设备,并支持课堂互动	套	1	
4	视频展示台	参照多媒体教室设备配备 要求两种模式	台	1	
5	计算机	多媒体	台	最大班生数	
6	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	口	2	上联接口
7	耳麦	无线,隔音降噪	个	最大班生数	
8	交换机	100 M/1000 M 自适应	台	若干	配套
9	服务器		台	1	可与网络 机房共用
10	机柜	1200 mm~1500 mm	台	1	配套配线 架、理线架
11	打印机		台	1	
12	书写白板	低尘,环保	块	1	
13	计算机桌椅		套	最大班生数	
14	空调		台	(1~2)	根据房间 面积配备
15	资料柜		个	若干	
16	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭火 器	只	2	合格有效

(九) 校园安防系统(含安防监控室)

1. 功能

综合运用探测、报警、存储等安全防范设备及技术,以维护学校公共安全为目的而建立的具有防入侵、防盗窃,防抢劫等功能的校园安全保障系统,为学校重要场所、学生宿舍提供监控。

2. 环境和设计

- (1) 有条件的学校可设立专门监控室,建设闭路电视监控系统,安装防盗报警设备;可以采用依托校园网的纯数字监控。
- (2) 在校园主要出入口、人员聚集场所、保密室等地方安装视频图像采集装置,门卫室要安装一键报警系统,有条件的要安装周界报警装置,做到公共区域无死角,报警系统可与110连通。
 - (3)摄像机分辩率、录像保存时间符合公安部门有关规定。

3. 设备配置要求

序号	名称	规格要求	单 位	配备 数量	备	注
1	视频安防监控系 统	监视设防区域并实时显示、有效记录、回放现场声音及图像。含各类前端摄像机、传输网络、控制装置、记录与现实装置等。	套	1		
2	入侵报警系统	对非法进入设防区域的行为进行 报警。包括入侵报警探测器、声光 告警器、紧急报警装置、防盗报警 控制器、终端图形显示装置。	套	1		
3	出入口控制系统	对受控区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时管理。含识读部分、传输部分、管理(控制)部分、执行部分以及相应的系统软件等。	套	1		
4	电子巡查系统	可采用离线式电子巡查系统或在 线式电子巡查系统	套	1		

序号	名 称	规格要求	单 位	配备 数量	备 注
5	紧急报警装置		套	1	
6	安防专用通讯工 具	有线、无线专用通讯工具	套	1	
7	UPS		台	1	
8	办公桌椅		套	1	
9	文件柜		个	1	
10	储物柜		个	适量	
11	打印机		台	(1)	
12	空调		台	1	根据需要 配置,来 电自启动

(十) 校园广播系统

1. 校园广播基本配置

基本	满足	学校升旗仪式、	课间操、眼保健操、含	全校身		†的听力测试、校园				
功能	节目	广播等工作要求	,满足学校对铃声信号	景、语	音听力考试	等方面的基本需求。				
	1. 广	播室使用面积不	小于 22 m²。							
	2. 采用自然通风。有条件的学校安装空调,播音时温度不宜超过 28℃。									
		三少有 2 个校园网	=							
环境			助用房和操场应根据位		需要,分别设	设置广播支路和扬声				
和设			高度不应低于 2.40 m							
计			送作息音响信号的扬							
V1			敷设;广播室内应设置	置广	潘线路接线箱	箱,接线箱宜暗装,				
		[留与广	13.16.11.3.16.3.17.							
	播扩音设备控制盘连接线的穿线暗管。									
	<u> </u>	播扩音设备的电	源侧,应设置电源切!		置。					
	序号	名 称	规格要求	単 位	配备数量	备注				
	1	功率放大器	宜采用 70V 或 100V 的定压功放	台	1					
	2	前置放大器		台	1					
基本	3	均衡器	双 10 段	台	1					
配置	4	自动监听器	10 路	台	(1)					
	5	分区器	≥100W,有记忆功 能,≥10 路	台	(1)	能分别对校园内 的宿舍、教学楼 (不同楼层或教 室类别),办公楼 等进行分区广播				

6	音视频播放设 备	录音机/CD/MP3,录 像机/VCD/DVD/MP4 等	套	1	根据需要配置
7	无线话筒	一拖二,远距离(集 会等使用)	套	(1)	
8	播出话筒	动圈式或电容式, 含支架	套	2	
9	制作话筒	含减震架	套	(1)	
10	监听喇叭	在线式	只	按实际 分区数 量配置	
11	UPS	在线式	台	1	满负载情况下可 延时一小时
12	控制台及机柜	全钢材质, 19 寸标 准机柜≥24U	张	(1)	满足信号源和控 制设备的放置和 使用要求。
13	调音台	声道输入与信号源 设备相对应,不少 于8路	台	(1)	
14	输出分配器		套	1	
15	音乐资料柜		个	1	
16	室内音箱(喇叭)		对	若干	按照实际教室数 配,满足对铃声信 号、语音听力考试 等方面的基本需 求。
17	室外音箱	防水防尘型,音柱 式或草坪音箱, 30~80W	只	若干	按照实际需要配 备数量
18	无线听音系统	含发射机、天线	套	(1)	
19	无线接收耳机		个	(若干)	根据学生需要配 备数量
20	计算机	多媒体配置带 DVD 刻录机	台	1	
21	灭火器	二氧化碳或七氟丙 烷灭火器	只	2	合格有效
22	防雷、保安装 置		套	1	
23	空调机		台	(1)	配广播中心室

2. 校园 IP 网络数字广播系统配置

基本功能	满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、校园节目等工作要求,实现任意分区编组功能(控制中心对系统内所有音箱的点对点播放控制)和无线远程控制功能(满足不同年级的各班级自行选择听力练习内容),同时实现学校应急广播。								
环境和设计	1. 2. 3.	 广播室使用面积不小于 22 m²。 采用自然通风。有条件的学校安装空调,播音时温度不宜超过 28℃。 							
	序号	名称	参考规格要求	单位	配备数量	备注			
	1	主控计算机	多路声卡	台	1				
	2	音频调制 器、功率放 大器	网络广播终端,RJ45接口,集成功放。具备数字音频解码、音频信号输出、双向语音对讲、点播等功能	台	若干	按需要自定			
	3	调频控制 单元	单片机控制系统,模块化设计,适合不同类型学校的需求,播放软件要求有较好的交互性	台	1	根据学校需 求选定模块			
	4	教室自控 単元	在各教室、教师办公室可以方便选 择播放内容	台	若 干	按需要自定			
l	5	无线话筒	一拖二,远距离(集会等使用)	套	1				
基	6	播音话筒	动圈式、电容式,含支架	套	2				
本	7	监听音箱		只	1				
置	8	不间断电源	在线式	台	1	满负载情况 下可延时一 小时			
	9	机柜	全钢材质,19 寸标准机柜≥24U	个	1				
	10	调音台	声道输入与信号源设备相对应,不 少于8路	台	1	不少于1台			
	11	卡座		台	(1				
1	12	资料柜		个	1				
	13	空调		台	(1				
	14	室内音箱		只	若 干	兼做教室多 媒体音箱			
	15	室外音柱	防水防尘型,音柱式或草坪音箱, 30~80W	只	若 干				

16	 分区控制器 		台	(1)	配数字播放 机
17	操场单元	无人值守,通过无线方式受中心控 制			开关机、音 量调节等
18	传输线路	采用结构化布线,综合布线设计应符合 GB 50311-2007,验收应符合 GB 50312-2007,建筑群子系统及干线子系统采用单模或多模光纤链路,配线子系统采用超五类(含)以上非屏蔽双绞线链路,室外线路具有防雷和接地设施。			
19	交换机	满足传输线路需要	台	1	
20	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭火器	只	1	合格有效

说明:此方案适合规模较大的学校,充分满足学校各种信号和公共广播要求,特别是满足自助式学生外语听力练习方式,能有效解决学校广播系统升级时无预埋线路的问题,实现真正无人值守,缓解学校管理压力。

(十一)校园闭路电视系统

1. 功能

依托校园网络系统实现高质量的电视转播,实现自办节目, 召开电视会议,播放教育教学录像等功能。

2. 环境和设计

- (1)编辑控制室使用面积不小于 20 m²。演播室环境安静, 噪声低于 40 dB,房屋结构符合声学要求,隔音效果良好,混响时间合适。灯光、音响方面要满足摄像要求。
 - (2)采用组合灯光照明系统,平均照度不小于1000 1x。
 - (3)窗户安装窗帘,避免阳光照射机房设备。
 - (4)和网络中心临近,方便制作系统和传输系统的联接。
 - (5)安装空调,演播时温度不宜超过28℃。
- (6)演播设备、照明设备、电力设备、安全设备应采用符合国家标准产品,产品技术性能和安装工艺必须符合国家标准。

3. 设备配置要求

	20 久田田里				
序号	名称	规格要求	单位	配备数量	备注
1	监视器		台	若干	
2	监视主屏		台	1	
3	录像机		台	(2)	
4	视频播放机		台	若干	
5	调制器		台	若干	
6	混合器		台	1	
7	控制台		张	1	采用同轴电缆传 输方式的
8	线路放大器		只	若干	
9	分支分配器		个	若干	
10	摄像机	配三脚架	台	(1~2)	
11	编辑机		台	(1)	
12	特辑机		台	(1)	
13	编辑系统	线性或非线性	台	(1)	
14	数字媒体中心		套	(1)	
15	摄像头		个	若干	配到多媒体教室
16	UPS		台	1	根据设备功率配 备
17	网络电视 接收设备	网络流媒体信号转换为 VGA或复合视频信号	台	(1)	基于校园网络系 统的数字式闭路 电视系统使用
18	数码投影机及 音响或电视机			若干	和教室多媒体设 备共用
19	灭火器	二氧化碳或七 氟丙烷灭火器	只	1	合格有效
20	防雷、保安装 置		套	1	
21	空调机		台	1	配中心机房

(十二) 校园网络系统

1. 功能

学校实现网络设备集中管理、信息存储与传输、资源共享发

布与安全使用的系统,实现校务、财务、财产、教务、学生学籍、教师人事档案、图书馆与实验室等方面的网络化管理;通过共建、共享教学资源库,方便教师在课内外对教学资源的应用;通过学校网站等形式实现学校内部,学校与社会、学生、学生家庭以及校际之间的联系与互动;师生能通过学校的计算机上网学习、交流和查询资料。

2. 环境和设计

- (1) 网络中心的装备要求
- ①宜设在学校建筑的中心区域,应避免设在建筑物的地下室、卫生间、浴室或其他经常可能积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻。
 - ②网络中心机房使用面积不小于 23 m²。
- ③环境:安装空调,制冷量应留 15%~20%的余量,温度保持在 16℃—28℃,可来电自启动,相对湿度保持在 40%—70%,窗户安装窗帘,避免阳光照射机房设备,并有防尘、防电磁干扰措施。
- ④电源:校园网供电应采用市电供电与 UPS (不间断供电系统)结合方式,其中服务器、网络设备等应通过 UPS 供电。有良好的防静电措施,安装机房专用防静电活动地板。
- ⑤消防: 主机房应选择不易吸附灰尘的防火阻燃材料, 应采 用烟感探测器和报警系统, 必须配置固定灭火装置, 并按精密贵 重电子仪器选用灭火剂, 经消防检测部门检测合格的产品(应选

配二氧化碳或七氟丙烷灭火器)。

⑥安装防雷电设备、设施,保护网络设备。见(二).专用教室通用要求 7. 安全条件。

(2) 校园网络系统的设计要求:

- ①校园网建设包括结构化布线、机房建设、网络设备、软件系统、防雷电系统等部分。校园网建设应贯彻"整体规划、分步实施、适度先进,留有扩展"原则。
- ②网络布线设计:校园网采用光纤接入,校园内光纤和 UTP (非屏蔽双绞线)混合使用,满足语音、数据、图像、多媒体信息大容量、高速传输的要求。
 - ③校园网出口带宽不低于150 M, 班均出口带宽不低于5 M。

3. 设备配置要求

序		1-1/1 D	单		配备数量		<i>L</i>
号	名 称	规格要求	位	12~23 班	24~36 班	37~48 班	备 注
1	服务器		口	1~3	2~3	2~3	
2	主干交换机	三层交换,配 光纤模块	台	1	1	1	接口数按实际需要配置
3	二级交换机	堆叠型	台	若干	若干	若干	按实际需要 配置
4	路由器	支持 VPN、 ADSL 或以太 网接口	台	(1)	(1)	(1)	按需配置
5	网管计算机		台	1	1	1	
6	计算机	便携式	巾	1	1	1	系统调试用
7	存储器	NAS 或 SAN 等	台	(1)	(1)	(1)	数量为存储 容量
8	UPS	在线式	台	1	1	1	满负载情况 下可延时一 小时

序			单		配备数量		
号	名称	规格要求	位	12~23 班	24~36 班	37~48 班	备注
9	机柜	标准机柜	台	1	1	1	
10	机柜		台	(1)	(1)	(1)	放服务器
11	理线架		付	若干	若干	若干	
12	配线架		П	若干	若干	若干	
13	网络操作 系统	正版软件	套	1	1	1	
14	数据库管理 系统	正版软件	套	1	1	1	
15	网络管理平 台	正版软件	套	1	1	1	
16	防火墙	并发数大于 50万,带管理 软件	台	1	1	1	可以实现日 志异机备份
17	防病毒软件	网络版	套	1	1	1	正版,满足需要
18	不良网站过 滤		台	1	1	1	软件或硬件
19	其它网络安 全设备	数据备份、入 侵检测系统、 上网行为审 计、网页防篡 改等	套	1	1	1	按需配置
20	无线局域网 络系统设备	实现校园内 教学场所和 办 公 场 所 WIFI 信号全 覆盖	套	(1)	(1)	(1)	含 PoE 交换 机、瘦 AP、 胖 AP、AC等 设备
21	文件柜		架	1	1	1	
22	灭火器	二氧化碳或 七氟丙烷灭 火器	只	2	2	2	合格、有效
23	防雷、 保安装置		套	1	1	1	
24	空调机		台	2	2	2	配备网络中心、按房间大小配置数量,来电自动启动

(十三) 数字教育资源

1. 装备内容

数字教育资源是指以图片、音视频文件、文档为主的素材类 教育资源和以工具、软件为主的应用类教育资源二大类。具体配 备内容见下表:

2. 装备要求

项目	内 容
素材类 教育 资源	素材类教学资源、教师备课类教学资源、网络课程类资源、专题类教育资源等
应用类 教育 资源	行政管理:包括校园网管理软件、杀毒、办公软件(文字处理、电子表格和幻灯片制作、光学字符识别软件等)、档案、财务、资产、资源、人事与教师专业发展管理等。 教务管理:包括学籍、教师、教学计划、智能排课、学生成绩与教学评价、学生综合素质与发展评价、图书管理、实验管理、教案和课件制作软件等。教学应用:二维图形图像加工处理软件、网页制作、媒体播放、高级语言编程软件、pdf阅读、动画制作、课件制作、三维图形加工处理软件、多媒体制作、数据库软件、专家系统,Internet 共享/代理软件、安全防火
	墙软件、网站服务器软件、局域网内部邮件服务器软件等。

(1)中小学校要本着"利用公共资源,建设校本资源,开放自身资源,引进各方资源"的思想推进数字资源建设和应用,为课堂教学提供优质数字教育资源,提高教学质量,全面提升教师信息素养。中小学素材类数字教育资源建设应鼓励师生与技术人员重视教学过程中生成性资源(课件、讨论、试题、笔记等)的积累与运用,鼓励重组和改造现有数字教育资源以适应实际教学需要,共建特色、个性化的校本资源库,建立校本共建共享机制,并通过多种渠道汇聚共享国家、省、市、县(市、区)优质数字教育资源;应用类数字教育资源建设模式主要有云服务模式

和自建模式。云服务模式即基础设施和应用平台的规划、设计、开发部署和维护由上级教育行政部门或企业负责,学校只负责应用。具有通用流程和高度共享需求的系统(如教育资源平台、教学管理平台等),应充分发挥国家、省、市建立的教育管理公共服务平台、数字教育资源公共服务平台的大容量、高并发优势,采用云服务模式建设。学校在选择自建模式时即学校独立负责规划、设计、建设和维护具有本校办学特色或学校内部个性化需要建设的应用。

(2)数字教育资源标准化应统一规划,建立必要的组织,有计划、分阶段推进,遵循《基础教育教学资源元数据信息模型》《基础教育教学资源元数据 XML 绑定》与《基础教育教学资源元数据实践指南》等相关规定,在以下方面开展标准化工作:数据内容及格式,不同系统间的数据共享,数据服务层结构,数据采集和交换,身份统一认证,办公系统文件交换和流转,网络资源交换和共享规则,公共服务体系的分布、架构和基础设施层,视频会议系统建设,远程教育系统建设,资源库内容,远程教育系统软件,网络安全保障,应用服务监测,应用服务层信息采集、处理和共享,数字校园建设和应用,虚拟实验的内容和功能。各级网络平台、体系和资源应按照统一的标准建设。软件产品应符合《软件工程产品质量第1部分质量模型》GB/T 16260.1。

四、拓展用房及其他校园信息化环境

(一) 远程互动课堂(专递课堂)

1. 功能

(1) 功能描述

远程互动课堂主要采取中心校覆盖教学点模式或者同城示范模式;大力推广"一校带多校"的教学教研组织模式;在中心校或者优质学校建设"主讲课堂",在教学点或接收端学校建设"听课教室",通过网络和专递课堂软件实现主讲教师授课实时向各个接收学校推送,并实现实时双向互动。包括同步课堂、专递课堂、实时交互双师课堂三种课堂模式。

主讲教室是学校用来为教师课堂教学过程进行全程自动或 半自动录制,并且进行校内班级之间的互动,跨校区互动,进行 两点或多点的校际互动教室之间的互动教学与互动教研的专用 场所。

听课教室主要是远程参与课堂互动及进行承担教学视频课件的录制等应用,听课互动录播终端可以接入两路高清摄像头视频源,一路为学生特写,一路为板书特写(或教师区域全景)视频信号,系统登录互动教室后,即可开展与远端教室的音视频互动。

(2) 功能应用

①同步课堂教学场景模式

同步课堂是将中心校或优质学校主讲教室的上课内容和场景实时传播给多个同一学科薄弱校的班级学生同步上课。以进一步扩大优质教学资源共享的目的。同步课堂主要以互动和直播为

手段,是实现优质教育资源共享的直接方式,远程互动教学通过简易的操控,利用互联网进行高质量的音视频互动,可以让优质资源直接到达接收端,同时可以直接进行现场问答等。

②专递课堂教学场景模式

专递课堂是优秀老师利用互动教学系统为一个教学点或薄弱校学生上课的方式,包含授课端教室和听课端教室两部分,讲课教室只需把教师、板书和教学 PC 的信号进行录制、互动和直播。听课端教室学生通过网络即可与互动录播教室远程互动、观看直播和点播资源平台上课件资源。

③实时交互教学场景"双师课堂"模式

通过主讲教室主讲教师在本地授课或不带班,专门对资源薄弱区域进行教学,可以支持较多不同班级进行同时教学,也可以一对一方式展开教学。主讲课堂负责授课,听课课堂所在教学班级助教老师辅导学生课前、课中、课后教学内容,与主讲教师共同组织教学教案编写,设计课堂在线答题问题,学生在线课堂问答,实现远程本地无异化教学融合,展开常态化应用教学。

2. 装备要求

(1) 选址

主讲教室:建议选择具备优质师资资源城区中心学校或优质校的优秀教师,同时主讲教室建议选择教学楼顶楼或选择专用教室,应远离嘈杂、喧哗的环境,尽量减少外来噪声干扰。

听课教室: 学校普通班级教室达到标准教室面积, 应远离外

界嘈杂、喧哗的位置,尽量减少外来噪声干扰;

(2)使用面积

主讲教室:建议具备教室和观摩室两个区域,其中教室建议 使用面积≥80 m²,观摩室使用面积≥40 m²。

听课教室:学校普通班级教室达到标准教室面积。

(3) 环境要求

主讲教室: 照明建议均匀布光,尽量提高光照度。光照度最少应该达到 500 1x。避免不可预见的自然光照影响,窗户应加装窗帘,建议选用双层,全遮光、厚重、表面粗糙的棉麻类浅色系窗帘(也是为吸声考虑)。建议顶棚使用标准 600 mm×600 mm规格的吸音吊顶,四周墙壁建议使用高性能聚酯纤维吸音板或槽木吸音板。地板建议化纤地毯或地板革等收音材料减轻噪音产生。窗帘建议采用采用遮光布+棉麻窗帘方式

听课教室环境要求为学校普通班班通多媒体教室。

3. 设备参考配置

(1) 主讲教室参考配置

序号	产品名称	规格要求	单位	数量	备注
1	讲课互动录播主机	集课程录制和远程教学互动 功能于一体	台	1	
2	互动教学系统软件	能够对教师授课、学生发言、师生互动、教学 PC 操作等多个场景视频信号进行智能切换导播;能够作为主/听讲课堂与远程其他课堂或终端用户进行实时音视频互动教学	套	1	
3	触控屏		台	1	
4	LED 电子显示屏	用于发布课题、会议主题等	台	(1)	

序号	产品名称	规格要求	单位	数量	备注
5	后置高清云台 摄像机		台	1	
6	前置高清云台 摄像机		台	1	
7	高清摄像机		台	2	
8	图像跟踪系统		套	1	
9	板书触发器		台	1	
10	数字音频处理器		台	1	
11	无源扩声音箱		对	1	
12	专业录音话筒		只	2	
13	电源时序控制器		台	1	
14	机柜		台	1	
15	手动导播台		台	1	
16	无线麦克风 (一手持一耳挂)		套	1	
17	讲台	桌面边、角台面采用平滑圆 弧过渡,全封闭结构,有防 水功能	张	1	
18	交互式触摸一体机		台	1	
19	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口		2	上联接口
20	组合黑板	结构:内外双层结构基本尺寸可根据所配一体机尺寸适当调整,确保与一体机的有效配套	套	1	
21	课桌椅	满足《学生课桌椅功能尺寸 及技术要求》GB/T 3976 要 求	套	若干	
22	监听音箱		台	1	
23	互动液晶电视		台	3	
24	壁挂式高拍仪		台	1	
25	导播显示器		台	1	
26	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭火器	只	1	合格有效

(2) 听课教室参考配置

序号	产品名称	规格要求	单位	数量	备注
1	听课互动录播终端		台	1	

序号	产品名称	规格要求	单位	数量	备注
2	互动教学系统软件		套	1	
3	远程导播控制软件	支持远程对听课互动录播终 端进行操控和维护	套	1	
4	中控器	具备对听课互动录播终端进 行录制和停止控制,并能显 示录制状态	台	1	
5	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口	口	2	上联接口
6	IP 网络摄像机 (学生)	网络接口: 1 个 RJ45 以太网接口, 100/1000M 自适应;支 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS /NTP/UPnP 等网络协议	台	1	
7	IP 网络摄像机 (教师)	同上	台	1	
8	常态化音频处理器		台	1	
9	面板式吊装全向麦		对	1	
10	功放		台	1	
11	音箱		对	1	
12	无线麦克风 (一手持一耳挂)		套	1	
13	班班通设备	参照多媒体教室设备配备要 求四种模式		1	
14	灭火器	二氧化碳或七氟丙烷灭火器	2	只	合格有效

(3) 远程互动教学平台参考配置

产品名称	规格要求	数 量	单 位	备注
远程互动教 学云服务平 台	硬件服务器,数据 库模块,基础应用 模块,互动模块、 直播模块转码模 块	1	套	放置中心机房,中心机房建设应符合国家现行的标准,规范和指标规定。 网络要求:光纤带宽≥100 M; Ping 服务器 IP 地址的数据包≥2000 字节;丢包率≤1%

(二) 微课制作系统

1. 功能

"微课"的核心组成内容是课堂教学视频(课例片段),根据

中小学生的认知特点和学习规律,"微课"的时长一般为 5~8 分钟左右,最长不宜超过 10 分钟。同时还包含与该教学主题相 关的教学设计、素材课件、教学反思、练习测试及学生反馈、教 师点评等辅助性教学资源,它们以一定的组织关系和呈现方式共 同"营造"了一个半结构化、主题式的资源单元应用"小环境"。 微课制作系统给教师创设一个独立的微课制作环境的重要载体, 有助于提升"互联网+"时代中小学教师制作教育资源的水平。

2. 装备要求

- (1) 面积: 微课制作室主要利用学校已有的房间(如电子备课室等),使用面积建议6~10 m²;
- (2)房间建议采用隔间形式,设立独立的录课空间;每个隔间顶部安装格栅灯,满足光源亮度要求;房间内需摆放1套办公桌椅,并进行简易声学装修。

3、设备参考配置

序号	设备名称	规格要求	单 位	配备数 量	备注
1	微课录制系 统	支持视频抠像,虚拟场景叠加;自定义不同学科场景录制;支持屏幕捕捉、各种应用程序捕捉、实时视频信号捕捉等;支持各类型信号输入,支持多格式录制选择;提供画笔功能	套	1	
2	计算机	内存≥8G	台	1	高性能,参数 可优于当时主 流配置
3	网络信息口	≥100 Mbps 网络接口		2	上联接口
4	麦克风	领夹式,有线	个	1	

序号	设备名称	规格要求	单 位	配备数量	备注
5	摄像头	高清,自动对焦,动态像素: 1500万像素,动态分辨率: 1280×720,静态分辨率:128 ×960帧速	\Rightarrow	1	
6	抠像背景		套	1	
6	显示器	24 英寸, ≥ 1920x1080 分辨 率, 屏幕比例: 16:9	台	1	
7	无线鼠标	2. 4GHz 无线键盘鼠标	套	1	
8	USB 分配器	≥4 □ HUB 集线器	个	1	
9	高拍仪	像素≥500万;支持线控、硬件拍照、录影等功能	套	1	

(三) 校园信息发布系统

1. 功能

校园信息发布系统是学校以各种音视频、图片、文字等数字化传播形式,传递办学理念、展示校园文化建设成果、发布公共信息及应急事件处理的主要载体,是学校提高管理效率、提升管理水平的有效途径。

2. 要求

(1) 布局

- ①校园信息发布系统的主机可在信息发布显示终端附近独立设置,亦可放置在广播室或闭路电视播控室内。
- ②信息发布显示终端宜设置在校门口、主楼大厅、电梯口、教学走道、教室、会议室、食堂、图书馆等处。
 - ③网络传输应纳入综合布线系统。

(2) 基础设施

①强电:管理控制室内,用电应设置专用线路,电源应设总控制阀,电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。 LED 等显示终端,用电应设置专用线路及电源切断装置。其它信息发布显示终端位置,都应就近提供安全电源。

②弱电: 所有信息发布显示终端都应就近安装网络信息点。

3. 设备参考配备

序号	名称	规格要求	单位	数量	备注
1	信息发布主机	含软件	套	1	
2	LED 电子显示屏	用于校门口发布通知、公告 等校园信息	台	适量	
3	控制台		张	1	
4	信息发布显示终 端	信息发布的控制及播放	台	适量	
5	校园视音频设备 统一管控系统		套	(1)	
6	资源播出应用系 统		套	(1)	

(四) 校园身份识别系统

1. 功能

校园身份识别系统是基于校园网基础上的,为学校师生办理校内事务、出入学校有关场所、参与学校活动等提供智能化服务的管理系统;校园身份识别系统是校园信息采集的基础工程,是学校管理决策支持系统的数据来源。

2. 要求

(1) 布局

①校园身份识别系统主机设备一般设置在网络控制室机房。

- ②宿舍区出入口、图书馆、网络机房、危化品存放场所、专用教室、教师办公室、食堂工作区域、学校门口、停车场宜设置门禁管理系统。
 - ③校园身份识别系统网络传输应纳入综合布线系统。

(2) 基础设施

- ①强电:校园身份识别系统主机用电应设置专用线路,电源应设总控制阀,电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。终端设备安装位置附近应就近提供安全电源。
- ②弱电: 校园身份识别系统主机直接接入校园网核心交换机, 所有终端设备附近都应就近安装网络信息点。

3. 设备参考配备

	75 F 7 V 10 F						
序 号	名称	规格要求	单 位	数 量	备注		
1	服务器		台	适量			
2	数据备份系统		套	适 量			
3	身份识别设备	刷卡识别或二、三代身份证识 别或人脸、指纹识别,具备事 故追溯、人员统计、数据分析 等功能	套	适量			
5	pos 机		台	适量	有消费管理需求 配		
6	校园身份识别 系统第三方接 口	用于和技防系统门禁,图书管 理系统,考勤系统等第三方系 统对接	套	适 量	用于多套管理系 统接入身份识别 系统		

(五)数字校园建设规范和智慧校园建设标准

我省普通中小学的数字校园建设参照教育部 2018 年 4 月颁布的《中小学数字校园建设规范》(试行)执行。数字校园建设

应坚持"深化应用,融合创新"的基本思想,采用云服务模式统规划、分步实施,以促进区域教育的均衡发展和学校教育的质量提升。

我省普通中小学智慧校园建设按照《福建省教育厅关于印发福建省中小学智慧校园建设标准的通知》(闽教科[2017]84号)要求,推进信息技术与教育教学的融合创新,进一步提升学校教育信息化应用水平,努力推进智慧校园建设。

五、管理和使用要求

	项目	要求内容
	人员素质	1. 配有专(兼)职管理人员,且具备计算机及网络专业知识和管理能力; 2. 能够承担学校信息技术装备的日常管理、设备维护、故障处理以及软件系统升级等工作,并取得教育主管部门或相关单位相应培训的合格要求。
管理要求	制度管理	1. 成立以校长为组长的数字校园建设领导小组和工作小组,加强对数字校园建设工作的领导。明确加强教育系统党组织对网络安全和信息化工作的领导,明确主要负责入为网络安全工作的第一负责人,建立网络安全和信息化统筹协调的领导体制,做到网络安全和信息化统一谋划、统筹推进。 2. 学校应施行由校领导担任首席信息官(CIO)的制度,并明确责任部门,全面统筹本校信息化的规划和发展,建设一支专兼结合、结构合理、素质优良的数字校园建设与应用的教师队伍。 3. 建立完备的数字校园管理规章,包括计算机教室、多媒体教室等专用教室管理制度;建立校园网络的安全管理制度,各类信息设备的管理制度;建立网络管理人员工作职责,学生上机守则等规章制度;建立学校广播系统、闭路电视系统和安防系统的管理、使用、维护保养制度及管理人员职责等。 4. 学生上机守则张贴于计算机教室前方,其余规章制度和管理人员职责分别张贴于相关场所。校园网络中心应挂有校园网拓扑图。
	环境 管理	1. 室内卫生整洁,空气清晰,室内温度和湿度控制在规定范围。安全设施到位,落实到人,防止安全事故发生或设备丢失。 2. 进入计算机室机房前宜设缓冲地带,放置鞋柜、鞋套等。

	 项目	要求内容
	设备管理	1. 加强学校各个系统、各个专业教室管理,定期进行设备维护与保养,做好软件维护和病毒特征库升级,确保各系统正常工作。 2. 确保设备运行稳定可靠,完好率达 98%以上,设备出现故障应立即修理,有条件的学校要有备用设备。废弃电器电子产品要按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》(国务院令第 551 号)等有关规定进行处理。
	资料 管理	建立信息技术设备的资产登记账册,定期进行账物核查,做到账物相符。专用教室有使用运行、保养维修情况记录本,设备及软件等资产登记账册;设备和软件的技术资料统一归档保管。
	安全 管理	1. 加强网络中心安全管理,经常检查网络系统状况,发现问题及时处理。服务器应定时备份,定期更改密码,实时更新防病毒软件等;开设电子公告板和公共留言板等公共网络交流平台的学校,要加强登记备案和信息审核工作。 2. 要经常检查防火、防盗、防雷等安全设施设备。
	经费 管理	1. 硬件、软件(含资源)和运维(含培训)的经费投入要比例合理,不能只关注硬件投入,要加大应用和培训方面的经费投入。 2. 学校应安排好年度设备的添置更新、维护维修、上网以及电费等数字校园运维经费预算,鼓励学校将信息化技术支撑及维护服务外包,并可根据学校自身条件和需求在经费保障上进行适当调整或补充。
使 用 要 求	信技装与源使息术备资的用	加强学习与培训,不断提高教师信息技术和现代教育装备应用能力,提高学生信息素养,推动师生主动适应信息化、人工智能等新技术变革,促进信息技术与教育教学的深度融合,积极有效开展教育教学,推进学校教育教学管理与使用模式的发展与创新。 1. 教学资源统一管理使用,教师制作的教学课件分学科、分年级统一存放于服务器共享,并有备份。建立并不断完善教学、教研管理系统,丰富与积累各种教学资源,积极拓展网络学习空间应用的广度和深度。 2. 组织教师参加信息化教学活动,提升教师信息化教学能力,推动教育理念和教学模式创新;深入推进"三个课堂"的应用,帮助缺乏师资的边远贫困地区学校利用信息化手段提高教学质量;在不断充实完善校本资源库的同时,要积极参与县市级范围内的教学资源库建设,实现资源共享。 3. 将信息技术技术应用到学校管理的校务、人事、财务、档案、教务、学生、学校资产、图书馆、实验室等领域。管理软件的选取应符合教育管理信息 普通中小学校管理信息》JY/T1004-2012 要求,同时符合信息上报和区域信息交流的要求。 4. 正常使用学校的安据系统、闭路电视系统,并注意有关资料的积累与整理。正常使用学校的安防系统,并注意监控记录的留存。 5. 加强学校网站建设,利用网站进行学校的常规管理;展示学校办学成果和学生特长;提供学生学习资源;加强学校与社会、学校与学生家长的联系。
	利用率	计算机教室利用率=计算机教室实际利用时间/计算机教室可利用时间× 100%

福建省初中图书馆(室)装备标准

图书馆是学校的文献信息中心,是学校教育教学和教育科学研究的重要场所,是学校文化建设和课程资源建设的重要载体,是促进学生全面发展和推动教师专业成长的重要平台,是基础教育现代化的重要体现,也是社会公共文化服务体系的有机组成部分。

图书馆的主要任务是贯彻党的教育方针,培育社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,促进学生德智体美劳全面发展;建立健全学校文献信息和服务体系,协助教师开展教学教研活动,指导学生掌握检索与利用文献信息的知识与技能;组织学生阅读活动,培养学生的阅读兴趣和阅读习惯。

图书馆应营造良好文化氛围,为学生开展阅读活动、自主合作探究学习和综合实践活动等提供设施完备、资源丰富、环境优美、便捷舒适的阅读条件。

一、馆舍建设

图书馆馆舍建设必须纳入学校建设总体规划。有条件的学校可设立独立的图书馆舍。图书馆(室)应有采编、藏书、阅览、教学、读者活动等场所,宜采用集"藏、借、阅、研、休"功能为一体的大空间、全开架布局方式,在总面积不减少的前提下,可按开放设计理念进行合理组合优化设计。

数 量			初级中学	:	
J	<u> </u>	#	规划建议	基本要求	
藏书室(区)面积			按不高于 400 册/ m² 计算	按不高于 500 册/ m² 计算	
	借书处	面积	≥22 m ²		
	学生	座位面积	\geqslant 1.9 m ² //	坐	
阅	阅览 室 (区)	座位占学 生人数比 例	10%	8%	
览	教师	座位面积	≥2.3 m²/座		
室	阅览 室 (区)	座位占教 师人数比 例	33%	25%	
(区)	(区)) 数字阅览室(区)		有数字阅览室(区),同时还 应有视听阅览设备,每座使用 面积≥2 m²	有数字阅览室(区), 每座使用面积≥2 m²	
			在总面积达标的情况下,提倡大空间一体化设置。 建设标准详见专用教室配备要求		
采编	兼管理办 面科	公室(区) 只	20 m ² 15 m ²		

(注:九年一贯制学校学生阅览室座位数基本要求可按所有在校生总数 6%计算,每座面积不低于 1.9 m²)

1. 总体要求。学校在新建、改建和扩建图书馆时,建筑设计应符合国家现行的《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2015 和《公共图书馆建筑防火安全技术标准》WH 0502-96 中的有关要求和规定。图书馆建筑设计应适应现代图书馆服务方式的变化,满足纸质图书与数字资源利用相结合、提供文献资源与提供文化活动相结合的服务模式需求,根据学校规模、不同学段学生身心发展特征、学校(地域)特色和功能等合理设计。在外观造型、室内装修和环境设计上,

注意体现文化建筑的氛围特点,讲究实用效果。

- 2. 选址。图书馆(室)应位于环境安静、便于师生到达的学校中心区域。有条件的学校应独立设馆,馆舍建筑方位宜坐北朝南。非独立建设的图书馆(室),应选择底楼或建筑低层,且必须满足图书馆(室)的使用要求,符合国家关于图书馆建设承载重量的安全与环境要求,并自成一区,单独设置出入口。
- 3. 布局。图书馆一般应设置藏书、借阅流通、宣传展示、参考咨询、交流研讨、网络检索、开展大型读书活动和采编办公等功能区域,各区域可独立设置,也可混合布置,馆内区域应动静分离。书库、阅览区安全出口应分散布置,数量不少于2个。在确保安全的前提下,鼓励学校利用教室角落空间、走廊、架空层等设立阅读角、开放阅读区等泛在阅读空间。鼓励有条件的学校依托图书馆(室)设置不同类型的学习空间或创客空间。

4. 环境

- (1)通风与空气调节。室内应采取有效的通风措施,优先采用自然通风。采用机械通风时,新风量应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。
- (2) 采光。室内采光应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的有关规定。阅览区域应光线充足、照度均匀,防止阳光直晒,桌面采光系数不小于 2%。
- (3)照明。室内照明应满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010

-168 -

及《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T36876-2018的有关规定,阅览区域维持平均照度值不应低于3001x,照度均匀度不应低于0.7,照明功率密度不大于9W/m²,显色指数不小于80。

- (4)噪声控制。室内噪声控制值应符合现行国家标准《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015的有关规定。安静区域的允许噪声级不大于40 dB。
- (5) 空气质量。装修完工后应进行室内空气质量检测,空气质量符合GB/T18883的规定。木制书架、书柜、桌椅等家具中有害物质释放量应符合GB18584的规定。
- (6)文化建设。创设整洁、和谐、优雅且符合学生心理和 生理特点的阅读环境,充分利用馆舍空间、走廊文化墙、宣传窗 等营造浓厚的书香校园氛围。

5. 基础设施

- (1) 楼地面。地面应采用防滑、防尘、易清洁、耐磨的材料,并做好防潮处理。视听阅览区域宜采用防静电架空地板。
- (2)强电。室内电源插座、空调电源插座与照明电源应分设不同支路,电源插座数量和位置应满足教学设备配置需求。
- (3) 弱电。室内应覆盖无线网络。预留网络、广播、有线电视端口,端口数量和位置应满足教学设备配置需求。
- (4)安全。室内应设置消防设施和急救箱。应采取防火、防水、防潮、防虫和防鼠等文献资料保护措施。书库荷载值应根

据藏书形式和具体使用要求按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009确定。

(5)接收残疾生源的学校图书馆(室)应设置无障碍设施 及相关标识。

二、设备配置

- 1.设施设备。图书馆(室)应配备书架、阅览桌椅、借阅台、报刊架、书柜、书车、计算机、条码阅读器等必要的设施设备,并有计划地配置文件柜、陈列柜、办公桌椅、借还机、检索机、移动硬盘、打印机、扫描仪、刻录机、电子阅读设备、复印设备、文献保护、装订、安全监测等相关设备。有条件的学校可配备自助借还设备、图书杀菌机、智慧书柜等。设施设备应满足不同年龄的学生使用需要。图书馆(室)书架排列应利于自然采光、自然通风和开架借阅。横排之间间距不小于 0.75 米,竖列之间间距不小于 1.2 米。
- 2.图书馆应配备必要的文献信息管理和服务系统,以满足管理和检索需要。文献信息管理系统一般包括采编管理、典藏管理、流通管理、连续出版物管理、文献检索、读者管理、系统管理等模块,能输入、输出文献编目标准数据,可实现联合编目和资源共享。建立图书馆网络服务终端。
- 3. 信息安全。图书馆应建立数据长期保存机制,定期备份数据,妥善保护师生个人信息、借阅信息及其他隐私信息,不得出售或以其他方式非法向他人提供,保障信息安全。

-170 -

三、文献保障

数量	规:	划建议		基本要求			
人均藏书量≥(册) (按在校学生数)		40		35			
年人均新增图书≥(册)	1.2			1			
工具书、教学参考书种类 ≥(种)	200			180			
报刊种类≥(种)		100		80			
音像、数字资源	能满足教育 提倡网络共		建有本校特	色的音像、	数字资源,		
藏书分类比例	第一部类 A	第二部类 B	第三部类 C	第四部类 N~X	第五部类 Z		
	2%	2%	54%	38%	4%		

要求:

- 1. 学校应根据发展目标,以师生需求为导向,统筹纸质资源、数字资源和其它载体资源,制定图书配备与其他馆藏文献信息建设发展规划,严把质量关,确保馆藏质量,严禁盗版图书等非法出版物及不适合学生阅读的出版物(含数字文献资源)进入图书馆,努力构建符合年龄特点、富有教育性、启发性、科学性的优质、丰富、多元的馆藏体系。
- 2. 馆藏数量。有条件的学校按规划建议要求配备。建立完善增新剔旧制度,图书馆每年生均新增(更新)纸质图书应不少于一册。新建学校的图书馆人均藏书量应在五年内达标,第一年按不少于图书总量的 30%配备。
 - 3. 馆藏范围。图书馆藏书包括适合中学生阅读的各类图书和

报刊、供师生使用的工具书、教学参考书、教育教学理论书籍和应用型的专业书籍。鼓励配备弘扬社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化;有利于塑造正确的人生观、价值观、世界观,有利于培养学生核心素养和关键能力,具有较高思想价值、科学价值和文化艺术价值,主题鲜明、内容积极、启智增慧、可读性强的优质图书。接收残疾学生随班就读的学校应配备适合特殊学生阅读的盲文图书、大字本图书和有声读物等。图书馆应把教育部指导编制的《全国中小学图书馆(室)推荐书目》作为学校图书馆(室)馆藏建设的主要参考依据,合理配置纸质书刊。

- 4. 馆藏结构。图书馆要合理配置馆藏书刊,做到种类齐全、结构合理、重点突出、复本适量,其中第一、四部类图书占比应逐年提高,逐步达到《中小学图书馆(室)规程》中学图书馆(室)藏书分类比例要求。与课程改革相关的教育教学理论和教学参考书籍、学生课外读物、各科工具书、与学校办学特色和培养对象相适应的图书为重点藏书,应予以重点保证。重点藏书复本3~5册,一般藏书、工具书复本1~2册,平均复本数≤3。因开设阅读指导课需要使用的《义务教育语文课程标准》建议阅读图书复本可按最大班级学生数配备。师生分库的图书馆(室)教师用书和学生用书的比例在1: 4左右。
- 5. 数字资源。图书馆应重视数字资源建设,注重数字资源质量和版权保护。鼓励有条件的学校进行本校特色资源数字化,并

对多样化的信息资源进行系统整合。鼓励资源共建共享,依托区域数字图书馆和信息资源中心获取数字资源且能满足正常的教育教学和教科研活动需要的,可不必另行购置。

四、人员配备

- 1. 学校应根据图书馆规模、馆舍结构、各功能室设置、服务时间及教职工编制等实际情况配备相应的工作人员。初中图书馆专职人员不少于 2 人, 馆藏 3 万册以上的图书馆每增加 3 万册图书宜增配 1 人, 图书馆分管教材的可酌情另加 1 人。人员年龄结构合理并保持稳定性。
- 2. 图书馆管理人员应具备大学本科及以上文化程度,具备基本的图书馆专业知识与专业技能。馆长应具备中级专业技术职称,熟悉馆内各环节的工作,有较强的组织协调能力,承担全面管理职责。馆长应享受教研组长待遇。
- 3. 图书馆管理人员应有较高的政治素质,身心健康,能在图书馆的各项业务工作中自觉贯彻党的教育方针;有强烈的敬业精神和职业责任感,热爱图书馆工作,主动服务,乐于奉献,勇于创新。
- 4. 图书馆管理人员实行专业技术职务聘任制。其专业技术 职务聘任参照国家有关规定执行。有条件的学校可设立图书资料 系列专业技术岗位。图书馆管理人员(含兼职教师)在调资晋级 或评奖时,与学科教师同等对待,并按国家相关规定享受相应的 福利待遇。

-173 -

5. 学校应为图书馆管理人员提供在职培训和进修学习机会,组织图书馆管理人员定期参加教育行政部门或专业学术团体组织的专业培训,并纳入继续教育学分管理。

五、规范管理

- 1. 加强领导。学校应当保障图书馆建设、配备、管理、应用、培训等所需要经费,对图书馆应有近期和长远发展规划,有检查、有评价、有总结。图书馆实行校长领导下的馆长负责制,由一名校级领导分管图书馆工作。有关图书馆工作的重大事项由校长办公会决定。
- (1)规范馆藏采购。学校应按照"凡进必审"、"谁推荐谁负责"、"谁选用谁负责"、"谁受赠谁负责"的原则,建立和完善馆藏资源采购办法及实施细则,建立健全师生、家长和专家学者等多方参与的采购机制,充分发挥全社会民主监督作用,共同把好图书质量关。图书馆应根据实际情况制定切实可行的年度采购计划,定期公告资源更新目录,注重听取师生意见,建立意见反馈机制,不断提高图书质量。
- (2)定期审查清理。学校应建立和完善图书进馆审查制度,对照图书审查清理标准和不得推荐或选用为中小学生课外读物的标准,严格图书审查,定期开展审查清理,依法依规做好非法和不适宜图书的处置工作。
- (3)加强阅读指导。学校设立阅读指导机构,负责指导和协调全校阅读活动的开展。阅读指导机构由学校分管图书馆工作

的校领导担任负责人,成员由图书馆及相关职能部门负责人、教师和学生代表组成。阅读指导机构应定期召开会议,制定学校阅读计划,组织阅读活动的实施,反映师生意见和要求,向学校提出改进阅读活动的建议,规范课外读物进校园管理。

- 2. 健全制度。图书馆应建立健全各项规章制度。做好年度工作计划、工作总结。规范管理档案资料。
- 3. 账册设置。图书馆应建立完善的资产管理制度,健全台账资料。应有文献资料的总括登记、个别登记、注销登记账册,其中总括登记册与注销登记册宜为纸质,按年度打印存档。
- 4. 文献管理。图书馆应实行信息化管理,配备必要的设备和 文献信息管理系统,应对采集的信息资源进行科学加工整序,建 立完善的信息检索系统,实现书名、著者、分类、主题等多种途 径的检索。
- (1)图书馆对图书、音像、期刊等各类文献应及时验收、登记,各类型文献应当按照《中国图书馆分类法》进行分类,有本馆使用本。图书著录应遵循《普通图书著录规则》;期刊著录应遵循《连续出版物著录规则》,计算机编目应遵循《中文图书机读目录格式》。图书馆应有明确的馆藏图书排架体系。藏书标识清楚明了,方便读者使用;报刊当日上架提供借阅,年度核心期刊应及时装订成册并编目流通。
- (2)图书馆应注意剔旧更新工作。对内容过时或不健康、长期压架失去使用价值、破损严重无法修补、不符合本馆藏书范

- 围、复本过多、套册不全、教材更换二次后的教学参考书及习题集的复本等文献资料应予以剔除;应每一年对流通书刊、每三年对书库全部藏书进行一次清点,对清点丢失和剔除的书刊,严格办理注销手续,保证账、物相符。
- 5. 文献保护。对仍具有使用价值的破旧文献资料要及时修复,延长使用寿命;读者还回的书刊建议先消毒再归架;注意防火,馆区内严禁使用明火;做好防尘、防盗、防水、防潮、防霉变、防晒、防虫蛀鼠咬、防止数据丢失等工作。
- 6.信息化网络化管理。图书馆(室)应纳入学校信息化建设整体规划,实行信息化、网络化管理。鼓励有条件的地区建设区域数字图书馆和信息资源中心,促进优质数字资源共建共享,探索建立区域内学校图书馆纸质图书、报刊的联合采编、公共检索、馆际互借新机制,逐步实现区域内学校图书馆信息化、网络化管理。

六、应用与服务

- 1. 开放时间。教学期间,图书馆(室)每周开放时间原则上不少于40小时。鼓励课余时间、法定节假日和寒暑假期间对师生有效开放。学生借书阅览每周不少于5天,图书馆每天对学生开放有效时间不少于2小时,网上资源为师生全天候提供。月读者到馆率100%。
- 2. 借阅要求。全开架借阅,满足不同层次、多样化需求,主动提供服务,努力提高图书使用效益。创新图书借阅方式,简化

图书借阅管理,将馆藏资源推送到楼层、课堂,促进师生便捷、有效阅读。基本要求:每学年生均借书不低于10册;有条件的学校建议每学年生均借书不低于12册。

- 3. 统计分析。图书馆应做好各项业务统计,并根据统计分析结果改进工作,有针对性地开展服务。应做好读者借阅率、读者到馆率、图书流通率、藏书利用率的统计。开展图书借阅数据分析,形成年度学生阅读报告,有针对性地改进学生阅读。鼓励有条件的学校探索借助信息化手段,开展师生阅读行为、文献借阅类别等大数据分析。
- ●藏书利用率:是指在一定的时期(学期、学年),全部书刊资料被读者利用的数量占全部馆藏的百分比。计算方法为:(读者利用册数÷馆藏书总册数)×100%
- ●读者借阅率:是指在一定的时期(学期、学年),平均每个读者所借的书刊资料数量。计算方法为:借阅总册数÷借阅总人数
- ●图书流通率:是指在一定的时期(学期、学年),用于公开借阅的书刊被读者借阅的数量所占的百分比。计算方法为:(读者借阅总册数÷馆藏书总册数)×100%
- ●读者到馆率: 是指在一定时间(月、学期、学年)到馆借阅书刊的读者人数与本馆拥有读者人数之比。计算方法为: (读者到馆总人次÷读者总数)×100%
 - 4. 宣传推荐。利用各种形式宣传、推荐优秀读物,营造阅读

氛围。如编制新书目录、图书简介和推荐书目;编制导读书目, 引导学生读好书;进行书刊展览(时事宣传、图片展览、专题图 书资料或重要文献陈列、展览等);设立读者园地,进行学习交 流等。

- 5. 参考咨询。解答读者口头、电话、网络等各种形式的咨询, 提供检索途径指导读者查询,或协助读者查找、收集资料;编制 各学科题录索引、文摘等二、三次文献,多种途径收集最新教育 教学、教科研动态、前沿信息,并编辑加工、规范管理,及时传 递;充分利用网络资源为教育教学服务;实行馆际交流、资源共 享;有条件的可为读者提供文献资料的复印、复制、下载等服务。
- 6. 阅读指导。开设新生入馆教育、文献信息检索与利用、阅读指导课等,鼓励纳入教学计划。
- 7. 阅读活动。图书馆应积极配合学校中心工作开展宣传教育活动,使之成为校园文化建设的重要载体;通过讲座、书评、征文、演讲、辩论等各种形式,组织开展红色经典、科普等专题读书活动,每学年不少于 2 次。创新各类资源使用方式,积极创建书香校园,引导师生积极参与全民阅读;提倡中学生每天课外阅读 1 小时。
- 8. 教研服务。配合课改开展专题服务和参考咨询工作;为教育教学和教研活动提供有效的文献信息支撑,主动、及时地向师生宣传、推荐教育教学参考书和各种相关活动所需资料。根据需要,图书馆可参与校本课程建设、研究性学习等资源的开发和建

设。

- 9.信息服务。图书馆应在校园网等网络终端设立专栏,并及时更新维护,使之成为网络环境下图书馆展示馆藏信息资源的重要窗口,成为读者利用图书馆文献资源和服务的重要媒介,为读者提供便捷、即时的文献信息服务。有条件的学校应收集、建设和运用各类资源为师生提供数字化服务。
- 10. 合作共享。图书馆应加强校际间阅读活动、校本资源和特色资源的交流与合作。积极与本地公共图书馆特别是少年儿童图书馆、高等学校图书馆开展馆际合作,实现资源共享。在确保校园安全的条件下,探索向家长、社区有序开放。