

福州市生态环境局

榕侯环评〔2025〕53号

关于福州宸广鞋材有限公司鞋底生产项目 环境影响报告表的批复

福州宸广鞋材有限公司：

你公司报送的《福州宸广鞋材有限公司鞋底生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的材料收悉。经研究，现就报告表批复如下：

一、报告表工程（项目代码 2509-350121-04-01-481960）位于闽侯县白沙镇溪头村南山 167 号，租赁福州慧宇环保工程有限公司厂区内 2#厂房、4#厂房及锅炉房（锅炉房已改造为造粒车间），租赁面积 21454.02m²。预计年生产运动鞋底 500 万双。

根据《报告表》评价结论，工程在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境保护角度，原则同意环境影响报告表结论和生态环境保护对策措施。

二、在工程建设和投入运行中，你公司应认真对照并落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重

做好以下工作（标准更新应按新标准执行）：

1、项目应严格实行雨污分流。食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水经处理达标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（其中氨氮排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准限值）后排入市政污水管网，本项目冷却水及喷砂清洗水循环使用，不得外排。

2、废气有组织排放执行标准如下：①项目 EVA 改性造粒、EVA 射出成型、EVA 发泡成型、PA 注塑成型等工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨等排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 大气污染物排放限值；②橡胶大底生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 排放标准限值要求；③项目产生的硫化氢、二硫化碳、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准限值；④项目食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中的标准限值。

废气无组织排放执行标准如下：①厂界颗粒物、非甲烷总烃排放按《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中企业边界大气污染物浓度限值执行（按最新标准执行）；②项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 中标准限值；③无组织氨、

硫化氢、二硫化碳、臭气浓度厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。项目应严格落实废气治理措施,确保废气达标排放。

3、项目应合理布局,产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类排放限值。

4、项目产生的生活垃圾应委托环卫部门统一收集后处理;一般工业固体废物应综合利用妥善处置,严禁随意堆弃;危险废物贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定执行。

5、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求:VOCs(以非甲烷总烃计) $\leq 1.304\text{t/a}$ 。今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定,你司应按照执行。企业主要污染物总量控制指标应依法获得后,项目方可投入生产。

6、健全和完善企业的环保管理制度,加强环保设施运行管理与维护。落实事故应急处置和风险防范措施,确保环境安全,维护社会安定稳定。

三、主动发布企业环境保护信息,自觉接受社会监督,加强宣传与沟通工作,建立畅通的公众参与渠道和平台,满足公众合理的环境保护诉求。

四、环境影响报告表经批准后,工程的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境

影响报告表批准之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响报告文件应当重新审核。

五、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，试生产前应按规定办理排污手续，建成后应当依法开展竣工环境保护自主验收。我局委托福州市闽侯生态环境保护综合执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市生态环境局
2025年12月26日

