

福州市生态环境局

榕侯环评〔2026〕1号

关于福州洁雅特科技有限公司年产塑料管材 300 吨 迁建项目环境影响报告表的批复

福州洁雅特科技有限公司：

你公司报送的《福州洁雅特科技有限公司年产塑料管材 300 吨迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的材料收悉。经研究，现就报告表批复如下：

一、报告表工程（项目代码 2511-350121-04-01-420963）位于福州市闽侯县经济技术开发区一期延伸区（租赁闽侯县丹祥户外用品有限责任公司 3#厂房 1 楼），租赁面积 920m²。预计年产塑料管材 300 吨。

根据《报告表》评价结论，工程在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境保护角度，原则同意环境影响报告表结论和生态环境保护对策措施。

二、在工程建设和投入运行中，你公司应认真对照并落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作（标准更新应按新标准执行）：

1、项目应严格实行雨污分流。生活污水经处理达标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）后排入市政污水管网。本项目生产废水循环使用，不外排。

2、废气有组织排放执行标准如下：非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相应标准值；氯化氢、氯乙烯有组织排放浓度、速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定相关限值。臭气浓度有组织排放量参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值。

废气无组织排放执行标准如下：①非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相应标准值，厂区内无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1中排放限值。②氯乙烯、氯化氢厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定相关限值；③臭气浓度厂界无组织排放浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准限值。项目应严格落实废气治理措施，确保废气达标排放。

3、项目应合理布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施，南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界执行3

类标准。

4、项目产生的生活垃圾应委托环卫部门统一收集后处理；一般工业固体废物应综合利用妥善处置，严禁随意堆弃；危险废物贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。

5、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求：VOCs（以非甲烷总烃计） $\leq 0.162\text{t/a}$ 。今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你司应按照执行。企业主要污染物总量控制指标应依法获得后，项目方可投入生产。

6、健全和完善企业的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护。落实事故应急处置和风险防范措施，确保环境安全，维护社会安定稳定。

三、主动发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督，加强宣传与沟通工作，建立畅通的公众参与渠道和平台，满足公众合理的环境保护诉求。

四、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批准之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响报告文件应当重新审核。

五、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，试生产前应按规定办理排污手续，建成后应当依法开展竣工

环境保护自主验收。我局委托福州市闽侯生态环境保护综合执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

